

# ALAPLAP



MIKROSZÁMÍTÓGÉP MAGAZIN MÁGNESLEMEZ MELLÉKLETTEL

Gondolatok  
a fraktálokról

Aki bájt, aki nem...

A MÁGNESLEMEZEN:

Labirintus átírat  
Modula programok  
BIOS helyett saját rutin  
Ha nem boldogul  
a számológéppel  
Meglepetés!

Tetris után Welltris

A Clipper bugyraiban

Testeken innen — testeken túl





A betűtípusok  
boszorkánykonyhája

A papír nélküli iroda

Antiszoftvert  
vagy védőkártyát?

A HÓNAP TÉMÁJA:

## SZÁMOLJON VELÜNK!



# Ha a megbízhatóság a döntő...

A MITAC 17-éves információipari háttérével a technológia egyik távol-keleti vezetője. Igen szigorú minőségbiztosító rendszerének és hatalmas kutató-fejlesztő beruházásainak eredményeképpen termékei a világ 65 országában váltak a korszerűség és a megbízhatóság szinonimájává.

A megbízható gyártó termékei csak megbízható forgalmazó tevékenysége nyomán képesek a felhasználó javát szolgálni.

Ezért esett a MITAC választása hazánkban az INTERAG-ra.



Forgalmazó:



INTERAG INFORMATIKA  
Budapest 1136 Pannónia u. 11.  
Tel./fax.: 132-9375 Molnár Péter, Sugár Mihály

People Committed To InfoTech



## ALAPLAP

Mikroszámítógép magazin  
mágneslemez melléklettel

Megjelenik havonta

Főszerkesztő:  
Faklen Pál

Szerkesztő:  
Varga János

Olvasószerkesztő:  
Jakab Agnes

Főmunkatárs:  
Kis János

A mágneslemez melléklet  
és a Közincs rovat  
szerkesztője:  
Vékony Tamás

A szerkesztőbizottság tagjai:

Barna László  
Boros György  
Broczkó Péter  
Brüll Károly  
Farkas Ernő  
Herczeg József  
Horváth Imre  
Kassay Árpád  
Kovács P. Attila  
Kónya László  
Pintér Gábor  
Zoltai Péter

Szerkesztőség, kiadó és  
hirdetvésszerzés:  
XIV., Erzsébet királyné útja 17.  
Budapest 1251  
Telefon/Fax: 252-1733

Felelős kiadó:  
Sebestyén Ilona igazgató  
Cédrus Informatikai Rt.

Nyomdai előkészítés:  
Tipoprint Kft., Budapest

Nyomatás:  
Zalai Nyomda, Zalaegerszeg  
Felelős vezető: Galla József

Terjeszti a Magyar Posta.  
Előfizethető a hírlapkézbesítő  
postahivataloknál és a Posta  
Hírlapelőfizetési és Lapellátási  
irodájánál (XIII., Lehel u. 10/a,  
Budapest 1900), vagy átutalással  
a 215-96162 pénzforgalmi számr.  
Példányonkénti ár: 196,- Ft  
Évi előfizetési díj: 2352,- Ft

Külföldre terjeszti a Kultúra,  
Pf. 149, Budapest 1389

HU ISSN 0865-9788

### A HÓNAP TÉMÁJA: SZÁMOLJON VELÜNK!

- 3 A síkról a térbe (Szentiványi Imre)
- 5 A munka kellemes kerete  
(Kóczy A. Judit)
- 9 Mondjuk a Quattró! (Ferenczy Imre)
- 10 Táblázatkezelő programok kínálata
- 13 Talán a Symphony?  
(Könyvesi Tibor)
- 18 Számológéptábla a „zseb-PC”-ben  
(Gerő Judit)

### SZOFTVERTÉKA

- 21 Tetris után Welltris (Herczeg József)

### KÖZINCIS

- 23 Gondolatok a fraktálokról  
(Kis János)



- 25 Új és felújított SolarSoft lemezek
- 26 Egy merész helycsináló  
(Herczeg József)
- 28 Jön, jön, jön... és már itt is van  
(Herczeg József)

### SOLARSOFT LEMEZKALAUZ

### ALAPJÁRAT

- 32 Pixel után vektor (Kovács P. Attila)

### GÉPRAJZ

- 33 Testeken innen — testeken túl  
(Horváth Imre)

### SZERSZÁMOSLÁDA

- 36 A kis kedvenc (Gerő Judit)

### KILÁTÓ

- 39 A betűtípusok boszorkánykonyhája
- 40 Ha mégsem indul...
- 42 A papír nélküli iroda

### VÍRUSÓRJÁRAT

- 45 Antiszoftvert vagy védőkárttyát?
- 46 Új vírusíró(k) a láthatáron

### PROGRAMOZÁSTECHNIKA

- 48 Aki bájt, aki nem... (Villányi László)
- 50 A Clipper bugyraiban (Fridl György)

### 52 KÖNYVESPOLC

### VISSZACSATOLÁS

- 54 A PC Turbo Klubról

### 54 MIKROBAZÁR

### KIRAKAT

- 55 Német precizitás —  
balkáni slampoossággal (Kis János)
- 56 Nem mi nyertük a PS/1-et

### MÁGNESLEMEZ MELLÉKLET

Modula programok  
Labirintus-átírat  
Ha nem boldogul a számológéptáblával  
BIOS helyett saját rutin  
Meglépetés!

# SZÁMOLJON VELÜNK!

Természetesen nem a lakodalmas rock egykori „élművészeinek” kívánunk nosztalgia-émlékművet állítani e havi összeállításunk címével. Az Alaplap első születésnapján — úgy érezzük, stílszerűen — a legendás plakátmelléklet, a három testőr is visszatér.

S ha már visszatér Athos, Porthos, Aramis (az 1-2-3), magával hozza Framost, Quattrost és Symphonist is, D'Artagnan lovag szerepében pedig Atari Portfolio szolgál meglepetésekkel.

A téma tehát a táblázatkezelés (persze hívhatjuk ezeket a programrendszereket számoló tábláknak is — ezúttal álljon távol tőlünk a nyelvészkedés), szerzőink — túlzás nélkül állíthatjuk — szerelmesei annak a portékának, amiről írnak. Célunk a téma felvázolásánál nem az volt, hogy végül mellőngetve kimondhassuk: na kérem, ez a számoló tábla az igazi, a többit tessék elfelejteni! Sokkal inkább abban bízunk, hogy összeállításunk révén egy kicsivel közelebb kerülnek a hétköznapi alkalmazókhoz — s a profikhoz is — ezek a Magyarországon meglehetősen mostoha sorsú szoftverrendszerek.



A Lotus 1-2-3 „Release 3” változata három dimenzióban is megismerhető. A táblázatkezelők sokakéknál kedveltebb, a két dimenziós rendszert sorokhoz és oszlopokhoz. A „Release 3” használata a harmadik szintű, a mellékletben látható, a táblázatkezelővel együtt 256 színes megjelenítéssel rendelkező táblázatkezelő. A „Release 3” az új táblázatkezelő Lotus 1-2-3, az új táblázatkezelő Magyarországon is megismerhető, megismerhető és alkalmazható. Legyen szívesen látogató táblázatkezelő és táblázatkezelő. Forgalmazza a Newtrac.

**NEWTRAC**

A Lotus 1-2-3 most már Magyarországon is!

## A Lotus 1-2-3 táblázatkezelő család

# A síkról a térbe

Mint az Öböli-háború háttérinformációiból már értesülhettünk, a bevonult amerikai tartalékosok a világon legjobban elterjedt táblázatkezelő programot, a Lotus cég 1-2-3 programját használták. Nemcsak hogy a Lotus volt az első, amely kilépett a piacra az integrált számológéptáblával, az 1-2-3-mal, hanem a jelek szerint vezető helye azóta sincs veszélyben a világpiacon.

Annak ellenére, hogy a kereskedelemben már kapható e „virágzó” termékhez mérhető vagy annál bizonyos szempontból jobb táblázatkezelő program, a Lotus cég elsősege korántsem ingatag. Az 1-2-3 az évek során világszabvánnyá vált. Ez magyarázza, hogy minden táblázatkezelő képes 1-2-3 állományt kezelni és befogadni, illetve önmagát 1-2-3 formában elmenteni. Sőt, a Norton Commander 3.0-s verziója már rendelkezik egy ún. „123view” funkcióval, hogy a \*.WK\* állományokat megtekinthessek. Ez lehetővé teszi még azt is, hogy az egymás állományait különben fel nem ismerő táblázatkezelők között közvetetten megvalósuljon bizonyos konverzió.

A Lotus készítette el az első igazi, háromdimenziós táblázatkezelőt: ez a Lotus 1-2-3 programnak a 3.1-es verziója. Csodálatos lehetőség ez az új dimenzió. A háromdimenziós állományok nagyszerűek, ha több, azonos felépítésű kimutatással szeretnénk dolgozni, például különböző kereskedelmi fiókok forgalmi adataival. A program mind DOS, mind OS/2 környezetben futhat. DOS esetén elégséges az 1 MB RAM, míg OS/2-nél legalább 3 MB RAM kell, a Lotus azonban 4 MB méretet ajánl. Ezt a verziót 286-os vagy 386-os alapú gépekre készítették. DOS mellett az 1 MB RAM-ot 640 kB alapszintű 384 kB extended memória formában igényli. Az 1 MB feletti memóriájú gépeknél is az extended memóriával számoló szervezés javasolt, de természetesen képes futni LIM EMS expanded memóriabővítés esetén is.

A fentiekből látható, hogy az új verzió jelentősebb erőforrást igényel a kényelemért, a hatékony új szolgáltatásokért cserébe. Mivel a világban még fut számtalan XT, illetve szűkebb RAM-

mal ellátott AT, a Lotus megjelentette a kis konfigurációkra az 1-2-3 2.2-es verzióját, amely az új szolgáltatások jelentős hányadát tartalmazza — a háromdimenziós táblakezelést leszámítva.

Nézzük meg közelebbről a beharangozott szolgáltatásokat (természetesen nem tagadva a cikkíró szubjektív kielégülését).

Mind a két új verzió lehetővé teszi a külső állományra való hivatkozást, azaz valamely háttértárolón lévő táblázat tetszőleges cellájára hivatkozhatunk.

A 3.1 verziónál, ahol egy állomány több táblázaton is elhelyezkedhet, hivatkozhatunk a különböző táblák tetszőleges celláira.

— Állományok mentésénél lehetőség van .BAK kiterjesztésű másolatok készítésére. A 2.2-es verzió .WK1 kiterjesztést használ, míg a 3.1-es verzió .WK3-at.

— Az Undo funkció lehetőséget biztosít az utolsó lépésben végrehajtott te-

vékenység eredményének megszüntetésére és az előző állapot visszaállítására. Az ALT—F4 billentyűkombinációval érjük el e lehetőség realizálását.


— Kényelmünket növeli, hogy a státus sorban (a képernyő alsó sora) megszokott időkijelzés helyén kívánságra a betöltött állomány neve látható. Hasonló finomságok még: a /Worksheet Global Default menüigam, Zero elnyomás helyett — ahol eddig a Zero elnyomással elérhettük, hogy a cellában szereplő 0-k helyén üres cella jelenjen meg —, az új verziókban megadhatunk tetszőleges karaktersorozatokat, amelyet a 0 tartalmú cellák helyén akarunk megjeleníteni. Pénzügyi, deviza formátum esetén a negatív érték nemcsak zárójeles, hanem előjeles formában is megjelenhet.

— A táblázat megtervezésénél, illetve a hibás tartalmú cellák figyelésénél gondolnunk kell arra, hogy ha eddig a szöveges (Label) típusú cellatartalom végeztünk matematikai műveletet, akkor a 2.01-es vagy korábbi verzióknál ERR eredményt kaptunk, az új verzióknál azonban 0-t!

— Végre itt is beköszöntött a szövegszerkesztőknél megszokott karaktersorozatokat kereső és kicserélő funkció. A /Range Search menüigam a táblázat sajátosságának megfelelően nemcsak szöveget, hanem képleteket (Formulas) is kereshetünk és cserélhetünk. A keresést a rendszer nem az egész munkate-

**Advanced database capabilities**

Now you can manage multiple database tables and create "relationships" between them.




	A	B	C	D	E	F	G	
1	EMP	EMP_NAME	DEPTNO	JOB	YEARS	SALARY	BOHUS	
2		1777	Armstrong	4000	Sales	2	40000	10000
3		81964	Brown	6000	Sales	3	45000	10000
4		40370	Burns	6000	Mgr	4	75000	25000

	A	B	C	D	E	F
1	DEPT	DEPT_NAME	DEPT_MGR	DIV_MGR	DIVISION	LOCATION
2		1000	Home Office	Green	Dantels	Corporate Philadelphia
3		2000	New England	Howard	Johnson	East Rochester
4		3000	Mid Atlantic	Curly	Johnson	East Livingston

	A	B	C	D	E	F
1	EMP	EMP_NAME	JOB	SALARY		
2		1777.00	Armstrong	Sales	40000.00	
3		81964.00	Brown	Sales	45000.00	
4		40370.00	Burns	Mgr	75000.00	
5		50706.00	Caeser	Mgr	65000.00	



rületen végzi, hanem az előre kijelölt tartományon belül.

— A grafika is új lehetőségekkel gyarapodott. A 3.1 verziónál a táblázatokat együtt megjeleníthető az ábra (világos, hogy megfelelő nagy felbontású monitor alkalmazásával). Ezt a /Worksheet Window Graph parancssal érhetjük el. Így folyamatosan követhető a táblázat elemeinek változtatása a grafikonon. Az együttes megjelenítés nemcsak a képernyőn, hanem a nyomtatón is megvalósítható (Print Image).

Most ismerkedjünk egy kicsit a háromdimenziós táblázattal!

Az eddigi egy, 8192 sorból és 256 oszlopból álló számolótáblánkból immáron — a számítógép memóriájától függően — 256 darabunk lehet. A worksheets (táblázatok) azonosítását az abc-é betűvel végezzük, pontosan úgy, ahogy az oszlopoknál tettük, egy „huzsonhatos számrendszer” segítségével. A táblázat betűjelét előre írjuk a cellacím elé, egy kettősponttal elválasztva, azaz egy cella címe három rész-

ből áll, A:A táblázat (Worksheet) címe, A1 a megszokott oszlop- és sorcím. Így egyértelműen tudjuk azonosítani a 256X256X8192=536 870 912 db cellát. Ez a „néhány” cella egyetlen tartományban van — A:A1..A:IV8192-től az IV:A1..IV:IV8192-ig. E táblázatokon elhelyezkedhetnek egy állomány különböző részei, például külön táblákon az adatok és a makró vagy a különböző negyedévek adatai stb.

Természetesen a menürendszer is bővült a háromdimenziós rendszer kezeléséhez szükséges eszközökkel. (Bízzom benne, hogy a példák nem riasztóak, és pilótavizsga nélkül is elsajátítható a kezelés.)

— Táblabszúrás, például: a /Worksheet Insert Sheet After 2 parancssal két táblát szúrunk be az aktuális után.

— Táblák közötti mozgás (következő oldal — NEXT SHEET (CTRL-PgUp), előző oldal — PREV SHEET (CTRL-PgDn) stb.

— Bizonyos parancsok érvényességét kiterjeszthetjük az összes létező táblázatra, ha bekapcsoljuk a csoport (GROUP) üzemmódot (például: oszlopszélesség-állítás, formázás stb.).

— A képernyőn egyszerre három táblát láthatunk a „térben” a /Worksheet Window Perspective beállítással.

— A cellamutató mozgása tovább bővült: lehet mozogni egy állomány táblái között egyesével, illetve az elsős és az utolsóra ugorva, de szabad a mozgás a különböző állományokat tartalmazó táblák között is. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy ezeknek a mozgásoknak a megvalósításához igen sok billentyűkombinációt kell begyakorolni, például: közvetlenül a első pozícióra, vagyis a FIRST CELL-re visz a CTRL-HOME, amellyel az A:A1 pozícióba kerülhetünk.

— A tartománykijelölés a sikkrol áttérthetett térbelivé, például @SUM(B:D2..F:D2) — és ez igaz másolás, mozgás stb. esetére is, mind begépeléses tartománykijelölésnél, mind rámutatós (POINT) módban is.

— A 3.1-es verzióban végre megszünt a PrintGraph program, azaz a táblázatban elkészített grafikon közvetlenül és igen szépen kinyomtatható. Régebben még a 2.2-es verzióban is a grafikon egy önálló PIC kiterjesztésű állományba kellett elmenteni, majd a különálló PrintGraph program segítségével kinyomtatni. (Az elmentési lehetőség azért változatlanul megmaradt bővített formátumban, hogy a kiadványszerkesztő és grafikus programok számára a grafikon elérhetővé váljon.)

Szentiványi Imre

Természetesen ebben a rövid és szelektív áttekintésben nem derül fény a kibővült lehetőségek teljes körére, de ez a kontúr is sikerrel keltheti fel az érdeklődést a Lotus 1-2-3 új, 2.2-es és 3.1-es verzió iránt. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a háromdimenziós táblarendszer a felhasználásban új korszakot nyit. Az állományok közötti kommunikáció nehézségének csökkentésével a táblázatok összefüggései áttekinthetőbbek, és szebben lehet a feladatokat megoldani.

**High-impact business graphics**

HotView graph window allows dynamic interaction with data and graphics...

A1:E1: Qtr 4

	C	D	E
1	GOODS COMPANY		
2	E STATEMENT		
3			
4	Qtr 2	Qtr 3	Qtr 4
5			
6	325,000	210,000	400,000
7	194,500	223,080	257,400
8			
9	130,500	112,080	142,600
10			
11			
12	29,700	31,500	33,400

## FRAMEWORK III 1.1

## A munka kellemes kerete

A Framework, ez az Ashton-Tate-szoftver már nem új program; jelenleg a Framework III 1.1 verziójánál tartanak, s hamarosan várható — ha ugyan már meg nem jelent — a Framework IV is. Magyarországon mégis kevesen ismerik, és alig használják, pedig e programot — például a táblázatkezelőjét is — alkotói nagyon szépen kidolgozták.

A Framework III a táblázatkezelésen kívül más típusfeladatok megoldására is kiválóan alkalmas, mint például grafikonkészítésre, adatbázis-kezelésre, szövegszerkesztésre stb. A megoldást minden esetben speciális tulajdonságú munkalapokon, ún. keretekben (frame-ekben) készítjük. Innen ered a program elnevezése is: Framework — keretekkel végzett munka. A program adatintegrációja kiváló: komplex, különféle típusú feladatokat magukban foglaló rendszerek készítéséhez különösen alkalmas, számos népszerű alkalmazói rendszerrel tud kommunikálni, és nagy előnye, hogy barátságos programozási lehetőségei vannak. De erről majd később. Nézzük először a táblázatkezelőt!

## Mint táblázatkezelő

E modul használatánál ugyanúgy, mint más táblázatkezelő rendszerekben is, egy megfelelően előkészített munkalapból — említettük az imént, hogy e szoftver terminológiájában: frame-ből — indulhatunk ki, amely sorokra és oszlopokra van osztva. A sorok és oszlopok metszéspontjában elhelyezkedő cellák azonosítása az oszlop- és sorkoordinátákkal egyértelmű: például a D5 azonosítójú cella a D jelű oszlop és az 5-ös számú sor találkozásában van (1. ábra). A Framework III-ban lehetséges tetszés szerinti, akár ékezetes betűket is tartalmazó, ún. „beszédés azonosítók” alkalmazása is, ha azokat az első sorba és az első oszlopba beírjuk. Egy cella tehát hallgathat a többet mondó „Órabér.Bogdán Judit” névre is (2. ábra).

A sorok, oszlopok s így a cellák számát a munkalap létrehozásakor határozzuk meg: a sorok és az oszlopok száma is 1—32 000 lehet. De ha megmaradunk az alapértelmezésnél, akkor

50 oszlopos, 100 soros táblázatot kapunk. A táblázatba később is beszúrhatunk új sorokat, oszlopokat, illetve a főlőslegeket eltávolíthatjuk. Hogy ténylegesen mekkora táblázattal dolgozhatunk, a szabad memóriaterület nagysága határozza meg. A Framework III ugyanis a munka során végig a memóriában tartja a teljes táblázatot, ami a táblázatkezelőnél magától értetődő. A fenti adatok mindenesetre egészen különleges formájú táblázatok készítését is lehetővé teszik. Nagyméretű táblázatokhoz bővíteni kell a memóriát: a Framework III a LIM EMS memóriabővítést tudja használni, ha installáláskor ezt megadjuk.


A táblázat mérete (lemezen elfoglalt helye) ezenkívül függ a tartalomtól. A cellákban különböző típusú adatok helyezhetők el: szöveges, szám, dátum, időpont, logikai érték adatok, valamint képletek, amelyeknek az értéke kerül a cella látható részébe. A táblázat egyszerűbb feltöltéséhez beállítható a várt adat típusa, s a rendszer nem enged hibás, a megadott adattípus formátumának

nem megfelelő adat beírását. A szöveges adatok, illetve a képletek hossza max. 64 000 karakter/cella, a numerikus adatok max. 15 jegy pontosságúak lehetnek. Az adatokhoz illeszkedő oszlopszélességek beállíthatók, de ha szükséges, a képernyőről átmenetileg bizonyos oszlopok el is tűntethetők az oszlopszélesség 0-ra állításával.

Az ún. másodlagos adat kiszámításához beírt képlet lehet operátoros kifejezés (a szokásos operátorokkal: %, ^, \*, /, —, +) vagy beépített függvény, illetve ezek kombinációja. A függvények egymásba ágyazhatók. A Framework III beépített függvényeinek köre igen széles: jó néhány algebrai, trigonometrikus, statisztikai, pénzügyi, logaritmus, logikai, szövegkezelő, tartománykezelő, kerekítési stb. függvény közül választhatjuk ki az éppen szükségeset. Példák képletekre:  $23^2-1$ , @avg(12,45,-32).

Az összefüggéseket az ún. képletterületekre írhatjuk; ezek minden cella „mögött” ott vannak. A képletterület tartalmát az F2 funkcióbillentyű lenyomására szerkeszthetjük. A táblázat látható részébe a kiszámított érték kerül.

A képletekben hivatkozhatunk cellatartalmakra, ami az azonosítónak a képlet megfelelő helyére való beírásával történik. Néhány példa hivatkozást tartalmazó képletre: b23\*d10-f3, órabér.Bogdán Judit \*munkaidő.Bogdán Judit.



1. ábra. Üres táblázatkeret

Értelemszerűen használhatók a tartományazonosítók is: @sum(b3:b10), @avg(órabér.Akali Péter:órabér.Zöld István). (A Framework III-ban is egy összefüggő, téglalap alakú cellahalmazt nevezünk tartományának, amelyet a tartomány bal felső és jobb alsó sarkában levő cellákkal azonosítunk a következőképpen: B2:D6.) Számos esetben azonban, ha úgy egyszerűbb, nem közvetlen beírással, hanem rámutatással adjuk meg a képletben a szükséges hivatkozást. Egyszerű átkapcsolással határozhatjuk meg, hogy a koordinátás vagy a „beszédés azonosítós” kijelölés kerüljön ilyenkor az összefüggésbe.

A különböző adatok beírásához a kurzormozgató billentyűkkel választjuk ki a cellát. A leggyakoribb műveletek (pl. adatok másolása, mozgatása) funkcióbillentyűvel jelölhetők ki. Az előzőekben már említett F2-n (a képletszerkesztésen) kívül mielőtt még az F6 (kiterjesztés) műveletet, amellyel több, egymás mellett elhelyezkedő, azonos típusú objektumra lesz érvényes a kurzoros kiválasztás. Ennek segítségével oldható meg például egy cellatartalom tartományba másolása.

Az adatok — szövegszerkesztésnél szokásos — kiemelés (úgymint vastag, kurzív, aláhúzott stb. karakterekre váltás) menüparancsokkal lehetséges. A Framework III egy menütípus a CTRL és a menünev kezdőbetűje billentyűkombinációval gördülthetjük le, s azon belül a parancsot szintén a kezdőbetűvel vagy rámutatással és ENTER-rel indíthatjuk. A numerikus adatok beírását a legkényelmesebb módon intézhetjük el, mert a megjelenítési formátumot a NUMBERS menübeli hét különböző formátumból választhatjuk ki, s ez bármikor

megváltoztatható. Ugyanígy beállítható a cellában az adat pozíciójának igazítása. Az alapértelmezés szerint a program a szöveges adatot a cella bal széléhez, a számot a jobb széléhez illeszti, de bármely cella- vagy tartománybeli adat igazítható balra, jobbra vagy középre. A sorok átrendezhetők a teljes táblázatban vagy csak egy kiválasztott tartományban, a kijelölt oszlop szerint. A keresés és/vagy cseré műveletek kiterjeszthetők a képletekre is, a beírásnál választott betűméretet (kis- vagy nagybetű) figyelembe véve vagy figyelmen kívül hagyva.

Nagyméretű táblázatokban való tájékozódáshoz hasznos lehetőség a táblázat fejlécének (amely többsoros is lehet) rögzítése a képernyőn. E művelet nyomtatáskor biztosítja, hogy a fejléc minden oldalon megjelenjen. Ha a táblázatnak egy olyan részletét szeretnénk kinyomtatni, amely abból csak bizonyos oszlopokat tartalmaz, ez a fölösleges oszlopok szélességének 0-ra állításával megoldható.

A táblázat adatai módosítás, véletlen felülírás ellen védhető. Mivel egyetlen menüparancsral törölhető a nem védett cellákban levő adatok, egy kitöltött táblázatból egyszerűen készíthetünk űrlapot. Egy űrlap akkor jó, ha csak az elsődleges adatokat tartalmazó cellák üresek, a fejlécek, képletek azonban mind benne vannak. Az üres cellákat feltöltjük, a képletek „müködnék”, a táblázat automatikusan kialakul.

Bár a Framework III (különösen, ha memóriabővítéssel rendelkezünk) igen nagyméretű (kb. 5000 cellánál többet tartalmazó) táblázatok kezelésére is képes, ezek áttekintése, karbantartása, nyomtatása már gondot okozhat. Az

adatok célszerű átrendezésével praktikusabb rendszer is kialakítható: hozunk létre több kisebb táblázatot, amelyek közötti kapcsolatok meghatározásával (erről mindjárt részletesebben is szó lesz) biztosíthatók az adatsorok közötti aktualizálások. Egy táblázatrendszer megfelelő működéséhez szükséges, hogy egyszerű hivatkozassunk más táblázat(ok) adataira, másrészt: ha az egyik táblázatban egy adat módosul, változzon meg minden olyan cellának a tartalma is, amely hivatkozik erre az értékre. A hivatkozás ebben az esetben így adható meg: bér.órabér.Bogdán Judit, ahol az órabér adatot tartalmazó táblázat neve: bér (nincs jelentősége, hogy kis- vagy nagybetűvel írjuk). Hasonlóan: adat1.c3, illetve TABLA.c3:tabla.d10.

De hogyan biztosítható, hogy a változások „átmenjenek” egy másik vagy több táblázatba is? Nagyon egyszerűen: annak a táblázatnak a végén, amelyben az adatot átírjuk, keresünk egy üres cellát, s írjuk bele a következő kifejezést: @TABLA. Ez azt jelenti: „számítsd újra a TABLA nevű táblázatot”. TABLA itt az a másik táblázat, amelyben szintén változniuk kell bizonyos adatoknak. Az újraszámítás azonban csak akkor mehet végre, ha egyidejűleg a TABLA nevű táblázat is a memóriában van.

A 3/a ábrán két összekapcsolt táblázat látható: a TABLA2-ben található I. félévi összesítő adatok kiszámításához TABLA1 adatait fel kell használni. A TABLA1-beli módosítások hatásaként TABLA2 érintett adatai megváltoznak, mert TABLA1 D8 tartalma a kapcsolóképlet: @TABLA2. A 3/b és c ábrákon a grafikus kerettel való dinamikus kapcsolatot illusztráljuk: a februári bevételadat módosítása esetén a grafikon automatikusan átrajzolódik.

Ha tehát táblázatrendszerrel dolgozunk, a munka elején be kell töltenünk az összes szükséges táblázatot. Hogy könnyen elfeledkezhetünk valamelyikükről? Akkor már csak az marad, hogy egyetlen különleges munkalapra (konkéntérbe — lásd később) teszünk az összes, a rendszerhez tartozó táblázatot, s egyetlen fájlként mentjük el. S ha ezt betöltjük, természetesen minden táblázatunk előtűnik van, nincs akadályja az aktualizálásnak! Ez azonban már túlmutat a Framework III táblázatkezelésén.

E cikk elején már jeleztük, hogy ez a rendszer igen sokoldalú a felhasználó kiszolgálásában, munkája megkönnyítésében. Több, akár különböző tulajdonságú keret egyszerre is megnyitha-

Apps Disk Create Edit Locate Frames Words Numbers Graph Print 1:16 pm

Library

[bér]	A	B	C	D	E
1	név	Órabér	munkaidő	munkabér	
2		Ft/óra	óra	Ft	
3					
4	Akali Péter	50.00	150	8427.00	
5	Bogdán Judit	45.00	140	8300.00	
6	Fekete Pál	56.00	145	8128.00	
7	Horváth Ferenc	35.00	138	4830.00	
8	Kiss Pál	67.00	160	10720.00	
9	Kovács János	45.00	157	7065.00	
10	Zöld István	43.00	130	5590.00	

órabér.Bogdán Judit@munk| bér.D6 |Char: 0/1  
 órabér.Bogdán Judit@munk&D6.Bogdán Judit  
 Formula/number editing: RETURN finishes

2. ábra. A D5 cella értékét kiszámító képlet beszédés azonosító hivatkozásokkal. Névszerint rendezett táblázatsorok, az órabér- és munkabéradatak 2 tizedesig



tó, s a képernyőn, a Framework III frásztalon (a DESKTOP-on) kiteríthető. Hogy a megfelelő részletek láthatók legyenek, a keretek mérete, képernyőn elfoglalt helyzete megváltoztatható. Ezek a tulajdonságok a kerettel együtt mentésre kerülnek.


**Mint Integrált program**

Az frásztalon egyébként minden szükséges eszköz rendelkezésre áll: a főmenüsör a funkciók kiválasztásához, a digitális óra, a „kézikönyvtár” (LIBRARY), a lemezegységek mint iratszekerények (FILE CABINET-ek), valamint a megnyitott, munkába veit keretek listája (FRAME TRAY). Hogy éppen hol is vagyunk, a képernyő alján, az állapotsorban olvasható le.


A táblázatokban szereplő numerikus adatok grafikonon ábrázolhatók. A táblázatok nemcsak egymás között kapcsolhatók össze, hanem a már leírt módon grafikus kerettel is: az adatok változása esetén a grafikon automatikusan újrarajzolódik. Grafikonok rajzolásához az adatok természetesen adatbázisból is vehetők.

A Framework III adatbázis-kezelőjének elsődleges szerepe adatok nyilvántartása. A rekordok mezőjeinek kiszámításánál a hivatkozások elternek a táblázatkezelésnél mondottaktól: hogy egy rekord valamely mezőjének értékét meghatározzuk, csak a rekord más mezőinek értékére hivatkozhatunk, más rekord valamely mezőjére nem: fizetés-(mínusz)levonás, ahol az adatbázis két mezőjének a neve a fizetés és a levonás. Semmi akadálya azonban annak, hogy egy táblázat adatait felhasználjuk egy mező értékének a kiszámításánál: tabla.c4Xlevonás. Az adatbázis egy mezőjére frt képlettel a mező értéke az összes rekordra meghatározható: kifizetés=fizetés—levonás. A rekordok rendezése, valamint a keretszéglyre frható szűrőképlet segítségével egyszerűen kiválaszthatók azok a rekordok, amelyekkel éppen dolgozni akarunk, s az „eltüntetett” rekordok visszaállításához is csak egy menüparancs végrehajtása szükséges. A (szűrt) adatbázis adataival statisztikai számítások (például összeg, átlag, szórás stb.) elvégzése is egyszerű a táblázatkeretben.


A 4/a ábrán egy, a Framework frásztalára kiterített adatbázis látható, amelynek rekordjai név szerint rendezettek. A 4/b ábra alján pedig az látszik, hogy az adatbázis-osztályzat mezőjének értékét egyetlen, a mezőnőven frt képlettel határozzuk meg, amely egy



3/a ábra. Két összekapcsolt, kiterített táblázat a Framework-frásztalon



3/b ábra. A táblázat bevételi és kiadási adatainak grafikus ábrázolása oszlopdiaagrammal



3/c ábra. A táblázat adatmódosítását (B4) az összekapcsolás miatt a grafikon ábrázolása is követi

Appa név	Disk	Create	Edit	Locate	Frames	Words
		csoport	jegy	osztályzat		
Abonyi Péter	ass-2	3	közepes			
Balla Tibor	ass-2	4	jó			
Batki Irbolya	dbase-2	3	közepes			
Borsányi Gábor	pas-1	3	közepes			
Csirikly Miklós	pas-1	4	jó			
Csohány Anna	dbase-1	5	jeles			
Deák Ferencné	dbase-1	4	jó			
Farkas Mária	dbase-2	3	közepes			
Fügedi Péter	dbase-2	5	jeles			
Inotay Cella	pas-1	5	jeles			
Kelce András	dbase-2	4	jó			
Komoróczy Izabella	ass-2	5	jeles			
Rostás István	ass-2	5	jeles			
Székely Ferenc	dbase-1	4	jó			
Valkó Zoltán	ass-2	3	közepes			

4/a ábra. Adatbázis név szerinti ábécésorrendben

tablázatból (OSZTÁLYZAT) keresi ki a megfelelő elnevezést. Ugyanezen az ábrán már egy szűrt adatbázis van csupán, az ass-2 csoportba tartozó hallgató adataival. Az erre az adatcsoportra vonatkozó átlagszámítást stb. a STATISZTIKA nevű tablázatban oldjuk meg.

Az előbbi keretűposok felhasználásakor a szövegszerkesztőben elkészített szövegbe, szövegrészek közé ágyazódhat az elkészített dokumentáció. A félautomatikus (menüparancsra végrehajtott) szölváltoztatás kiegyenlített frászképet tesz lehetővé. Az 1.1-es verzióban újdonságként megteremtették a lehetőséget a lábjegyzetek vagy dokumentum végji jegyzetek beépítésére is.

A Framework III szövegszerkesztőjében természetesen megtalálható a szokásos hasznos parancsok (persze az alapfunkciókon kívül): karaktersorozat keresése, cseréje, nagybetű/kisbetű-átállítás, a szövegattribútumok széles választéka (amelyeknek köre az áthúzás, valamint a felső- és alsóíndező opciókkal bővült az új verzióban), az átirás üzem-mód stb. E funkciókat említettük már a tablázatkezelés kapcsán. Végrehajtásuk ugyanúgy kezdeményezhető a tablázatban, mint a szöveges keretben vagy egy adatbázisban.

A komplett dokumentumok összeállítására az ún. konténerkeret való. Ebben másolhatók bele vagy ebben hozhatók létre a dokumentum részeit tartalmazó keretek. Ezek egyszerűen átrendezhetők, sőt hierarchikus szerkezet is megvalósítható (fejezetek—alfejezetek), korlátozás nélkül.

Mostani Könyvespolc rovatunkban (52. old.) ismertetjük Bill Harrison könyvét (Bevezetés a Framework III használatába). A programozással kapcsolatos tudnivalók tekintetében azonban az Ashton-Tate meglehetősen szűkmarkúan látja el a felhasználókat, ezért azt tervezzük, hogy a Framework III programozásáról az Alaplap következő számaiban részletesebben írunk.

A fordított munkastílus (vázlat készítése, majd a vázlatpontok kidolgozása) eszköze az ún. outline lehet. Ebben a keretben eleve egy kétszintű, üres vázlatpontokat tartalmazó vázat kapunk, amely a dokumentumhoz illeszkedően módosítható: új szekcióval egészíthető ki, a feleslegesek törölhetők. A vázlatkeretből a dokumentum elkészültekor egyszerűen előállítható az oldalszámokat is feltüntető, szokásos formájú tartalomjegyzék.

A két keretűpos (a konténer és az outline) világában ugyanannak a (kereteket tartalmazó) keretűposnak más megjelenési formája: a konténerkeretben ugyanazon keretek tartalmát vizsgálhatjuk, szerkeszthetjük, amelyeknek a címkéit és struktúráját látjuk az outline-ban (vázlatkeretben).

The screenshot shows the Framework III interface with several windows open. At the top, a menu bar includes 'Apps', 'Disk', 'Create', 'Edit', 'Locate', 'Frames', 'Words', 'Numbers', 'Graph', 'Print', and '1:11 pm'. Below the menu, there are two main windows:

- integrált rendszerek**: A window displaying a table of data, which is a filtered version of the table shown in Figure 4/a. It has columns for 'név', 'csoport', 'jegy', and 'osztályzat'.
- [osztályzat]**: A window showing a list of statistics for the selected records. It includes a table with columns 'A' and 'B', and rows for '1 elégtelen', '2 elégséges', '3 közepes', '4 jó', and '5 jeles'. Below the table, there are two summary statistics: '1 a csoportból vizsgázott:' (value 5) and '2 a csoport átlageredménye:' (value 4.00).

At the bottom of the screenshot, there is a command line area with the following text: 'osztályzat:=vlookup(jegy| egrált rendszerek.osztályzat.|Char: osztályzat:=vlookup(jegy.osztályzat.al:osztályzat.b5.1) Formula/number editing: RETURN finishes'.

4/b ábra. Szűrt adatbázis. A mező értéket meghatározó képlet a szerkesztő sorban van

A fenti példák is mutatják, hogy bármely keretben, sőt keretnévként is tetszőleges karaktereket (tehát ékezetes betűket is) fogad a rendszer. A standard ASCII kódok a képernyőn megjelennek, az SZKI speciális karakterkészletének bizonyos elemei grafikus jelként láthatók, de a Venturában természetesen a megfelelő ékezetes karaktereként.

A dokumentumok nyomtatása kérhető részleteiben, egész keretenként vagy keretecsoportonként. A Framework III installálásakor megadható max. 5 nyomtatón (amely egyébként rengeteg típusból választható ki), valamint fájlba nyomtathatunk. A lapformára vonatkozó beállítások A/4 méretű oldalakra osztják a dokumentumot, a lapméret és a lapbeosztás azonban megváltoztatható. A nyomtatott oldalak tetején/alján balra, középre, ill. jobbra illesztett részekből álló ismétlődő vagy speciális szövegek (dátum, időpont, tetszőleges

sorszámított kezdődő lapszám stb.) frathatók ki. (Itt jegyezzük meg, hogy bizonyos ékezetes, illetve grafikus karaktereket tartalmazó dokumentumok mátrixnyomatón való nyomtatásához, ha nem megfelelő a minőség, érdemes kipróbálni az átmásolást az IBM Graphics Printerre, majd a nyomtatást megismételni.)

Végül még egy kényelmes lehetőség: a DOS-funkciók használatához nem kell kilépnünk a Framework III-ból. A DISK menü DOS Access parancsára egy ún. DOS-keretben bejelentkezik a DOS, s a prompt után beírható bármely DOS-parancs, lefutatható egy program. A visszatéréshez az EXIT parancsot kell beírni, majd ENTER-t leütni. Ezt követően a DOS-keret törölhető, vagy a tartalma később bármikor meg-

nézhető (ez azonban már nem egy élő DOS-ablak). Újabb DOS-parancs indításához meg kell ismételnünk a DOS eléréséhez vezető, előbbi folyamatot.

A Framework III használatához nincs szükség különleges konfigurációra: bármilyen IBM-kompatibilis XT vagy AT — s akár monokróm monitor is — megfelel, 2 floppyval vagy 1 floppyval és 1 winchester háttértárral.

A Framework III kellemes tulajdonságait a makrókészítés és a FRED nyelv (a Framework programozási nyelve) lehetőségeivel kiegészítve egyszerűen készíthetünk ügyviteli feladatok megoldására barátságos felhasználói rendszereket. A FRED tartalmazza többek között mindazokat a beépített függvényeket, amelyeket a tablázat- és adatbázis-kezelésnél a képletekben felhasználunk.

„PALATÁBLA” HELYETT: SZÁMOLÓTÁBLÁTI!

# Mondjuk a Quattrót!

Mit tehet az ember, ha kifogy a tolla, mert annyi táblázatot gyártott? Nos, vesz egy másik tollat, de vehet egy táblázatkezelő programot is, hogy a későbbiekben ne kelljen a raktárba járnia, mert a végén még ráfognak, hogy a munkája eredménye nem áll arányban a ráeső tollfogyasztással... Ma még viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy inkább toll, papír és vonalzó fogynak több, mint táblázatkezelő. De miért?

Sajnos a számítástechnika, noha már igazán emberközelibe, még csak most kezd a hétköznapjainkban, a mindennapi életben tért hódítani. És mint minden „új”, részint egy kicsit túl van dimenziálva, részint pedig idegen. (Néhány vélemény szerint: minék ez az egész, hisz eddig is megvoltunk ilyesmi — például a táblázatkezelők — nélkül.) Hogy a tartózkodásra szükség van-e, bírálja el mindenki saját maga, ha tudja; ha nem, majd a főnöke úgyis eldönti.

Az első, amit mindenki átél, a félelem. Itt van ez a szép számítógép, de a halandó vonakodik hozzányúlni, nehogy a gépnek idő előtt vége legyen... Én erre azt mondom, ne tartson senki a mai berendezésektől, mert ezeket nem lehet egykönnyen elrontani; legföljebb az eshet meg, hogy több ember több napig többet gondol ránk. Vigasztaljon minket az a tudat, hogy ők, akik már „előre megmondták”, szintén így kezdtek.

Akik túljutottak az első nehézségeken, igen bőséges szoftverkínálattal találkozhatnak a piacon. Már-már akkorával, hogy jön az újabb probléma: jó, jó, de melyiket vegyem? Ha mint kereskedő gondolkodom, az az érdekem, hogy mindegy, csak vegyen egyet — lehetőleg egy drágát. Ha viszont mint számítástechnikával „büfitott” ember adok tanácsot, akkor ezt javaslom: próbáljunk meg minél több információt megtudni, de nemcsak az árákról, hanem a programok felhasználhatóságáról, no és elsősorban vállalatunk/munkáltatónk irányvonaláról, mert ezzel szorosan össze kell függnie döntésünknek. Ahol ez utóbbi még nem létezik, könnyebb választani.

Ha valaki végül a Borland cég Quattro nevű táblázatkezelőjére építi a terve-


it, nemcsak különböző verziókkal, hanem egy magyar nyelvre lefordított változattal is találkozhat. Mivel a táblázatkezelőket a napi munka egyre több területén lehet célszerűen alkalmazni, a fordítás is egy érv e programcsomag mellett.

## Riválisok a piacon

A magyar nyelvű Quattro azonban még az 1.0-s angol változatra épül, míg napjainkban a Quattro Pro 2.0 a legújabb

termék, és ez már Magyarországon is kapható. Én mégis a magyarított programról szeretnék elsősorban gondolatokat ébreszteni azokban, akiknek még kérdés, melyiket is válasszák a sok közül. A programhoz, mint általában minden szoftverhez, kézikönyvek is tartoznak, de ezek csak a szoftverrel együtt vásárolhatók meg. A Quattrohoz tudomásom szerint csak egy rövidebb „Hallgatói segédlet” jelenik/jelent meg mostanában a Számalknál. Mivel a Quattro teljesen a Lotus 1-2-3 riválisa, ennek az irodalma (például a Lotus 1-2-3 és Symphony című könyv) is valamenynyire eligazít.

A Quattro annyira közelebbi a Lotus 1-2-3-hoz, hogy könnyen átalakítható, és ebben az esetben mint Lotus 1-2-3 használható. Ezzel az adottságával az alkotók minden biznnyal azt kívánták elérni, hogy termékük a Lotus-felhasználók körét is hivatott lehessen elszippakzni. A Quattro egyébként automatikusan hozza be a Lotus 1-2-3,



Symphony és dBASE III+ állománycsomagok.

Maga a számoló tábla számokkal jelölt sorokból (8192 lehet) és betűkkel, betűkombinációkkal jelölt oszlopokból (ezekből 256 lehet) áll. A metszéspon- tokat celláknak vagy rekeszeknek nevezzük, ahol az adatokat tárolhatjuk (egyben max. 240 karaktert).

A menüvezérlés ma már szinte valamennyi fejlettebb programra jellemző, a Quattro-ra is. A gyártók ezzel szeretnék egyre közelebb hozni a felhasználókhoz termékeiket. Nagy előnyük ezeknek a programoknak, hogy nem kell a parancsokat megtanulni, hanem közülük — mint egy étermi menükártyáról a vendégeknek — csak választani kell. A többszintű menürendszer kezelését

mindenki könnyedén elsajátíthatja. A menüelemek (az utasítások) az eredeti angol szavakkal együtt jelennek meg a képernyőn — ami a vegyes vállalatok munkáját is könnyíti. A több szint valóban sokirányú feladatvégzést tesz lehetővé: vannak a menünek olyan részei is, ahol hat-hét szintű az utasítások egy- mába ágyazása. Vagyis, ha meghívjuk a főmenüt, abból egy elemet kiválasztva újabb menüsorhoz jutunk, majd ebből szintén egy másikba stb.

Ez csak első hallásra bonyolult, de egy kis idő után még elkeveredni is élvezet lesz a „fa koronájában” (a menürendszer természetesen fa szerkezetű). A programhoz társított, közvetlenül hívható helprendszer keretében ilyenkor is aktív segítséget kapunk. Ez beál-

lítható úgy is, hogy mindig az éppen kiadandó menülelemről adjon eligazítást, de meghívható az első oldalánál is — ebben az esetben még végignézetjük az egész leírást, ami csak el nem tévedünk. Ez talán a Quattro hibája, de ha mind a PgDn vagy a PgUp billentyűket használjuk, kényelmesen mászkálhatunk előre-hátra a terjedelmes használati útmutatóban. Akinek még ez sem elég, hívhatja a help helpjét, ami által a segítséget könnyebb értelmezni.

A menüvezérlés a kezdőknek sem kell ódzkodniuk, mert a menüelemeket rámutogatással vagy a kezdőbetűkkel is aktivizálhatjuk. Egerészésre azonban az eredeti Quattroban még nem teremtettek lehetőséget, a Quattro Pro viszont ezt már profi módon engedi, ezzel tovább könnyítve a kezelhetőséget. Rövid gyakorlás után ez is simán megy, még akkor is, ha valaki sosem próbálkozott vele.

A Quattroban megoldható feladatok skálája igen széles. Minden olyan helyen, ahol számolni, vonalazni kell, könnyedén alkalmazhatjuk. Eddigi tapasztalataim szerint közzgazdászok különböző jelentések, mutatók, tervek dokumentálásához igen jól használhatjuk. Közkedvelt a pénzügyi világban is, de a műszaki területen szintén adódnak testhezálló feladatok: többek között anyagszükségletek összesítésénél, költségvetések összeállításánál.

### A bürokrácia alkonya

A táblázatok értékelésekor nem kell csak az egymás alá írt számokra hivatkozniuk, jelentésünket kiegészíthetjük egy jól megtervezett grafikkal, amely sokkal figyelemfelkeltőbbben mutat rá a kiugró értékekre.

Gondoljunk csak bele: élénk tesznek egy jelentést, amelyben 3456 szám van négy oszlopban, egymás alatt. Ezt még tetézi, hogy számok általában a jelentés utolsó oldalára is kerülnek. Az embernek, ha egyáltalán eljut a hátsó oldalig, alig marad figyelme az amúgy is nehezen olvasható számok tengerére. Mennyivel más lenne a helyzet, ha egy grafikon illusztrálná a száraz tényeket! Mondjuk egy nyereségmutató kapcsán az ember ijedten kapná fel a fejét, és vadul lapozna a számokhoz, hogy megnézze: melyik az az ügyes osztály, amelyik mínusz ötmillióra tudta teljesíteni a havi tervét... Elkerülhető lenne az a bizonyos — „én már akkor mondtam neked, kérlek szépen” — eset, amikor aztán rájön az illetékes: „hát bizony a

## Táblázatkezelő programok kínálata

(Forrás: Makroinform, árak ezer Ft-ban)

Programnév	A program feladata	Forgalmazó	Ár
1-2-3 Segély	Magyar nyelvű helprendszer a Lotus 1-2-3-hoz	Pixel	28
20/20	Gépfüggetlen táblázatkezelő (DEC, HP, Unix is)	Freesoft	
Cella	Táblázatkezelő és kalkulációs program	Enter	38
Chart 3.0	A Multiplan grafikai kiegészítője	aPLUS	35
		ASZV	34
		Cédrus	40
		Makrotrend	61
		P&D	37
		Summatech	40
		TC	32
		Titán	53
		Cédrus	50
Excel 3.0	Táblázatkezelő és üzleti grafikai program		
Excel (OS/2, 2.2)	Táblázatkezelő és üzleti grafikai program		
Excel (Windows, 2.1)	Táblázatkezelő és üzleti grafikai program	Cédrus	50
Framework III, 1.1	Integrált szoftver: szövegszerkesztő + táblázatkezelő + grafika + adatbázis-kezelő	ASZV	50
		Cédrus	65
		Data Manager	50
		Makrotrend	109
		Microsystem	50
		Novotrade	65
		P&D	83
		Softinvest	50
		Summatech	55
		TC	51
		Videoton	50
Lotus 1-2-3, 3.0	Táblázatkezelő és üzleti grafikai program	Cédrus	70
		Novotrade	70
		Procontrol	61
		Summatech	55
		Summatech	90
		P&D	69
		ASZV	25
		Cédrus	25
		Data Manager	24
		Microsystem	25
		Műszertechnika	25
		Novotrade	25
		Procontrol	22
		Cédrus	42
		Kvinta	17
		P&D	24
		Procontrol	25
		Ramsys	195
		Microsystem	45
		TC	35
		ASZV	64
		P&D	83
		Summatech	64
		TC	71
Ramkalk	Gazdasági kalkulációs programcsomag		
Supercalc 5, 5.0	Táblázatkezelő		
Symphony, 2.2	Táblázatkezelő		

kolléga tényleg mondta, de én már akkor sem olvastam el...”

Az alkalmazásban profil — a megkezelések elkerülését szem előtt tartva — addig és úgy pofozgatják például a hosszadalmas jelentéseket, míg az ábrákat nem külön-külön, egy-egy egész oldalra kell tenniük, hanem arányosan lecsinnyítve beillesztik a szövegbe (mert hogy a Quattro ilyet is tud).

Egy vállalat például megkeresett minket, hogy tanítsuk meg az összes vállalati vezetőnek a Quattro legalább olyan szinten, hogy tudják, mit lehet elvárni a beosztottaiktól. A következő lépésként a beosztottak kiképzése volt, s azóta nincsenek síró titkárnők, akik kevesebb helyet hagytak ki a grafikonok a gépeit oldalon, mint mennyi kellett volna.

De a Quattro éppúgy alkalmazható például, egy raktár forgalmának vagy éppen egy vállalat címlistájának a nyilvántartásához szükséges adatok aktualizálására is. Vevőinket is így regisztráljuk, hogy a szoftverek követése könnyedén menjen.

A program menüvezérelt, a nyilvántartást végző személynek mindig csak az adatokat kell bevinnie, elhelyezéstük a program megoldja.

A program terjedése a fordításon kívül annak is köszönhető, hogy a Quattro egyaránt futtatható XT és AT gépen. Ezt a tulajdonságát megőrizte a Pro is. Természetesen, ha nagyobb adathalmazzal számolunk, egy XT lassabban adja ki az eredményeket, mint egy AT. A program memóriaszükséglete csupán 512 kB, a gyár azért 640 kB üzemi paramétert javasol a felhasználóknak. Ma már ez szinte valamennyi gépben megvan, tehát nem okozhat gondot. A szimpla Quattro a winchesteren kb. 2 MB-ot, míg a Pro max. 4 MB-ot foglal el. A hardverkonfigurálással nem kell foglalkoznunk, mert a program automatikusan felismeri a környezetét. A konfiguráción csak hozzáértő változtasson, s csakis akkor, ha muszáj. (A Pro egy installálási menü segítségével tehető fel a winchesterre.) Egyedül a nyomtatás beállításánál kell figyelniük, mert külön-külön kell a táblázathoz és a grafikonokhoz paraméterezni. A Próban már ez is leegyszerűsödött, egy helyen állítjuk a nyomtató paramétereit.

A kezelhető adathalmaz mérete sajnos kisebb, mint amekkora a Quattro „gyomra”. Ez azt jelenti, hogy a teljes mátrixot nem tudjuk adatokkal feltölteni (8192X256). Tehát ne is izgatson minket, hogy a táblázat összes celláját feltöltsük, mert ez még abban az esetben is reménytelen vállalkozás, ha a

gépünk memóriabővítéssel büszkélkedhet — és ez a Quattro-nál csak kiterjesztett (EMS) bővítés lehet. Némi előny mégis, hogy a Pro változat már nagyobb mennyiségű adatot tud egyszerre kezelni: kb. 100 kB-tal nagyobb a befogadó-képessége.

## Nincs mentség: menteni kell!

A magyar nyelvű változat magyar karakterekkel is dolgozik, de sajnos nem az összessel. Még így is könnyebb, mintha minden ékezetes magyar betűt egyenként kódolva kellene bevinnünk. A grafikon feliratozásánál ne ijedjünk meg, ha nem minden karakter látszik, mert nyomtatáskor majd megjelennek a papíron. A táblázatban nincs gond, mert minden látszik a képernyőn és a nyomtatón egyaránt. Néha bosszúságot okozhat az A betű, ami esetleg menet közben átválthatja a nyomtatót sürített üzemmódba.


A nyomtatás történhet állományba is, a későbbi nyomtatáshoz előkészítve (.PRN). Az adatállományok .WKQ ki-

terjesztéssel, a grafikonok .PIC kiterjesztéssel lesznek tárolva ilyenkor.

Az állományok védelmét a Quattro automatikusan megoldja, azaz nem enged a kilépést a programból, amíg az állomány mentése még nem történt. Ennek ellenére, ha elég ügyesek vagyunk, esélyünk van rá, hogy tönkregyűjünk egész napi munkánkat! Ez akkor következik be, ha egy állomány már bent van, és mi még egyet behívunk: ebben az esetben (sajnos) a Quattro nem figyel, hogy az első állományt elmentettük-e, hanem azt egyszerűen kitörli, és bezozza az újat.

A táblázat működtetésében számíthatunk az állandó újrakalkulációra, amelynek hatására minden képlet eredménye azonnal megváltozik, ha egy benne szereplő változó/képlet értéke módosul. Így tehát, egy esetleges hibás adat vagy összefüggés bevitelére után nem kell például az egész, háromoldalas algoritmust újraszámolni, elég a hibás részt módosítani, s a többi elvégzi a program.

Amikor megváltoztatjuk például az A1-es cella tartalmát, a többi érték is változik, mivel a képletek hivatkoznak



Háromdimenziós táblázatkezelő

rá. Ha valaki ezt nem akarja állandóan végrehajtani a géppel, mert egy bonyolult számításnál ez hosszú idő lehet, akkor lehetőség van rá, hogy átváltsón automatikusról kézi utánszámításra. Ilyenkor csak az F9-es billentyű lenyomására hajtódik végre a számítás.

Az ismétlődő számítási műveletekről nem is beszélve, hiszen gondoljuk csak el, mekkora könnyebbség egy képletet a géppel százszor lemásoltatni, mint egy kockás papírra minduntalan leírni. (Emlékezzünk csak vissza általános iskolai rémálmainkra!) Ami a másolásban is nagy segítség, az az abszolút és a relatív cellahivatkozás. Ez azt jelenti, hogy például egy összegző képletet tartalmazó cellát úgy másolhatunk a többi értéket tartalmazó cella alá, hogy a képlet mindig a fölötte lévő cellát tartalmaz adja össze.

Látható, hogy a cellahivatkozások felveszik a relatív helyzetüknek megfelelő címeket.

De ez megoldható úgy is, hogy az eredeti képlet feletti helynek megfelelő értéket másolhatjuk át — vagyis abszolút hivatkozással.

Ebben az esetben nyomon követhető, hogy a \$-jel hatására abszolút címként kezeli a cellacímeket a program.

Akik akarják, tovább csavarhatják a dolgokat, mert megoldható ez abszolút sor és relatív oszlop, de fordított hivatkozással is. Jól látható, milyen eltérést jelent egy abszolút oszlop, relatív sor hivatkozással.

Itt derül ki igazán, hogy a cellahivatkozás azt jelenti a Quattro-nak: vegye a tőle balra vagy jobbra, illetve alatta vagy felette lévő cella tartalmát. Eszerint a táblázatot is megpróbálhatjuk úgy elképzelni, mint egy hengerpalástot. Mindegy, hogy két oldalról vagy az aljáról és a tetejéről hajtom össze, mindenképpen tudunk hivatkozni a cellákra.

Egy számítási metódus felállítását után elég csak az értékeket módosítanunk, és pillanatok alatt kezünkben az eredmény. A sorszámozást is automatikusan elvégezhetjük, mondjuk egy egyszerű blokkfeltöltési paranccsal.

**Magasabb fokon**

Akik további elemzéseket, különböző kigyűjtéseket szeretnének készíteni, erre is találunk lehetőséget: kellemes adatbázisokat, feltöltéltáblákat hozhatunk létre, de dolgozhatunk mátrixokkal, tarthatunk gyakorlati vizsgálatot, vagy éppen regresszióanalízist végezhetünk, s akadhat még néhány hasonló

dolgonk — ebben a rendszer támogat mintek.

Az adatbázis rekordjait (sorait) rendezgethetjük, méghozzá öt rendezési kulcs szerint, vagy különböző keresési feltételek szerinti kigyűjtést csinálthatunk. Megvizsgálhatjuk: mi lenne, ha bizonyos feltételek így vagy úgy teljesülnének, illetve ezek hogyan befolyásolnák a megadott értékeket. Megdughatjuk, hogy bizonyos értékek milyen gyakran fordulnak elő egy tartományban, vagy kimutathatjuk változók egy csoportjának hatását a változók egy másik csoportjára.

Az adatbázis rekordjaiból a keresési képletnek megfelelő kimásolhatjuk a táblázat egy másik részére.

Készíthetünk egyszerű űrlapokat is, amelyek kitöltése azért is könnyű, mert a kurzor mozgását olyan cellákra korlátozhatjuk, amelyeket előre megterveztünk.

Az elkészített adatokat tízféle grafikonban jeleníthetjük meg, ezt tovább csinosíthatjuk feliratokkal, amelyeknek tizenegy különböző betűtípusa lehet. Kitöltött mintázatokat állíthatunk be, XY grafikon esetében a skálázást is magunk szabályozhatjuk.

Itt aztán már az új Quattro Pro magasan felülmúlja elődjét, mert a valós háromdimenziós grafikon megjelenítésén kívül nagy segítség a külön ablak a grafikon szerkesztéséhez. Több betűtípusból is dolgozhatunk, ezt installáláskor kell megadnunk (persze a dolog a nyomtatótól is függ), sőt ezek méretét óriási listáról választhatjuk ki (6—72 pont). A betűtípusokat a táblázatban is használhatjuk, látképp segíti a nyomtatás előtti adattábla kialakítását. Az igazi ágyú pedig a táblázatlapok külön megnyitása, így adattábláink egymásra is rakhatjuk, amiből egyszerre 32-t enged meg a program.

**Quattro-makrók**

Mint minden jobb programot, a Quattro-t is lehet programozni, vagyis makrózni. Nem egy komplett programozási nyelvről van szó, csupán egy lehetőségéről. A makróprogramok frása még Basic szintű ismereteket sem igazán igényel, de azért egy-két alapfogalommal tisztában kell lennünk.

Ha valaki igazán teste szabott programot szeretne készíteni, nos, erre is kínálkozik némi lehetőség. A makrózás igazi értéke ott jelentkezik, amikor egy saját menüvezérelt programot frunk. Ez további könnyítés a számítástechnikához kevésbé értők szempontjából. Egy


saját menü könnyebben kezelhető, mint a teljes program. Elhelyezhetünk információs sorokat a makró használatához, sőt további pozitívum, hogy a makrókat a Quattroval együtt, automatikusan elindítjuk, így a laikus felhasználó nem is tud az eredeti menürendszerrel, csak az általunk írt programot (makró) használni.

A makrózásnál azonban óvatosan járjunk el, mert ha a programokat valós környezetben akarjuk használni, először „fát kell vágni” rajtuk, vagyis szelődétek-feltételekkel ajánlatos tesztelni őket.

A magyar változatnak van egy pár hibája ebben is. A legfontosabb talán, hogy néhány makróutasítás kiadásakor elszabadulhat egy ENTER. Ez azt jelenti, hogy ha például egy véletlen-szám-generálással létrehozott értéket akarunk felhasználni egy képletben úgy, hogy a képlet végeredményét az ENTER billentyű megnyomására kapjuk meg, akkor az eredmény megjelenik helyesen, de az ENTER hatására újabb szám generálódik, ami a képletet megváltoztatja, de az eredményt nem. Amikor az ember a képernyőn ellenőrizni szeretné egyben a képletet és az eredményt is, ez azért nem fog stimmelni, mert a képletben már a második véletlen szám szerepel majd, míg az eredmény még az első hatására keletkezett. Érdekes, hogy ez a jelenség az angol változatban nem lép fel. (Ennek köszönhetően nem ütöttem agyon a lányomat, miután egy egyszerű programot írtam neki arra, hogy feladja számára a számpéldákat — hisz az emberek kevés az ideje. A feladott húsz példából egy sem volt jó, és én már ezért is az iskolarendszert kezdem szidni, amikor észrevettem, hogy a magyar Quattro a hibás ebben...)

Remélem, akik e cikket elolvasták, szintén nem verik meg a gyermeküket, hanem a Quattroval — tudomásul véve adottságait — közösen számolnak majd. Higgyék el, megéri.

Férenczy Imre



Quadro 1.0

## Táblázatkezelés gyakorlati megközelítésben

# Talán a Symphony?

A táblázatkezelő programok hasznos segítőársai a modern számítástechnikát alkalmazóknak, színvonalas eredményei az embercentrikus termékfejlesztésnek. Nem okoz problémát a munka a táblázatkezelőkkel, ha a számítógépet már ismerő, menürendszerű programok futtatásában járatos felhasználókról van szó.

A táblázatkezelők komplikált rendszerek ugyan, és lehetőségeik teljes kihasználásához részletes tanulmányokra van szükség, de egyszerűen olyan tulajdonságúak is, hogy a kezdőtől a gyakorlott szakemberekig — felkészültségük szintjének megfelelő — komplett lehetőségeket nyújtanak a feladatok széles skáláján.

### Cellák, tartományok, függvények

A keretrendszerből több szolgáltató-programot vehetünk igénybe:

— Tutorial: oktatóprogram angol nyelven.

— PrintGraph: az elmentett (PIC kiterjesztésű) grafikonállományok ki-nyomtatására való.

— Install: a rendszer számára beállítja a hardver- és szoftverkörnyezetet.

— File-Translate: lehetővé teszi elterjedt programokkal (például a Lotus 1-2-3-mal vagy a dBASE-zel) előállított állományok átalakítását a Symphony számára olvashatóvá, illetve ezt visszafelé ugyanígy.

A továbbiakban elsősorban a táblázatkezelőről összegyűlt gondolataimat osztom meg a tisztelt olvasókkal.


Az 1/1—3. ábrán látható táblázatokat a kalkulációs lap (munkatábla) felépítésének és néhány beépített függvénynek az ismeretében el lehet készíteni. Munkaterületünk egy 8192 soros és 256 oszlopos táblázat, melynek sorait számok-

kal, oszlopait betűkkel azonosítjuk. A táblázat egy mezőjét — amelyet cellának nevezünk — oszlopának betűjével, sorának számával címezzük meg (például A1, AB12). Fontos fogalom még a tartomány, melyen a Symphony-ban egy összefüggő, téglalap alakú cellacsoportot értünk. 1. ábra

Tartományra hivatkozáskor az adott terület két szemközti csúcsában levő cella címét adjuk meg (amelyeket egy vagy két ponttal választunk el).

A fenti tartomány címe: A1.D2 (vagy D2.A1, vagy A2.D1, vagy D1.A2). Cellákat névvel (címkével), cellákat és cellatartományokat tartománynévvel is címezhetünk.

Lényeges sajátossága a táblázatkezelőnek a relatív cellahivatkozás. Ez azt jelenti, hogy ha a hivatkozott cella elmozdul, a rá történő hivatkozás követi őt. Felhasználhatjuk ezt a tulajdonsá-



got képletek másolásakor is. Az 1/1. ábra „Összesen” sorát úgy állíthatjuk elő, hogy a B13 cellába beírjuk a @sum(b7.b11) képletet, majd ezt a cellát átmásoljuk a C13.H13 tartományba. Ekkor a C13-ba @sum(c7.c11), illetve a többi oszlopba is a megfelelő oszlophivatkozás kerül. Szükség lehet arra, hogy egy cellahivatkozást rögzítsünk. Ilyenkor abszolút cellahivatkozást használunk, amelyet az oszlop- és sorcím elé írt \$ jellel jelzünk. (Külön is lehet csak a sort vagy csak az oszlopot rögzíteni). Ha az 1/3. ábrán a H oszlopban levő költségek százalékos megoszlását akarjuk vizsgálni, az egyes költségfajtaikat mindig az „összesenhez” (H14) kell viszonyítani, ezért ezt a cellát az itt használt képletekben rögzítjük: \$H\$14.

### A SYMPHONY alrendszerei



Egy cellába bevitt adat lehet numerikus (szám vagy képlet) és szöveges is.

Az adatok feldolgozása során különböző beépített függvények segítők munkánkat: logikai, matematikai, karakterkezelő, dátum, statisztikai, pénzügyi és egyéb különleges függvények. A már említett @sum(adatista) függvény a megadott adatlista elemeinek összegét adja meg. A különleges függvények közé tartozik a kulcstáblázatok felhasználását, az osztályokba történő besorolásokat megkönnyítő @HLOOKUP és @VLOOKUP függvény. Az első vízszintes, a második függőleges osztálytartományokkal dolgozik.

Személyi jövedelemadó kiszámításához például a @VLOOKUP függvényt a 2. ábra szerint használhatjuk. A TABLAZAT tartományt kitöltve, a megfelelő adóalapot beírva megkapjuk az adó értékét.

Visszatérve az 1. ábrára: az előre elkészített táblázatot fokozatosan töltjük fel, és mikor az utolsó havi adatokat is bevittük, rögtön kész a végeredmény. Egyszerű lehetőség van a táblázat bővítésére (a példában az „újság” sor beszerzése — 1/2. ábra), miközben a megadott képletek automatikusan aktualizálódnak.

A grafikai képességek többféle diagram készítésére adnak módot, így az előbbi táblázat alapján az 1/4. ábrán látható vonal és kördiagram gyorsan elkészíthető.

### Makrózás

A felhasználhatóságot tovább differenciálja a táblázatkezelők egyik hatékony eszköze — a makrók által elérhető „testre szabás”. Programozni nem tudó

	A	B	C	D	E	F
1	Adósáv	%	Alap-összeg			
2	1	0%	0			
3	55000	12%	0			
4	90000	18%	4200			
5	120000	30%	9600			
6	150000	32%	18600			
7	300000	40%	66600			
8	500000	50%	146600			
9						
10	Adóalap		130000			
11	Adó		12600			
12						
13	Adókszámítás képlete:					
14	@vlookup(adoalap,tablazat,2)+					
15	(adoalap—@vlookup(adoalap,tablazat,0))					
16	@vlookup(adoalap,tablazat,1)					
17						
18	Táblázattartomány: a2.c8					
19						
20						

**2. ábra**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Havi fix kiadások összesítése							
2								
3								
4		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Félév összesen
5								
6								
7	Lakbér	1000	1000	1000				3000
8	Villany	800	900	800				2500
9	Gáz	500	600	500				1600
10	Biztosítás	100	100	100				300
11	Telefon	280	250	320				850
12								
13	Összesen	2680	2850	2720	0	0	0	8250
14								

1/1. ábra

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Havi fix kiadások összesítése							
2								
3								
4		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Félév összesen
5								
6								
7	Lakbér	1000	1000	1000				3000
8	Villany	800	900	800				2500
9	Gáz	500	600	500				1600
10	Biztosítás	100	100	100				300
11	Újság			300				300
12	Telefon	280	250	320				850
13								
14	Összesen	2680	2850	3020	0	0	0	8550
15								

1/2. ábra

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Havi fix kiadások összesítése							
2								
3								
4		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Félév összesen
5								
6								
7	Lakbér	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
8	Villany	800	900	800	700	600	500	4300
9	Gáz	500	600	500	500	400	300	2800
10	Biztosítás	100	100	100	100	120	120	640
11	Újság			300	300	300	300	1200
12	Telefon	280	250	320	450	500	480	2280
13								
14	Összesen	2680	2850	3020	3050	2920	2700	17220
15								

1/3. ábra

felhasználók billentyűzetmakrókat készíthetnek, automatizálhatnak egyes ismétlődő billentyűleütési sorozatokat. A programozásban járatosak összetettebb makróprogramokat írhatnak, és makrókönyvtár-kezelési lehetőség is a rendelkezésükre áll.

Mielőtt néhány makró megnéznénk, tekintsük át használatuk főbb szabályait. A makró egy oszlopba kell helyezni címkéket (szövegeként). A makróutasításokat és a speciális billentyűket (az előírt névvel) {}-be kell tenni. A program végét a makró után következő üres cella, számot eredményező cella, üres címkét tartalmazó cella vagy a {quit} makróutasítás jelenti. A makrókat nével azonosítjuk, ez a programot

tartalmazó oszlop felső cellájának tartományneve.

Háromféle makronévűpust használhatunk: \ és egy betű (például \B), \ és egy szám 1 és 10 között (például \5) vagy egy maximum 15 karakteres név. A makró indítása a név úpusától függően: ALT + egy betű, F7 funkcióbillentyű + a megadott számú funkcióbillentyű, illetve F7 funkcióbillentyű + a név és ENTER.

Egyes műveletek elvégzéséhez igen hosszú billentyűleütési sorozatokra van

	A	B	C	D
1				
2				



	A	B	C	D	E	F
1		{home}				
2		{for qszlo,1,qszam,1,qcik}				
3		{quit}				
4						
5	qcik	{let file,+				
6		qnev&@string(@n{lqszlo},0)}				
7		{s}/fcaerf				
8		{bs 5}				
9		c:konyvtar\				
10	file					
11		~				
12						
13	qszlo					
14	qszam20					
15	qnev	konyv				
16						

3. ábra

szükség. Ha egy lemezen lévő állományt a kalkulációs lapon lévőhöz akarunk adni, a következő billentyűket kell lenyomnunk: F9 f c a e r f, ez után a fájl nevét és az ENTER-t. Ennek a hosszú sorozatnak a beírását küszöbölhetjük ki egy billentyűzetmakró megadásával:

— az A100 cellába: {home}{s}fcaerf,

— az A101-be: {BS 5} (ezzel letöröljük az automatikusan felkínált fájlnevet),

— az A102-be: a pontos fájlnev,

— az A103-ba: ~ (az ENTER jele),

— az A104 cella legyen üres.

A makró nevezzük el \A-nak. Ez után az ALT és A billentyűk egyidejű lenyomásával a hozzáadást elvégezzhetjük. Ha további hozzáadásra van szükség, az A102-be beírjuk a következő fájlnevét, majd az ALT és A billentyűvel a műveletet elvégezzük.

Az összegezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az állományok teljesen egyforma felépítésűek és elhelyezsűek legyenek. A hozzáadandó állomány betöltése a kurzor pozíciójától kezdődik. Ezért a kurzort a makró indítása előtt a

megfelelő helyre kell állítani. A fenti makróban az A100-ban kiadott {home}-mal automatikusan biztosítjuk, hogy összeadás előtt a kurzor az A1 cellára álljon.

Összetettebb makróprogramot készíthetünk az előbbi célra (3. ábra), ha állományainkat megfelelően előkészítjük, azonos névvel és folyamatosan (1-gyel kezdődő) sorszámmal nevezzük el őket. A makró elhelyezzük a kalkulációs lapon, melyen az összegzett táblázatot állítjuk elő, és amely tartalmazza a megfelelő szövegeket, a numerikus mezők pedig 0-k. Beírjuk a táblázat nevét és az összeadandó táblák számát

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1							{home}{for szlo1,1,sor,1,cik1}			
2	tábla	1	2	3			{draw}{quit}			
3	1									
4	2					cik1	{for szlo2,1,oszlop,1,cik2}			
5	3									
6	4					cik2	{getnumber "adat":adat}			
7	5						{put tabla,szlo2-1,szlo1-1,adat}			
8	6									
9	7						ADAT	G12		
10	8					szlo1	CIK1	G4		
11	9					szlo2	CIK2	G6		
12	10					adat	OSZLOP	G14		
13						sor	10 SOR	G13		
14						oszlop	3 SZLO1	G10		
15							SZLO2	G11		
16							TABLA	B3..D12		
17							\Z	G1..G1		
18										

4. ábra

(a példában B14, illetve B15 cellába), a makró tartalmazó tartományt elnevezzük, majd elindítjuk a programot.

Programjainkat elhelyezhetjük makrókönyvtárba is. A makrókönyvtárkezelő segítségével olyan makrókat futtathatunk, amelyek a kalkulációs lapon

kívül helyezkednek el a memóriában. A makrókönyvtárban lévő makró hívásakor össze kell hangolni a kalkulációs lapon és a makrókönyvtárban használt tartományneveket és címkeket. A Symphony tartománynevet és címkét először ott keres, ahonnan a hívás történt. A kalkulációs lapról való hívás esetén először ott, utána a makrókönyvtárban.

### Adatbevitel, feltöltés

A számításaink alapjául szolgáló adatok bevitelére a kisebb táblázatot, illetőleg a folyamatosan, hosszabb idő alatt feltölt-

endő esetén nem nehézkes. Az adatbevitel idejére célszerű az automatikus újraszámítást kikapcsolni, mert a képletek újraszámítása minden egyes adatbevitel után nagyon lelassíthatja a működést.

Nagyobb — több száz soros — táblák vagy jelentős mennyiségű táblázat gyors feltöltése problémákat vet fel. Az adatbevitel vonatottan halad, ha például soronkénti táblázatfeltöltés esetén a sor végén vissza kell léptetni a következő sor elejére. A bevitel gyorsítására készíthetünk billentyűzetmakrókat — ha a táblázat 10 oszlopba — a \A tartományban elnevezett cellába (LEFT 9) beírásával. Mikor a tábla kitöltésénél az utolsó oszlopba érünk, eggyel lejjebb léptetjük a kurzort és lenyomjuk az ALT és A billentyűt. Ezzel a kurzor a következő sor elejére áll.

Ha táblázatunk mérete előre ismert, a 4. ábrán látható makróval tölthetjük fel gyorsan, soronként.

Ha adataink TEXT fájlban vannak rögzítve, és minden mező adata RETURN-nel van lezárva, az 5. ábrán lát-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						{open "SZAMOK.TXT","R"}				
2						{for szlo1,1,sor,1,cik1}				
3						{close}				
4						{draw}				
5	tábla	1	2			{quit}				
6	1									
7	2				cik1	{for szlo2,1,oszlop,1,cik2}				
8	3									
9	4				cik2	{readln beolv}				
10	5					{let adat,@value(@s{lbeolv})}				
11	6					{puttabla,szlo2-1,szlo1-1,adat}				
12	7									
13	8					ADAT	F16	TABLA	B6..C15	
14	9				szlo1	BEOLV	F19	\Z	F1..F1	
15	10				szlo2	CIK1	F7			
16					adat	CIK2	F9			
17					sor	10 OSZLOP	F18			
18					oszlop	2 SOR	F17			
19					beolv	SZLO1	F14			
20						SZLO2	F15			

5. ábra

ható programot alkalmazhatjuk. A makró lefuttatva táblázatunk kitöltődik az előre elkészített SZAMOK.TXT fájl adataival. A 4. és 5. ábrán látható makrók számok bevételére készültek.

A Symphonyban az ékezetes karaktereket — a csak a magyar nyelvben meglévő ő és ű kivételével — a következő módon tudjuk elérni:

á: ALT és F1, majd (SHIFT) a és ' lenyomása,

é: ALT és F1, majd (SHIFT) e és ' lenyomása,

í: ALT és F1, majd (SHIFT) i és ' lenyomása,

ó: ALT és F1, majd (SHIFT) o és ' lenyomása,

ú: ALT és F1, majd (SHIFT) u és ' lenyomása,

ő: ALT és F1, majd (SHIFT) o és " lenyomása,

ű: ALT és F1, majd (SHIFT) u és " lenyomása.

A SHIFT-et nagybetűk esetén kell használni.

Gyakran előfordul, hogy egy feladat megoldásánál többféle szímkombinációt kell modellünkbe behelyettesíteni az optimális eredmény megtalálásához. Ebben nyújtanak segítséget a WHAT-IF táblázatok. Ezek tulajdonképpen kísérletező táblázatok, melyekkel gyorsan kiszámíthatjuk, hogyan alakulnak a beírt összefüggések különböző paraméterek megadása esetén. A 6/1. ábrán látható példa egy keresztárfolyam-számító táblázatot mutat be, amely WHAT-IF művelettel készült. (A 6/2. táblán a schilling-árfolyam megváltozására és a francia frank kihagyásával kapott eredményt láthatjuk.)

A táblázatainkban található adatok eloszlását vizsgálhatjuk a DISTRIBUTION funkció révén. Ez felhasználható például béreket, statisztikai adatokat tartalmazó listák elemzésénél. A 7. ábrán mutatott példa egy üzlethálózat forgalmának eloszlását vizsgálja. A 7/1. ábrán láthatók a beállítandó tartományok, a 7/2. ábrán pedig az eredmény.

A táblázatkezelők széles körű lehetőségeket biztosítanak más rendszerekkel való kapcsolatra. Különösen fontos ez az elterjedt dBASE állományok esetében. A legfejlettebb táblázatkezelők a .DBF állományokba való közvetlen írást/olvasást is támogatják.

A Symphonyban IMPORT utasítással szöveges vagy strukturált állományokat olvashatunk be közvetlenül a kalkulációs lapra. Más szövegszerkesztővel készült szövegeket, számtáblázatokat emelhetünk át így. Ha egy szövegszerkesztőn elkészítettük egy részleg béremlési táblázatát, amely a régi bért,

tervezett bért és a béremlés százalékát tartalmazza, és kiderül, hogy megváltoztak a lehetőségek, célszerű az IMPORT-tal átvenni a Symphonyba. Ott a változásokat gyorsan átvezethetjük, és további elemzési lehetőségeket is nyitunk. Az IMPORT TEXT menübenben szövegeket tölthetünk be, amelyek soronként egymás alatti cellákba kerülnek.

A Symphony által használt belső kód (LICS) és a számítógép által használt ASCII kód közötti konverziót egy két-oszlopos, 256 soros táblázat írja elő. Az első oszlop alapján történik a LICS-ből ASCII-ba való konverzió, a második oszlop alapján az ellenkező irányú. Például az „e” betű ASCII kódja 130, LICS kódja 233. Symphony-ba való bevételkor a kódtábla második oszlopának 130. sorából veszi a rendszer a megfelelő kódot (233), míg LICS-ből ASCII-ba történő átalakításakor az első oszlop 233. sorában található 130-at kapjuk.

A kódkonverziós táblázat módosítható, különféle felhasználói konverziós táblákat is készíthetünk, így az igényeknek megfelelő kódátalakítást írhatunk elő. Ha például az IMPORT-tal beolvasandó szövegben a „g” kódja 219, he-

lyette a Symphonyban az ASCII 254-nek megfelelő karakter jelenne meg. Ha a kódtáblázat második oszlopában a 219. sorba 244-et írunk, és ezt a kódtáblát aktivizáljuk, a beolvasás után a 219 ASCII kódú helyen „ö” látható. (Vigyázzunk, mert a kódtáblázat a 0. sorral kezdődik.)

Az IMPORT STRUCTURED almenüben elősorban számtáblázatokat (és idézőjelbe tett szövegeket) olvashatunk be úgy, hogy az egy sorban levő, szóközzel elválasztott számok a beolvasás után is egy sorba és egymás után következő oszlopokba (cellákba) kerülnek. ASCII állományok kezelésére használhatjuk a Symphony adatbeviteli és kiviteli makróutasításait is (lásd például az 5. ábrát).

A fentiek is mutatják, hogy a táblázatkezelők jól beilleszthetők az adatfeldolgozás folyamatába, és a többi szoftveveszközrel hatékonyan tudnak együttműködni.

Táblázatok feldolgozásánál gyakran szükség van háromdimenziós kezelésre. Például, ha a tankönyvek számának tervezéséhez szükségünk van arra, hogy bizonyos szakmákat hányan tanulnak (vagyis az országos létszámra), az aláb-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Keresztárfolyamok							
2			Font	Fr.frank	Márka	Schilling	Sv.fr.	USA-dollár
3		0	13547.19	1365.48	4646.24	660.47	5386.51	7077.77
4	Font	13547.19		1	9.921	2.916	20.511	2.515
5	Fr.frank	1365.48	0.101		1	0.294	2.067	0.253
6	Márka	4646.24	0.343	3.403		1	7.035	0.863
7	Schilling	660.47	0.049	0.484	0.142		1	0.123
8	Svájci fr.	5386.51	0.398	3.945	1.159	8.156		1
9	Dollár	7077.77	0.522	5.183	1.523	10.716	1.314	
10								
11		B oszlop, ill. a 3. sor értéke: 100 valutaegység forintban						
12		A keresztárfolyamok 1 egységre vonatkoznak						
13								
14								
15	B3 cella tartalma: @IF(A13,@ROUND(A12/A13,3),0)							
16								

6/1. ábra

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Keresztárfolyamok							
2			Font	Fr.frank	Márka	Schilling	Sv.fr.	USA-dollár
3		0	13547.19		4646.24	630.87	5386.51	7077.77
4	Font	13547.19		0	2.916	21.474	2.515	1.914
5	Fr.frank		0	0	0	0	0	0
6	Márka	4646.24	0.343	0	1	7.365	0.863	0.656
7	Schilling	630.87	0.047	0	0.136	1	0.117	0.089
8	Svájci fr.	5386.51	0.398	0	1.159	8.538	1	0.761
9	Dollár	7077.77	0.522	0	1.523	11.219	1.314	1
10								
11		B oszlop, ill. a 3. sor értéke: 100 valutaegység forintban						
12		A keresztárfolyamok 1 egységre vonatkoznak						
13								
14								
15	B3 cella tartalma: @IF(A13,@ROUND(A12/A13,3),0)							
16								

6/2. ábra

bi táblázatot kell vizsgálnunk, amelyből 20-at kell összesíteni (19 megye és Budapest).

Ehhez felhasználhatjuk (a megfelelő paraméterek beállításával) a korábban említett makrókat.

Ha most például az 1. évfolyamos asztalosok számát akarjuk vizsgálni területi bontásban — a tankönyvek elosztása miatt —, akkor a 20 táblázatból csak a kiemelt mezőre van szükségünk. Ekkor az egymás után behozott táblázatokból a mező tartalmát egy külön oszlopba összegyűjtjük.

## „Közbözés”

Korábban a statisztikai kérdőívek összesítésére ún. feldolgozási táblát alkalmaztunk, melynek minden oszlopa megfelelt az adott kérdőív egy-egy adatmezőjének, sorainak száma pedig az összeadandó kérdőívek számával volt egyenlő. Így, mondjuk 20 db 10x10-es táblázat összegezéséhez egy 20x100-as feldolgozási táblára kellett felvezetni az adatokat, majd számológépek segítségével manuálisan összegezni, tehát háromdimenziós táblázatot kellett kétdimenziósra kivetíteni. Ez igen hosszadalmas, sok pontatlanságot magában rejtő, egy-egy adat módosítása után jelentős újraszámítást igénylő — noha áttekinthető és begyakorolt — módszer volt.

Jelenleg ezt a feladatot a táblázatkezelő alkalmazásával gyorsabban, rugalmasabban tudjuk megoldani. Az előre elkészített maszkot, amelyen a fejlécek, oszlop- és sorszámmal tároljuk.

Az ellenőrzési szempontok sokat segítenek az adatbeviteli, táblázatkitöltési hibák gyors felismerésében. Ha például egy számtáblázat két rovatának (amelyek az A5 és I12 cellákban találhatók) meg kell egyeznie, a @if(a5-i12, "rossz", "jó") függvényt alkalmazhatjuk. A függvényt tartalmazó cella egyezőség esetén „jót”, eltérés esetén „rosszat” jelez.

Ha minden táblázatot kitöltöttünk, az összegezést a megfelelő utasítások megadásával és egy makró (például a 3. ábrán látható makró) indításával néhány perc alatt elvégezhetjük. Ha utólag módosítani kell néhány adatot, az újraszámítás csak pillanatokot vesz igénybe.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Üzlethálózat forgalmának eloszlása							
2	Egységek		Forgalom		Forgalom		Egységek	
3			(1000 Ft)		max.érték		száma	
4	1. sz.		100		100		2	
5	2. sz.		218		500		5	
6	3. sz.		542		1000		6	
7	4. sz.		450		2000		1	
8	5. sz.		98		5000		2	
9	6. sz.		1250				0	
10	7. sz.		4500					
11	8. sz.		600					
12	9. sz.		789					
13	10. sz.		632					
14	11. sz.		451					
15	12. sz.		569					
16	13. sz.		231					
17	14. sz.		2364					
18	15. sz.		125					
19	16. sz.		967					
20								

Tartományok:  
Values range: c4..c19  
Bin range: e4...e8

7/1. ábra

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Üzlethálózat forgalmának eloszlása							
2	Egységek		Forgalom		Forgalom		Egységek	
3			(1000 Ft)		értékhata-		száma	
4					rok			
4	1. sz.		100		100		2	0-100
5	2. sz.		218		500		5	101-500
6	3. sz.		542		1000		6	501-1000
7	4. sz.		450		2000		1	1001-2000
8	5. sz.		98		5000		2	2001-5000
9	6. sz.		1250				0	5000 felett
10	7. sz.		4500					
11	8. sz.		600					
12	9. sz.		789					
13	10. sz.		632					
14	11. sz.		451					
15	12. sz.		569					
16	13. sz.		231					
17	14. sz.		2364					
18	15. sz.		125					
19	16. sz.		967					
20								

7/2. ábra

Szinte már nélkülözhetetlen a táblázatkezelő, ha olyan táblázatokkal kell dolgoznunk, melyek sorainak száma változó, és részösszesítéseket is tartalmaz. Ilyenkor egy-egy sor beszúrása miatt — a részösszesenek szintjeinek számától függően — igen sok újraszámításra van szükség. Egy több száz soros, 20 oszlopos, 3 szintű összesítést tartalmazó táblázatba való beszúrás esetén mindhárom szint 20 adatát újra kell számítani, és az összegzendő adatok mennyisége a részösszesenek számától függően kellemtlenül nagy lehet. De ha Symphonyban előkészített táblázatunk van, akkor a sorbeszúrás utasítást alkalmazva a megadott képletek az új állapotnak megfelelően átalakulnak, és az új sor kitöltése után a képletek újraszámítódznak, így rögtön rendelkezésre áll az aktuális tábla. Az 1. ábrán látható példában az „újság” sor

beszúrva az összesen sorban levő képlet automatikusan @sum(b7.b11)-ről @sum(b7.b12)-re módosul.

Más kategória, de azért megemlítem végül, hogy színvonalas és egyszerű háromdimenziós táblázatkezelést valósít meg a Commodore 64-re készült Matrix-64 program — egyszerre maximum 32 táblázat kezelésére. A LAP-1, LAP-2, ... LAP-n (itt n értéke 3 és 32 közé eshet) néven tárolt táblázatokat egy utasítással és az első és utolsó lapporszám megadásával összegezhethetjük.

Az eddigiek is mutatják, hogy a táblázatkezelő igen sokoldalú „munkatársaink”. Nagy előnyük, hogy velük táblázatainkat természetes formájukban manipulálhatjuk. A felhasználói tapasztalatok közzététele remélhetőleg hozzájárul alkalmazásuk bővüléséhez.

Könyvesi Tibor

# Számolótabla a „zseb-PC”-ben

Beégetett táblázatkezelője — követve a „világszabványt” — a Lotus 1-2-3-mal, nevezetesen ennek 1.A verziójával kompatibilis. S bár ez csak egyszerűsített változat, minden lényeges parancs megtalálható benne. A táblázatkezelő alapértelmezésben .WKS kiterjesztésű fájlokat kezel. Ezeket a fájlokat a Lotus 1-2-3 bármelyik verziója, illetve a Symphony és a Quattro is minden konverzió nélkül képes értelmezni és kezelni. Az állítás fordítva is igaz: a Lotus fájlljai gond nélkül betölthetők az Atari Portfolio táblázatkezelőjébe. (A gépet ismertető cikket lásd a 36. oldalon.)

Az Atari Portfolio táblázatkezelője 127 oszlopból és 255 sorból áll. A sorokat sorszámmal az oszlopokat az ábcé betűvel azonosítjuk. Amikor elfogynak az egyes betűk, akkor két „helyi érték”, a szokásos variációjú betűk következnek: A, B, C, ..., Y, Z, AA, AB, .....AY, AZ, BA, BB, BC, ...DU, DW stb. Minden egyes rubrikának, cellának, saját címe van, az oszlop betűjele mellett a sor sorszáma (például A1, BA123). A program nemcsak cellákat, hanem cellacsoportokat, ún. tartományokat (range) is kezel. Egy tartomány egy vagy több cella téglalap alakú együttese, amelyet bármelyik két átlójának tetszőleges sorrendben leírt koordinátáival azonosítunk. A koordináták közé két pontot kell írni (például A1..C5 vagy A5..C1, C5..A1, C1..A5). A cellák, tartományok kijelölését nemcsak a koordináták begépelésével adhatjuk meg, hanem a képernyőn — a kurzormozgató billentyűk segítségével — rámutatással is.

A cellákba egyaránt szabad beírni számokat, képleteket, függvényeket és tetszőleges szövegeket is. Egy-egy cellába maximálisan 240 karakternyi adatot tehetünk. A képletek írásánál nemcsak számok lehetnek a műveleti jelek között, hanem tetszőleges cella tartalmára is hivatkozhatunk. (Hiszen alapvetően ez különbözteti meg a számológéptől a számítógép számolóabláját.) A hivatkozás során, ha a hivatkozott cella tartalma megváltozik, ez automatikusan az összes olyan cella pillanatnyi értékét megváltoztatja, amelyekben az a cella mint operandus szerepel. Valutautávtolás: az A1-es cellába beírjuk az

átváltandó valuta mennyiségét, az A2-be a napi árfolyamszorozót, és az A3-ban szeretnénk megkapni, hogy mennyi ér az összeg, mondjuk a 10%-os kezelési költség levonása után. Ehhez az A3-as cellába az alábbi képletet kell írni: (A1\*A2)\*(1-0.1). Az A1-es cella tartalmát megváltoztatva az A3-asban azonnal a helyes eredményt kapjuk. (A példa persze bővíthető többféle valuta átszámításához vagy keresztárfolyamszámításához is.)

A beírt adatok javítása nagyon egyszerű: a kurzormozgató billentyűk segítségével a javítandó cellára állunk, majd az ENTER billentyű leütésére a cella tartalma a képernyő második sorában azonnal javítható.

A törlés is egyszerű. Egy cellát úgy törölünk, hogy a törlendő cellára állva megnyomjuk az ENTER gombot. Tartomány törlését egy lépésben a /Range Erase parancs végzi, míg az egész táblázatát a/Worksheet Erase.

A táblázatkezelő lehetőségeit a függvények óriási mértékben kiegészítik. Olyan problémákat lehet segítségükkel megoldani, amelyeket nélkülük csak nagyon bonyolultan vagy sehogysém

lehetne. A függvények általános alakja: @függvénynév([argumentumok]). A szögletes zárójel arra utal, hogy van néhány függvény, amelyeknek nem kell megadni argumentumot. Ilyen a @PI vagy a véletlen számot előállító @RAND függvény. Mind a 44 függvényt — akár csak vázlatosan — itt nem ismertethetjük, de néhányat feltétlenül érdemes kiemelni.

A függvényeket öt csoportba sorolhatjuk: matematikai, logikai, dátum-és idő, statisztikai, valamint a pénzügyi függvények csoportjába.

A matematikai függvények között megtaláljuk a négyzetgyök függvényt, az összes trigonometriai függvényt, az exponenciális és logaritmikus függvényeket, valamint a moduló osztás függvényét. Ez utóbbiban az első operandus osztója a második operandus, és az osztás maradékát adja eredményül (például @MOD(17,3)=2).

A dátum függvények lehetővé teszik, hogy a programba dátumokat írjunk be, és velük dátumhelyes műveleteket végezzünk. Dátum művelet például a beírt dátum /@DATE(ÉV,HÓ,NAP)/ és a mindenkori dátum /@TODAY/ összehasonlítása, vagy egy másik dátumértékhez hozzáadva valamennyit, az az új dátumot fogja eredményezni. A dátumok kezelése viszont elég nehézkes, mert a program a tényleges dátum helyett egy dátumsorszámot tárol, amely az 1990. január 1. óta eltelt napokat mutatja. Igaz, hogy további három függvénnyel (@YEAR, @MONTH, @DAY) hozzá tudunk férni a tényleges évszámhoz, hónapoz, naphoz, de ez már nem túl elegáns. A dátumok beírásánál arra kell ügyelni, hogy az évszámot két, illetve három számjeggyel kell megadni (1900-tól 1999-ig 00-99, 2000-tól 2099-ig 100-199).

```
FILE DIR DISK ETC... BATCH
copy cd chkdsk app off @ do echo
del md fdisk break errorlevel
dir rd format cls date exist for
ren path label prompt goto if in
type verify run set not pause
vol time ver rem shift
```

a:\>

A Help megjeleníti a 2.11-es DOS összes használható parancsát

A logikai függvények közül az @IF(X,I,H) függvény érdekes kiemelni. Az X értéktől függően a függvény eredménye, ha X igaz, az első operandus lesz, egyébként a második. X lehet logikai kifejezés vagy szám. Például a dátum beírásakor ellenőrizhetjük, illetve korrigálhatjuk az évszámot, hogy az előbb említettek szerint két vagy három számjeggyel legyen leírva. Az évszámot az A1-es cellába írjuk: @IF(A1-1900,A1,A1-1900).

A statisztikai függvények általában a leggyakrabban előhívott függvények, és azok közül is az összegző @SUM(adatlista) és az átlagot számoló @AVG(adatlista).

A pénzügyi függvények a banki és egyéb pénzügyi területen dolgozók életét könnyítik. Ide tartoznak a jövőbeli értéket számoló, egy befektetésnél a tényleges kamatlábat meghatározók, valamint a kölcsönök törlesztési részlet-összegeit kiszámoló.


A különleges függvények közül a legérdekesebb a @HLOOKUP(X,tábla,sorszám) és @VLOOKUP(x,tábla,oszlopszám) függvény pár. Ezeknek a függvényeknek az a szerepük, hogy velük a program képes kikeresni a második operandusként megadott, vízszintes vagy függőleges elrendezésű táblázatból X értéket és a táblázat adott sor vagy oszlopszámú elemét adja eredményül. Tipikus példa erre az adó számítása az adótábla segítségével.

**Parancsok**

A táblázatkezelőben a programot vezérlő parancsok a „” jel lenyomásával is megjeleníthetők, ahogy ezt a Lotusban megszoktuk, vagy az Atari billentyűvel is, miként az Atari többi üzemmódjában.

A menük fa-struktúrájúak, és csak a feljebb lévő menüből érhetjük el az alatta lévő. A menüből való választásra egyaránt használhatjuk a kurzormozgató billentyűket az ENTER billentyűvel, de járható a gyorsabb út is, amikor csak a parancsok első betűjét kell lenyomnunk. Visszafelé a menükben az ESC nyomógomb segítségével haladhatunk. A menüfa magyar fordításban a fenti ábrán látható.

A File menüben találjuk a nyomtatási Print parancsot. A nyomtatási parancs megjelenésekor a nyomtatandó tartomány sorában automatikusan láthatókká válnak az aktív terület koordinátái. Amennyiben az egész területet nyomtatni kívánjuk, nem kell semmit módosítani. A nyomtatás során a táblázatke-



zelő az Atari Setup-jában (beállításában) megadott nyomtatási paraméterek (a nyomtatás célja: soros vagy párhuzamos port, illetve fájl, laphossz, nyomtatóvezérlő kód, sorvégjel, margók: bal, felső, alsó) használja. A nyomtatás szélességét a Width parancsban állíthatjuk be.

A Worksheet (munkatáblázat) parancs alparancsai között találjuk az automatikus újraszámítás kapcsolóját, a sor-, oszlopszámú és -töröl parancsot. A címrögzítéssel (Titles) elérhetjük, hogy egy táblázat fejsorai és oszlopai a képernyőn maradjanak akkor is, ha távolabbi részein akarunk dolgozni. A Window (ablak) parancs a táblázatkezelőnél megszokottól eltérően működik, hisz nem sok értelme lenne ezt az egyébként is kicsi képernyőt tovább szabadlani. Itt arra van lehetőségünk, hogy egy pontját megjelöljük a táblázatunknak, és arra ugorjunk bármikor, egyetlen billentyű (F10) lenyomására.

A Range (tartomány) menüben érhetjük el a másolási, törlési, oszlopszámú és -töröl parancsot, valamint a cellaformátum-beállítását is. Mindegyiknél meg kell adni begépeléssel vagy rámu-

tással azt a tartományt, amire a parancsot végre akarjuk hajtani. Minden céllához ötféle formátumot állíthatunk be: fix számú tizedes (Fixed), normál alak (Scientific), pénzjellel kiegészített formátum — ahol az ezres helyi értékenként elválasztja a számokat — (Currency), a vessző formátum olyan, mint az előző, csak a pénzegység betűjelét nem írja ki (.), általános (General), valamint a százalék formátum (Percent). A formátum nincs hatással a számolás pontosságára, csak a képernyőn való megjelenésre.

A Defaults (alapértelmezés) menüben lehet beállítani a program alapbeállításait. Például megadható, hogy tizedesvesszőt vagy pontot használjunk, rögzíthetjük az általános oszlopszámú és -töröl parancsokhoz pedig a pénzegység betűjelét, vagy itt határozhatjuk meg az általános cellaformátumot.

Befejezésül csak annyit lehet még a fentiekhez hozzátenni: igen, ez mind így igaz és ilyen szép is. (De „választani” tudni kell!)

**Gerő Judit**



Ez magának Lotus 1—2—3?

# Költözik a Cédrus!



1991 júliusától  
a Cédrus Informatikai Részvénytársaság  
irodáinak, kiadói és szerkesztőségi  
részlegeinek új címe:

1251 Budapest XI., Karolina út 17.

Telefon: 166-2111


## C+F Műszaki Áruház

Ajánlatunk szervizek és hardverek részére:

BELZER szerszámok, szerszámtáskák  
PRESS MASTER kábelszerszámok  
KÖNIG és TES köziműszerek, oszcilloszkópok

Egyéb ajánlatunk:

VISIONIC és PIR01 passzív infra  
SONY elem  
ROGER műszerdoboz  
PERIDOT ventilátor  
GRASSLIN heti és napos óra  
POWERSONIC akku  
SCHIELE időrelé  
ELEKTOR szilárdtrestrelé



1134 Budapest XIII., Angyalföldi út 38.  
Telefon: 140-8476 Fax: 140-8456

## SZÁMÍTÁSTECHNIKA KULCSRAKÉSZEN!

- XT, AT, 386, 386SX, 486, Laptop minden kiépítésben.
- EPSON, STAR, NEC nyomtatók teljes választéka.
- MODEMEK és egyéb tartozékok széles választéka.
- Magánszemélyeknek KÉSZPÉNZFIZETÉS ESETÉN KEDVEZMÉNY!
- ASHTON-TATE, BORLAND, MICROSOFT, NANTUCKET, LOTUS szoftverek
- SHAREWARE-programok (1200-féle) 360,- Ft + ÁFA áron.
- MODEMES távadat-átviteli és BBS-rendszerek szállítása.
- VIRUSÖLŐ program (120-féle vírust öl)
- FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSI PROGRAM 100 Ft-ért!

### Májusi ajánlatunk:

AT számítógép  
1 MB RAM, 40 MB HDD,  
1,2 MB FDD, Mono 14" (PHILIPS) 69.900,- Ft + ÁFA  
1 S, 1 P, 101 gombos bill. (Kézpénzért 66.400,- Ft + ÁFA.)

Amikor ezt a hirdetést Ön olvassa, áraink már  
úgyis alacsonyabbak! Ezért kérjük, telefonáljon  
vagy írjon, és mi örömmel adunk felvilágosítást,  
küldünk részletes árjegyzéket!

# QWERTY

High Tech. Kft.

1117 Budapest XI., Orly u. 4.  
Telefon: 166-3098, 185-2687, Fax: 185-2687  
BBS: 118-7950 BUDAPEST BBS  
NE FELEDJE: Nevünk ott található  
az Ön számítógépének billentyűzetén is!


Tetris után Welltris

# Reflexgyakorlatok a kút falán

Sokunk kedvence volt a Geraszimov—Pazsitov szovjet szerzőpáros által készített Tetris. Rekordot rekordra döntögetve bővültük a leहुलú síkidomokat. A játék alapötlete egyszerűségben nagyszerű.

Azóta több program is megpróbált a Tetris nyomdokaiba lépni, de egyikből sem lett „az igazi”. Gondoljunk csak a Blockout nevű, háromdimenziós utánzatra, a monokróm gépen is működőképes NYET nevű szabadszoftverre vagy az agyonbonyolított Pentisre. Most mégis egy újabb Tetris-klónra szeretnénk felhívni a figyelmet, hátha ez nagyobb visszhangra lel az igényes „spilerek” körében. Neve: Welltris.

A név már utal is a megvalósítás mikéntjére: well angolul ugyanis (egyebek közt) kútat jelent. Valóban, a megszokott elemek egy négyzet alaprajzú kút oldalfalain potyognak a mélybe. A program tehát alapjában véve megmaradt a sík-Tetris alapötleténél, de ez már nem „egysíkú”, hanem négy. Képzeljük el négy, hagyományos Tetris-pályát — szorosan egymás mellé téve —, majd pedig hajtogassunk belőlük egy négyzet alapú hasábot: és már el is jutottunk a Welltrishez. A leeső idomok síkban elforgathatók, és a kút egyik faláról átvihetők a másikra. A cél természetesen most is



az, hogy minél tovább tartson a játék, minél több pontot gyűjtsünk össze, amíg a program azt nem mondja: elég.

A teli sorok markáns hangjelenség közepette eltűnnek. Akkor kezd el komolyodni a helyzet, ha az egyik falon már fennmarad egy-két kocka, ekkor

az a fal tűzpirossá válik, s arról az oldalról átmenetileg már nem lehet megközelíteni a kútat. A játéknak akkor van vége, ha egyszerre „gyullad ki” mind a négy kútoldal. Noha a játéknak csupán öt sebességi fokozata

van, a hármas már komoly ujjgyakorlatokra készíti az embert. A program grafikája kellemes.

Háromféle síkidomhalmaz közül választhatunk, a harmadik már kettőtől öt elemig terjedő alakszülemény, az elképzelhető legváratlanabb mintákkal. A program bizonyos számú sor leejtése után jutalmat (bonust) ad egy minta képében; ez azután mindennek a teteje, ha ügyesek vagyunk, megússzuk egyetlen kútoldal feláldozásával, s utána kapaszkodhatunk... Kérhetjük vagy letilthatjuk a következő elem előjelzését, mint ahogyan azt a jó öreg, kiérdemesült Tetrisben is tehetjük. A kiválasztott opciók elmenthetőek. A tíz legmagasabb pontszámot elért versenyző neve (high-score) egy kellemes baráti társaságban zajló vacsora díszletei között jelenik meg. A program bejelentkezőkorr kirajzolja valamelyik szovjet szövetségi köztársaság nemzeti zászlaját, nekünk kell kitalálni, melyikét. Lám, még oktat is a Welltris! Ne ijedjünk meg: ha a pontos választ nem tudjuk, akkor is játszhatunk!

-hj-



# TOSHIBA, AMERRE A VILÁG HALAD

## LAPTOP


HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP



„V97”

### MŰSZAKI ADATOK

- 80C88 processzor
- 512 kilobájt RAM
- LC DISPLAY
- CGA felbontás
- TOSHIBA Hard RAM
- NiCd akku 5 üzemórás
- 2,9 kg tömeg
- 720 kilobájtos FLOPPY-egység
- Videócsatlakozás



T-1000 LAPTOP 49 800 Ft + ÁFA  
MS.DOS 2.11 + ADAPTER = 9800 Ft + ÁFA

*ÖN IS EGYÜTT  
HALAD A VILÁGGAL?*

*A LEGRÖVIDEBB ÚT  
A LEGJOBB  
MINŐSÉGŰ,  
PERCRE KÉSZ  
HORDOZHATÓ  
COMPUTERHEZ:*

**TOSHIBA**  
TECHNORADE IRODAGÉP Kft.

CÍM: 1047 Bp., Szabadkai u. 29.  
TEL.: 169-1070, 189-1547

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 11 ▲



Szép legyen vagy okos?

## Gondolatok a fraktálokról

Feltétlenül ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy program hasznos legyen? A hazai felhasználói gyakorlatot látva erre először mindig igen a válasz. De ahogy megnézzük a különböző géphasználók gyakorlatát, rá kell jönnünk, hogy milliion egy apróbb-nagyobb programot begyűjtünk és használunk. Egyszerűen azért, mert érdekes, vagy éppen csak azért, mert szép, amit csinál. De tényleg csak szép?

A közelmúltban sikerült az egyik BBS-ről levadászni a Fractint Version 13.0r programot. Különösebb haszna nincs, csak annyi, hogy grafikában megmutatja a matematika világának szépségét, a fraktálok csodálatos színes birodalmát. A program tudásában versenyez minden eddigi, hazánkban és a SolarSoft Programkönyvtárban megtalálható közprogrammal. Nem igazi shareware, mivel tudásában teljes értékű, kiválóan dokumentált programozói műalkotás. Igazi kollektív gondolkodás eredménye. Szerzőit szinte fel sem lehet sorolni: annyian vannak, hogy a bejelentkező képernyő percekig lapozza listájukat. Igaz, egy <ENTER> gomb lenyomása után bármikor a főmenüben találjuk magunkat.


### Gyalázatos menü – formátumgondok


Amilyen szép a program, sajnos annyira felhasználóellenes. Menü csak meglehetősen illogikus kombinációkkal érhető el. Ugyanakkor egy matematikai koprocesszorral ellátott 12 MHz-es, 286-os EGA-s AT gépen megdöbbentően gyorsnak bizonyult. A hazánkban elterjedt hasonló programokkal szemben szinte mindegyik videokártyát és monitort kezel. A kiszámított fraktálkép kinyomtatható, és az aktuális üzemmódnak megfelelően el is menthető. A kapott állományok kiterjesztése .FRA.

Ezt a formátumot látszólag csak önmagával, a Fractint programmal lehet megjeleníteni. Némi fejtorés után azonban sikerült rájönni, hogy ez megfelel a GIF87-es formátumnak. Ez pedig a Compuserve GIF formátum régebbi verziója, amely a .GIF képeket felismerő minden segédprogrammal, például a VGIF segédprogrammal – átnevezés

után – megjeleníthető, illetve .PCX vagy más formátumú képpé konvertálható.

A kép elmentése az S gomb lenyomásával történik, miután a képernyő szélén szivárványszínű csíkok jelennek meg, amelyek a folyamat előrehaladását mutatják. Ha kész, akkor a gép közli az állomány nevét, majd sípol. Sok bú-





vészkedést, odafigyelést igényel, ha a képet más programok számára emésztendő formátumban kívánjuk elmenteni. Ugyanis a program nemcsak a számokkal, hanem a gép üzemmódjaival is zsonglórkodik. Ha például az EGA üzemmódot használjuk – ez az induló menüből az F2 gombbal érhető el –, akkor sokszor abban a meglepetésben van részünk, hogy a képek közötti paraméterablakok CGA üzemmódban jelennek meg.

## Bár nehézkesen, de mégis mozog

A program indítási alapparaméterei az X gombbal érhetőek el. Itt állíthatjuk be, hogy van-e koprocesszorunk (a Floating Point Algorithm menüpontban yessel kell válaszolnunk); milyen néven mentse el a .GIF képet (sajnos a kiterjesztés nem állítható); adjon-e hangot, amikor kész; és végül milyen felbontású legyen a kész ábra, azaz mekkora iterációs lépésszámmal dolgozzon a program.

A legfontosabb funkciók betűkkel érhetőek el. Ez is meglehetősen logikátlan. Legcélszerűbb a főmenü után számmal kiválasztani a megfelelő helpet, és abba belépve kiadni a szükséges parancsot.

A help a program futása során több helyen is meghívható. Ehhez vagy a H vagy pedig a ? gombot kell lenyomni.

A program mintegy hatvan fraktáltípust már készen felkínál. Ezeket a T gomb lenyomásával érhetjük el. Itt a választás menüszerű. Amikor kiválasztunk egy fraktáltípust, akkor a következő ablak felkínálja a paraméterezés lehetőségét, amelynek során nemcsak a látni kívánt tartományokat jelölhetjük ki a számtérben, hanem a perspektívát is. Így vagy belülről, vagy kívülről, a tér egyik kívánt részéből szemlélhetjük a kialakult ábrát. Más programokkal szemben újdonság, hogy a program a bemutatott fraktál képzési és paraméterezési szabályait is közli. Ezt már a fraktáltípusok HELP-jében megtalálhatjuk.

## Mélységek a magas matematikában

Amikor a képet már látjuk, lehetőségünk van a szín megválasztására. A palettát egyik vagy másik irányba a numerikus billentyűzet mellett lévő szürke – és + jelekkel rotálthatjuk, majd a \* billentyűvel állíthatjuk meg a kívánt pillanatban a színek játékát. A

PgUp és a PgDown billentyűkkel jelölhetjük ki a kinyomtatandó területet.

A program lehetőséget ad arra is, hogy kedvenc alapbeállításainkat konfigurációs állományba mentjük el. Ebben segít az egyes helyzetekben E betűvel előcsalogatható editor, ahol menüket kell kitölteni. A program egy elmentett állományból az R betűvel, majd a konfigurációs állomány nevének beadásával indítható újra. Programozó hajlamúaknak egy Pascalhoz, illetve C-hez hasonló kódban lehetőségük van a fraktálállományok bővítésére is: ezeket a program interpreter üzemmódban képes futtatni.

Az egyes fraktáltípusokról szak-könyv mélységű dokumentációt mellékeltek angol nyelven. A leírás a magasabb matematikai régiókba kalandozik. Ami viszont ritkaság: részletes irodalomjegyzéket is találhatunk erről a témáról a dokumentációs állományban. Az érto olvasó számára talán csak az okozhat problémát, hogy a nagyméretű állományt egyes egyszerűbb szöveg-szerkesztők be sem képesek tölteni (3.072 sor hosszú!). Ha viszont figyelmesen végigolvasuk a leírást, akkor már magunk is csinálhatunk egyszerűbb vagy bonyolultabb „számmikroszkópot”.

## Lépések az alakfelismerés felé

Ennek a szabadszoftvernek a megjelenése, a kidolgozásában részt vevők nagy száma, a magas verziószám valamint már előre jelez. Éspedig azt, hogy az USA-ban az alakfelismerési kutatások előtérbe kerültek. Ugyanis a fraktál matematikának a számítástechnikában ott van nagy jelentősége, ahol egy szabálytalan alakzatot — mondjuk egy televíziós kép részletét vagy egy térkép körvonalait — matematikai egyenlet formájában kívánunk ábrázolni.

A számítógépes képfeldolgozás előtt ugyanis a tapasztalat szerint három út áll. A klasszikus út, a pixelkép, illetve pixelminta összevetése egy etalonnal. Ez nagy tárkapacitást igénylő és körülményes művelet. A másik lehetőség a pixelkép-tónus határvonalaihoz vektorok illesztése. Az így kapott vektorgrafikus képpel már egyszerűbben elvégezethető az alakfelismerő műveletek. A vektorizálás azonban megint nagy számítási teljesítményt igényel — gondoljunk csak a Corel Draw 1.xx verzióhoz adott vektorizáló program sigalassúságára.

Az igazi út a matematikusok és a mesterséges intelligenciával foglalkozók abban látják, hogy a szabálytalan körvonalat nem közelítőleg illesztett vektorsorozattal, hanem valamilyen képlettel leírt fraktál adott tartományával fejezik ki. Ebben az esetben az egyezés és különbözőség megállapítása a megszokottnál sokkal egyszerűbb, s ehhez valószínűleg már rendelhető olyan heurisztikus-asszociatív műveletek, mint amelyet az agy végez. Jelenleg a legnagyobb probléma az ehhez szükséges számítási teljesítmény nagysága, a művelet lassúsága. A számítástechnika fejlődésével talán ezek a gondok is megoldódnak.

Amikor a programot teszteltem, én is sok időt töltöttem el a számok világában. És elgondolkoztam azon, hogy talán mégsem olyan céltalan egy ilyen professzionális program, mint ahogy gondolnánk. A mindennapi életben a formatervezőknek, a textil- és tapétaminta-tervezőknek sokszor van szükségük nagy felületeket kitöltő, periodikusan ismétlődő minták létrehozására. Egyesek például az anatómiai metszetek átszínezett képeit használták sikerrel. Most kíváncsian várom, mikor nyúl az első textiltervező vagy netán építész egy új szövetminta, illetve egy térburkolatának kialakításakor ehhez a témához.

Kis János

## Új és felújított SolarSoft lemezek

No.	Programnév	Db	Típus	Programleírás
041	BOYAN 4.0	1	Kommunikációs	Modemkezelés, fájátvitel
051	WAMPUM	2	Adatbázis-kez.	dBASE klón, LAN-os és TSR
091	PC-FILE+	3	Adatbázis-kez.	A legjobb shareware adatbázis-kezelő (CGA/EGA/HERC)
190	FINGER PAINT 4.0	1	Grafikus	Paintbrush-klón (CGA/EGA/HERC)
204	THE WINDOW BOSS 5.17	2	C nyelv	C nyelvi ablaktechnika (MSC 6, TC)
212	VMIX MULTITASKING 2.3	1	Segéd	4 párhuzamos feladat (XT/AT)
319	SCAN 6.8V74 & OTHERS	1	Vírusvédelem	1991. februári McAfee-változat
385	QEDIT ADV. 2.1, QHELP	1	Programeditor	Legkisebb, de sokat tudó editor
435	OPTIKS 2.18 & ICONVERT	1	Grafikus	PCX, PIC, GIF, TIF, GEM... konverter
461	ZEPHYR 2.0	2	Adatbázis-kez.	Interaktív, FoxPro runtime-mal
462	COMMUNICATION TUTOR	1	Kommunikációs	Modemkezelés, amerikai BBS-ekhez
463	GAMES FOR MS WINDOWS	1	Játék	10+1 játék Windows 3.0 alá
464	THE WORLD 2.93	1	Játék	CGA/EGA világterkép, földrajz
465	WORLD NAME GAME	1	Játék	Földrajzi nevek, tórképek
466	SKYGLOBE STAR GAZER	1	Játék	Mozgó csillagterkép
467	AMY'S FIRST PRIMER	1	Játék	5-7 éves gyermekeknek
468	SUPER ASSEMBLER EDITOR	1	Programeditor	TASM-ra kihagyezett editor
469	FREEMACS EDITOR	2	Programeditor	EMACS-szerű editor forrásban
470	MULTI-EDIT 5.0	1	Programeditor	Modemkezelés, amerikai BBS-ekhez
471	SPELLBOUND	1	Oktató	Szavak betűzését gyakoroltatja
472	SHARESPELL	1	Szövegszerk.	Bővíthető, önálló szövelőnőrző
473	LIGHTNING WORD SEARCH	1	Szövegkereső	Gyors információkereső
474	JORJ POP-UP DICTIONARY	2	Szótár	58 000 szavas értelmező szótár
475	NEWSPACE	1	Adattömörítő	Harddisk-kapacitást duplázza
476	LOGIT!	1	Segéd	Géphasználatot naplózó TSR
477	BACK & FORTH	1	DOS keret	20 programot futtat egyszerre
478	XTREE 2.0E	1	DOS keret	Rövid, gyors fájlmenedzser
479	RUBICON DTP 2.0	1	Házi nyomda	Egyszerű lapszerkesztő program
480	GRASP 1.10C	1	Grafikus	Látványos animációkészítő
481	NAMES & DATES	1	Titkársági	Körlevezelő, címkéző, telefonáló
482	DATA+ 3.59	1	Adatbázis-kez.	Teljes körű, dBASE-komp.
483	1+1-3!!	2	Adatbázis-kez.	Programozható, dBASE-komp.
484	SR-INFO	2	Adatbázis-kez.	DBF-komp. fejlesztőrendszer
485	BASIC COMPILER	1	Basic	Két nyelvű editorral
486	QB TREE & QB UTILS	1	BASIC	Segédprogramok QB 4.x-hez
487	CSCREEN EDITOR	1	C nyelv	Programeditor C és ASM forrásnál
488	COMPILER TUTORIAL	1	C nyelv	Készítsünk compilert! (*C)
489	PULL MENU BUILDING	1	Turbo Pascal	Gyors menü, ablaktechnika
490	SURPASS	1	Pascal	Önálló Pascal fordító, editorral
491	OOP #1	1	Turbo Pascal	Objektumorientált programozás
492	OOP #2	1	Turbo Pascal	Objektumorientált programozás
493	TP TOOLKITS	1	Turbo Pascal	Teljes B-TREE rendszer forrásban
494	TEGLP WINDOWS TOOLKIT	1	Turbo Pascal	Ikongrafikus felület, ikoneditor
495	TEGLC WINDOWS TOOLKIT	1	C nyelv	Ikongrafikus felület, ikoneditor
496	COMPLETE C C++	2	C nyelv	C++ kiterjesztés MSC/TC-hez
497	DESMET C COMPILER	1	C nyelv	Teljes C fordító, linker + ASM
498	C++ TOOLKITS #1	1	C nyelv	OOP kiegészítések
499	C++ TOOLKITS #2	1	C nyelv	OOP kiegészítések
500	C++ TOOLKITS #3	1	C nyelv	OOP kiegészítések
501	C++ TOOLKITS #4	1	C nyelv	OOP kiegészítések
502	C++ TOOLKITS #5	1	C nyelv	OOP kiegészítések
503	TURBO C TOOLKIT	1	C nyelv	Hasznos segédprogramok

(Valamennyi program angol nyelvű. 1991. április 30-i állapot)

NewSpace

# Egy merész helycsináló

Felettebb érdekes programra lettünk figyelmesek a SolarSoft április végi kínálatában. A #475-ös számú, NewSpace nevű programra, az Isogon Corporation termékére. Ugyan kinek elegendő merevlemezének kapacitása? Ahol egy hete még több mint 10 MB szabad hely tátongott, ott ma már cipókanállal kell elhelyezni egy újabb állományt. Soha nincs elegendő szabad hely. Ezen az áldatlan állapotban kíván javítani a NewSpace, amely leírása szerint megkettőzi a winchester befogadóképességét. Hmm, jól hangzik. Kipróbáltuk, dupla vagy semmi alapon.

## Menteni vagy nem menteni

A szoftver 38 oldalas, kinyomtatható kézikönyvének elején máris azt sugallják a szerzők, hogy nem is kell ezt a hosszú leírást végig átnyálaznunk, nyugodtan nekivághatunk az installációnak, mégpedig úgy, hogy a floppyról elindítjuk az INSTALL.EXE nevű üzembe helyező programot. Az INSTALL viszont rögtön óvatosságra int bennünket: jobban tennénk, ha biztonsági másolatot készítenénk a merevlemez kiindulási állapotáról. Nem éppen biztató kezdet... Ha most leállnánk menteni, azt legalább negyedóránk és vagy 20 lemezünk bánná. (Őn tehát nem legyen olyan vakmerő, mint e sorok

frója.) Sebjaj, bátraké a szerencse! Vágjunk neki!

A program a következő beállításokat végzi el automatikusan:

— A CONFIG.SYS-ben a FILES értékének 32-t ad, ha az ennél kisebb.

— Az AUTOEXEC.BAT-ban saját elérési helyét is felveszi a PATH-ba, majd pedig meghívja saját inicializáló programját, a memóriarezidens NEWRES-t, amely 10 kilobájtot foglal le alapértelmezésben.

— Az INSTALL utolsó kérése: indítsuk újra a gépet, és végezzük el a lemezen található állományok összenyomását a NEWSPACE COMPRESS paranccsal.

Itt álljunk meg egy pillanatra. Milyen elven is működhet a NewSpace? Az újonnan lemeze írandó adatokat még a memóriában tömöríti, s a lényegesen sűrített adatot írja fel fizikailag a merevlemezre. De hová? Indítsuk el PC-nket úgy, hogy a NEWRES-t kivesszük az AUTOEXEC.BAT-ból. Ha behívjuk a Norton Commandert, akkor furcsa dolgokat tapasztalhatunk. A konvertált meghajtó gyökerében találunk 2 rejtett állományt: NEWSPACE.DCD és NEWSPACE.DCX néven. Az előbbi gyűjtőládaként funkcionál, mert a mérete úgy növekszik, ahogy újabb és újabb állományokat hozunk létre a merevlemezre.

## Nulla méretű állományok

Ha most megnézzük a már átkonvertált állományokat, azt látjuk, hogy a fájlok fizikai hossza nulla! De ha ezután elindítjuk a NEWRES-t, minden visszazökken az eredeti kerékvágásba, azaz a

### A NEWRES program

#### Indítási opciók:

/D=d — (ahol d a feldolgozandó hard-disk azonosítója) /P=nn — (ahol nn a lefoglalandó plusz munkaterület: 0..99, mennél nagyobb, a NewSpace annál fürgébb)  
OVL, BIN, xxx — további védett fájl-típusok megadása

### A teljes meghajtóra kiadott státuskérés NEWSPACE DISK

#### A NewSpace által számított statisztika:

(1) DRIVE C:	
(2) Number of files on disk:	487
(3) Number of compressed files on disk:	413
(4) All your eligible files are compressed.	
(5) Physical capacity of disk:	10,584,064 bytes
(6) Space all files would occupy if uncompress:	15,312,896 bytes
(7) Space all files actually occupy:	8,560,013 bytes
(8) Space remaining on disk:	2,024,051 bytes
(9) Space remaining for uncompressed files:	1,021,301 bytes
(10) Space comp. files would occupy if uncompress:	12,765,184 bytes
(11) Space compressed files actually occupy:	6,012,301 bytes
(12) Space saved by using NewSpace:	6,752,883 bytes
(13) Compression achieved on compressed files:	53 percent

NewSpace becsapja a DOS-t, a BIOS-t és minden más felhasználói programot, végül ugyanis a fájlok tényleges hossza szerepel a directory bejegyzésben.

Hát kérem, ez itt a trükk. És nem is olyan rossz, ugyanis a NewSpace tömörítési határfoka megközelíti a Phil Katz-

### ADATLAP

Lemezszám: #475  
Név: NewSpace  
Szerző: ISOGON Corp.  
Leírás: Merevlemez-kapacitás megnövelő on-line adatkompresszor

féle PKZIP hatáskörét. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szöveges, adatbázis- és indexállományokat sokkal eredményesebben zömfiti, mint a futtatható bináris fájlokat. Szemmel látható lassulást nem észleltünk. Egy 220 kilobájtos szövegfájl bemásolásakor a szabad hely 67 kilobájttal csökkent. A NewSpace egyébként Huffman-féle futamhosszkódolási technikát alkalmaz – meglehetősen jól.

## A shareware-változat korlátai

A szabadon terjeszthető változat valamivel lassúbb, mint a regisztrált, mivel egy bejelentkező képernyő mintegy 5 másodpercre megakasztja a normál indítási folyamatot, és csak az utolsó 99 törölt állomány visszaállítását garantálja. Ezek a munkalassító fogások azonban nem igazán gátolják a NewSpace napi használatát, sőt ezek után kimondottan kíváncsiak vagyunk a gyorsabb, szériaszámmal ellátott változatra: vajon megvalósították-e azt a csodát, hogy a gép normál írási és olvasási műveletei is felgyorsulnak a megszokotthoz képest. (Gondoljunk csak bele: ugyanannyi adat felírásához, felolvasásához nagyjából feleannyi fizikai művelet is elegendő, a kicsomagolás pedig a gyors RAM-ban történik, ami időmegtakarítást eredményezhet.) A NewSpace csendben és láthatatlanul – mondhatni szellemesen – dolgozik a háttérben.

A NewSpace nem tömöríti a .COM és .EXE állományokat, valamint biztonsági okokból a .SYS és egyéb eszközmeghajtókat, a rendszer-, illetve rejtett fájlattribútummal rendelkező állomá-

A NewSpace segítségével ellenőrizhetjük, mekkora helyet takarítottunk meg egy adott fájl vagy meghajtó esetén. A NEWSPACE STATUS ABCD.TXT parancs kiadása nyomán a válasz négyféle lehet:

### 1. Alapesetben:

C:\DOCS\MISC\ABCD.TXT  
File Information  
ABCD TXT 1718 6-09-86 12:05p 521 bytes  
Compression Information  
(70% compression)

### 2. Ha a fájl nem összenyomható (védett):

File Information  
ABCD TXT 1718 6-09-86 12:05p  
Compression Information  
Not eligible for compression

### 3. Ha egy törölt, de visszanyerhető állományról kérünk információt:

File Information  
ABCD TXT 1506 5-19-86 11:40a  
Compression Information  
Erased but recoverable

### 4. Ha előzőleg felülírtunk egy állományt új tartalommal:

File Information  
ABCD TXT 1718 6-09-86 12:05p  
— same — 1506 5-19-86 11:40a  
Compression Information  
521 bytes (70% compression)  
Erased but recoverable

### Állománycsoportokra is kihat az előző utasítás:

NEWSPACE STATUS \*.\*  
A válasz ilyenkor:  
C:\DOCS\MISC\*.\*  
File Information  
ABCD TXT 1718 6-09-86 12:05p  
ABCD DOC 3269 4-04-86 6:15p  
WORD EXE 21728 6-11-83 4:53p  
EFGH TXT 4577 7-25-86 11:51a  
Compression Information  
521 bytes (70% compression)  
1521 bytes (53% compression)  
Not eligible for compression  
2118 bytes (54% compression)

nyokat és az AUTOEXEC.BAT-ot. Nem képes tovább együttműködni a multitasking operációs rendszerekkel, így legnagyobb sajnálatunkra a Microsoft Windows-zal és a DESQView-val sem. Hálózati környezetben a server gépen nem, de az egyes terminálokon minden további nélkül üzemeltethető. Egy PC-n egyidejűleg csak egy merevlemezre installálható. No de ez legyen a legnagyobb probléma!

A törölt állományok visszahozása a NEWSPACE RECOVER fájl nevű pa-

rancsal történik. Gyakori szituáció, hogy ugyanezen a néven szerepel az az állomány, amely a visszahozandót elrontotta. Ekkor a visszanyert fájl nevében a kiterjesztés )))) lesz.

A NewSpace ki is iktatható, ekkor minden nyomot eltakarít maga után. Figyelem: még magukat a tömörített állományokat, így az uninstallálást (UNINSTALL) is mindenképpen meg kell előznie egy általános adatmentésnek!

-hj-

## Comment – no comment

Elnézést kérünk azoktól a SolarSoft-vásárlóktól, akik a két hónappal ezelőtti beharangozott programokat hiába keresték katalógusunkban. Igyeksznünk a jövőben elkerülni a nem elég megbízható szállító külföldi beszerzési forrásokat, és pontosabbá tenni az előzetes tájékoztatást is.

A shareware-t gyakran nevezik „user supported software”-nek is, ami egyebek közt azt is jelenti, hogy a szerzők számítanak a felhasználói visszajelzésekre — a bíráló észrevételekre és a jó ötletekre egyaránt —, s azok alapján fejlesztik tovább a programot. Mi a SolarSoft Programkönyvtárra szeretnénk ugyanezt az elvet alkalmazni, ezért várjuk, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat, közöljék velünk igényeiket.

Nyugodtan mondják el, ha valamelyik programot gyengének, idejétmúltnak, használhatatlannak találják. Amikor többek véleménye is összecseng, gondunk lesz rá, hogy azt a shareware-t visszavonjuk. Előfordulhat, hogy konkrét programot keres, és nem találja azt katalógusunkban. Szóljon, és mi igyeksznünk felkutatni, beszerezni. Ha adott témával foglalkozó szoftverekre vadászik, ugyancsak begyűjtjük az elérhető anyagot. Legjobb ötleteinket, javaslatiainkat az Alaplap hasábjain is helyet biztosítunk.

Bővítjük, színesítjük együtt a kínálatot!

A SolarSoft programkönyvtárosa

# Jön, jön, jön... és már itt is van!

Az Alaplap márciusi számában már olvashattak újdonságainkról. Megkésve bár, de tör(ö)lve nem, végre valahára itt vannak. Az ismételéseket elkerülendő most csak azokat említjük, amelyekről akkor nem esett szó.

A #051-es számú WAMPUM-ról az áprilisi számban írtunk. A mostani változat már nem tartalmaz időkorlátot, memóriazidenssé is tehető (20 kilobájt foglal el az operatív memóriából).

A #190-es FINGER PAINT 4.0 jelentősen továbbfejlesztett. Legkényelmesebben egérrrel vezérelhető. Egyaránt működik CGA, Hercules és EGA kártyás gépeken. Pixelgrafikus felépítésű, az MS Windows mellől ismert Paintbrush-hoz hasonlítható a legjobban. Egyedül Hewlett-Packard LaserJet nyomtatót kezel.

A #212-es VMIX MULTITASKING 2.1-re is alig tudna ráismerni az, aki korábbi változatait használta. Teljes körű legördülő menürendszerrel látták el, és memóriakezelése végre hibátlan. Többfeladatos futtatásra már XT gépen is képes, ekkor a betöltése után fennmaradó mintegy 450 kb-át memóriát osztja meg a külön-külön elindított programok között. Ha a program induláskor 286-os vagy 386-os processzort észlel, akkor intenzíven kihasználja a meglévő EMS memóriabővítést, illetve képes az extended memóriaterületre is dolgozni (swap-area).

Minden egyes elindított program egy meghatározott időszelvényben fut, a VMIX ezután gyorsan kiment a program által használt RAM-képet, helyreállítja a soron következő program futási környezetét, és ott folytatja a program futását, ahol az előbb megszakította, majd újra ment...

Egyre több ismert kereskedelmi program shareware változata lehetett fel a SolarSoft kínálatában. Ilyen a GRASP, melynek csak az 1.10-es verziója érhető el a SolarSoft révén, a Floppyland-ben viszont már a 4.0-ás kereskedelmi változatával találkozunk. Ugyanígy az XTREE 2.0 sokadik leszármazottja, az XTREE GOLD 2.0 is megjelent.

A QEDIT 2.10 gyakorlatilag azonos a gyári eredetivel, sőt több annál. A #385-ös lemezen megtalálhatjuk a QHELP nevű rezidens hipertext help-rendszert, ami tökéletesen pótolja a kézikönyvet.

A legegészebb „demó” a MULTI-EDIT 5.0. Korlátozásra csupán annyi, hogy nem adják a kommunikációs modult, a gyári – lefordított – makrók forrását és a makrónyelv részletes leírását. Minden másban tökéletesen azonos a kereskedelmi változattal, így kipróbálásra kiválóan alkalmas. Bár a shareware változat hivatalosan csak az eredeti szerzők által regisztrálható, egyszerű kedvezményként a kereskedelmi termék árából a bemutatott shareware-lemez árát levonják a Floppyland-ben.

A #462-es COMMUNICATION TUTOR-ból megtudhatjuk mindazt, amit egy modem büszke tulajdonosaként tehetünk. Egyebek között a lemez tartalmazza mintegy négyezer USA-beli BBS (bulletin board system) címét, hívószámát, néhány technikai adatot és a rendszergazdák (sysop) nevét. Aki nekem elbírja a pénztárcája és van elég helyiérték a telefonszámláján a végösszegnél, az bátran hívogathatja a ten-

gerentili számokat. Megéri. A postának.

A #468-as számú SUPER ASSEMBLER EDITOR nem hazudtolja meg a nevét. Valóban teljesértékű segédeszköz lehet programfejlesztők számára mindazon esetben, amikor a magasszintű nyelv klasszikus módon egy compiler által készített kódból linker segítségével készíti el a futtatható bináris programot. Az ASMED (mert ez a neve) különösen Turbo Assemblerben mozog otthonosan, de már képes kezelni és paraméterezni a Turbo Profilert is.

A #472-es számú SHARESPELL sajnos magyar szavakkal nem bővíthető helyesíráskorrektor, mert pechünkre nem kezeli a 128 feletti ASCII kódú karaktereket. Hogy mégis miért ajánljuk szíves figyelmükbe? Mert angol nyelvű üzleti levelezéshez kiváló. Gyorsasága, bővíthetősége és benne foglalt több mint 100 000 szó kiemel a shareware-ek mezőnyéből.

(herczeg)

## SolarSoft sikerlista

Az 1991. márciusi és áprilisi eladások alapján

No.	Programnév	Db	Programleírás
1. 421	PKZ110 & PKLITE & SHEZ	1	A „sűrítés” magasközlője és Norton Commander McAfee-féle vírusmegelőző, -detektor és -ölő
3. 470	MULTI-EDIT 5.0	1	A világon legjobbnak tartott editor
4. 432	LZEXE & LIST 7.5E	1	EKE-kompresszor, Vernon Buerg LIST PLUS-a
5. 494	TEGLP WINDOWS TOOLKIT	1	Ikongrafikus felület, ikonaditor TP-höz
6. 096	AS-EASY-AS 4.00P	1	Lotus-kompatibilis egyszerűbb táblázatkezelő
7. 435	OPTIKS 2.1B & ICONVERT	1	PCX, PIC, GIF, TIF, GEM, MAC, graf. konverterek
8. 475	NEWSPACE	1	Marevlemezünk kapacitását megduplázza
9. 463	GAMES FOR MS WINDOWS	1	10+1 játék MS Windows 3.0 alá
10. M020	PC-JOG (LHC-lemezek)	2	Hatályos jogszabályok visszakereső rendszere
11. 327	LHARC & LHIDE	1	Japán szupertömörítő/önkicsomagoló program
12. 363	405 V3.01A	1	COMMAND.COM-pótló DOS-háj: 50 új parancs
13. 466	SKYGLOBE STAR GAZER	1	Mozgó, színes csillagkép
14. 480	GRASP 1.10C	1	Látványos animáció- és demóképzítő program
15. 425	POP-DBF 1.1 & DLITE	1	Tárazidens dBASE (Edit/Browse/Disp Stru/Append)
16. 485	BASIC COMPILER	1	Két ragyogó fordító - editorral
17. 304	TURBO TECHNO JOCKS	2	Szuper Turbo Pascal unifikált forrásalkal
18. 477	BACK & FORTH	1	Memóriamenedzser: 20 unifikot futtal egyszerűre
19. 484	SR-INFO	2	dBASE-kompatibilis fejlesztőrendszer
20. 468	SUPER ASSEMBLER EDITOR	1	TASM-a kihegyezett programeditor
21. 461	ZEPHYR 2.0	2	Komplett interaktív adatbáziskezelő
22. 474	JORJ POP-UP DICTIONARY	2	58 000 szavas angol értelmező szótár
23. 329	PC-MAGAZINE BENCHMARK	1	A hardvertesztjei szervereseknek
24. 472	SHARESPELL	1	Bővíthető, önálló helyesíráskorrektor
25. 406	XTAB	1	Statistikai és grafikus csomag dBASE-höz
26. 422	FONTEdit 5.7	1	HP létezőnyomatokhoz szoftfontok
27. 070	BLACK MAGIC	3	Grafikus módú hipertext, önálló futtató modulár
28. 495	TEGLP WINDOWS TOOLKIT	1	Ikongrafikus felület, ikonaditor TC-höz
29. 478	XTREE 2.0E	1	Az ismert, kisméretű, gyors fájlmenedzser
30. 496	COMPLETE C C++	2	C++-kiterjesztés MSC/TC-höz

# SIGNAL COMPUTER

1135 Bp. XIII., Béke u. 11.

Tel./Fax: 140-9195, Üzenet/Fax: 132-3256

## SZÁMÍTÓGÉPEK

S 16V XT alapgép + DOS 3.3	29 900,- Ft
S 286E AT alapgép + DOS 3.3	49 900,- Ft
S 286E+ AT alapgép + DOS 4.0	53 900,- Ft
S 386 SE AT alapgép + DOS 4.0	69 900,- Ft
S 386 C alapgép + DOS 4.0	108 000,- Ft
HMM-1201 12" Amber monitor	7 600,- Ft
HMM-1401 14" Amber/Papírféhér monitor	8 900,- Ft
HCM-1421 14" EGA monitor	26 900,- Ft
HCM-402C 14" VGA monitor	28 900,- Ft
HCM-421E 14" Super VGA monitor	33 900,- Ft
SUPER LT3 LAPTOP (286, 20 MB, EGA)	129 000,- Ft
SUPER LT5 LAPTOP (386,40MB,VGA)	199 000,- Ft
HDP 910 Nyomtató (9 tűs A/4)	15 900,- Ft
HDP 920 Nyomtató (9 tűs A/3)	26 900,- Ft
HDP 1810 Nyomtató (18 tűs A/4)	24 900,- Ft
HDP 1820 Nyomtató (18 tűs A/3)	31 900,- Ft
HYUNDAI MODEMEK	6900-12 900,- Ft-ig

PC XT, PC AT (286-486) számítógépekhez  
alaplakok és minden részegység, tartozék  
nagy választékban!

**NAGYOBB DARABSZÁM ESETÉN  
JELENTŐS KEDVEZMÉNYT ADUNK!**

**LÍZINGELÉSI LEHETŐSÉG!**

Áraink ÁFA-t nem tartalmaznak,  
de a garanciát magukban foglalják!

AKCIÓ! • AKCIÓ! • AKCIÓ!



## UNITRADE

Szervezési, kereskedelmi  
és Számítástechnikai

**K.F.T.**

## COMMODORE-AKCIÓ 1991. június-július hónapban

C-64-es alapgép	16 900,- Ft
VC-1541-es floppyegység	17 500,- Ft
Magnó	3 000,- Ft

## UNITRADE... NEM CSAK SZÁMÍTÁSTECHNIKA!

Jelentkezzen a

„The European Nantucket Users Club”-ba!!!

Mit jelent a tagság?

- \* Clipper-információ
- \* Konferenciárésztvételt
- \* CLIPP-A-TIME folyóiratot
- \* Kedvezményes vásárlást
- \* BBS-szolgáltatást

Mibe kerül a tagság?

Vállalatnak	22 400,- Ft/év
Magánszemélynek	7 900,- Ft/év

**R-SOFT-SZENZOR** Pf. 45, Budapest 1277

Jelentkezem az európai „Nantucket Users Club”-ba.

A) Vállalati tagként. B) Magánszemélyként. (A megfelelő aláhúzendő.)

Név: .....

Cím: .....

.....

Hol lehet jelentkezni?

**R-SOFT-SZENZOR KFT.**

Tel: 115-0634

Fax: 115-5886

BBS: 202-7522

# NETREND RT

1089 Budapest, Elnök u. 1.  
Tel: 113-8217; 133-4760 • Fax: 113-9537

## Rendkívüli készpénzfizetési akció

### Alábbi termékeinkre:

#### Alaplapok:

AT 286-10 (LM 16 MHz)	6 800 Ft
AT 286-12 (LM 16 MHz)	7 200 Ft
AT 286-12 (LM 16 MHz, EMS)	8 500 Ft
AT 286-16 (LM 21 MHz, EMS)	12 000 Ft
NEAT 286-20 (LM 26 MHz)	17 900 Ft
NEAT 286-24 (LM 32 MHz)	19 900 Ft
386-20 (LM 25 MHz)	46 000 Ft
386-25 (LM 32 MHz)	49 900 Ft
386-33 (64 KB cache, LM 58 MHz)	69 000 Ft
486-25 (128 KB cache, LM 114 MHz)	149 900 Ft
486-33 (128 KB cache, LM 147 MHz)	199 000 Ft

NE-1000 komp. Lindata	9 000 Ft
NE-2000 komp. Lindata	11 500 Ft
Datex (16 bit Ethernet)	14 500 Ft
Datex DE-100 (8 bit Eth.)	13 500 Ft
Externál aktív hub (8)	13 500 Ft
Internál aktív hub	
+ARCNET kártya (ZOT N100AH)	9 900 Ft
Passzív hub	1 200 Ft
Repeater (4 csatornás)	130 000 Ft
BNC trasceiver	19 900 Ft
RG-65 A/U koaxkábel (93 ohm)	99 Ft
RG-58 A/U 50 ohm koaxkábel	199 Ft

#### Modemek:

2400 baud, internál Hayes kompatibilis	9 500 Ft
2400 baud, externál Hayes kompatibilis	13 500 Ft
2400 baud, MNP-5 Hayes kompatibilis	16 000 Ft
Telefax kártya, CCIT Gr.II, adás-vétel háttérben is, modemként is használható	27 500 Ft
Hálózati telefax (8 user, dedikált fax-server)	69 000 Ft

#### Házak tápegységgel:

Baby ház és táp	6 900 Ft
Desktop	9 900 Ft
SLIM 11	9 400 Ft
Mini tower De Luxe	12 200 Ft
Desktop mini tower	11 000 Ft
LANSMART v.2.10 op. Rendszer:	28 500 Ft

#### Monitorvezérlők:

MGP	1 800 Ft
EGA (640x350)	4 400 Ft
EGA (640x350, printer port)	4 900 Ft
MULTI-EGA (800x600)	4 800 Ft
EGA (GEONA, 800x600)	8 500 Ft
VGA (800x600)	8 900 Ft
VGA (1024x768, TRIDENT, 512 KB)	9 900 Ft
VGA (TRIDENT, 1 MB)	12 500 Ft
VGA (EIZO, 1280x1024, EIZO MD B-08)	240 000 Ft

#### Monitorok:

Mono 14" INTRA, ámbra	9 900 Ft
Mono 14" INTRA, fehér	10 500 Ft
EGA 14" INTRA	29 000 Ft
VGA 14" 1 024X768	32 500 Ft
VGA 14" INTRA, multisync, 1024x768	40 000 Ft
TATUNG 20" 1280x1024 színes, multisync	165 000 Ft

#### RAM

44 256-10	580 Ft
1000-10	560 Ft
44 256-08	600 Ft
1000-08	580 Ft
256-8 SIM/SIP	1 490 Ft
1000-8 SIM/SIP	5 200 Ft
80287 AMD coprocessor	11 000 Ft

#### Szünetmentes áramforrások:

Powertek 550 VA, SLIM-LINE	27 500 Ft
Powertek 1000 VA	44 900 Ft

#### Hálózati eszközök:

ARCNET ZOT N100A (8 bit)	4 600 Ft
ARCNET ZOT N121A (16 bit)	8 200 Ft
ARCNET Lindata (16 bit)	8 900 Ft

Áraink nem tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a garanciális költségeket, csupán az átvételtől számított ötnapi csereszavatosságot! A megrendeléseket a beérkezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni.

#### SZOLGÁLTATÁSAINK:

- Átalánydíjas hardver-karbantartás
- Átalánydíjas rendszerfelügyelet, elsősorban NOVELL lokális hálózatokon
- Hálózatok bevizsgálása, tanácsadás
- Hálózati telekommunikációs eszközök
- CADKEY szoftverek, adatbázisok
- Speciális CAD hardverek
- Hálózati utility-k
- Legális, upgrade-elhető NOVELL és LANSMART operációs rendszerek
- Speciális telefaxos megoldások
- Fénykábeles Ethernet hálózatok
- Magyar karakterkészlet WORD 5.XX-hez, HP LaserJet-hez
- Kulcsrakész rendszerek
- PostScript emulátor HP LaserJet-hez
- NOVELL supervisor-i tanfolyamok – igény szerint
- UTP, Pocket hálózati csatolókárták\*
- FULL On-line UPS-ek\*
- Számítógép- és irodabútor, kívánság szerinti kialakítással
- Kedvező lízing- és számítógép-kölcsönzési feltételek

\* 3 hetes szállítási határidővel!



# Számítástechnikai Szervezési Akadémia

Gyula, 1991. szeptember 11–13.

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 9. alkalommal rendezi meg ezt a szakmai konferenciát, társrendezőként pedig most bekapcsolódik az előkészületekbe a Számítástechnikai és Szervezési Vállalkozók Szövetsége is.

A háromnapos rendezvényen elemezni fognak számos olyan sikeres vállalkozást, amelyben nagy szerepet játszott a számítástechnika, valamint a korszerű szervezési-vezetési módszerek alkalmazása.

Számítástechnikai kiállítás is kíséri a tanácskozást, főképpen a vállalkozásokat segítő programcsomagok, eszközök és módszerek bemutatására koncentrálva.

A részvételi díj 9800 Ft/fő.

Jelentkezési határidő: 1991. június 30.

További információk és jelentkezés:

SZVT, 1371 Budapest II., Fő u. 68. Telefon: 202-0856, Fax: 156-1215


## Jogszabályok mágneslemezen

A Napra-Forgó Joginformatika és Kiadó Kft. a Cédus Informatikai Rt.-vel közösen Jogszá-  
bálymutató folyóiratot jelentet meg mágneslemezen, IBM PC XT/AT számítógépekre.

Az Iránytű sorozatban megjelenő első szám tartalmazza az 1988. január 1-jétől közzétett  
jogszabályok adatait. Az előfizetőknek negyedévenként megküldik az addig megjelent teljes,  
halmozott címállományt és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szöveget.  
A lemezek archiválásával viszont a korábbi helyzetnek megfelelő jogi hivatkozások is bármikor  
könnyen elkészíthetők. Az előfizetési díj tartalmazza a jogszabálykereséshez szükséges,  
egyszerűen kezelhető program árát.

A Napra-Forgó Kiadónak az Unió Kiadóval és a Kerszöv Kft.-vel közös vállalkozása a Joginfo,  
a hatályos jogszabályok számítógépes adatbázisa, amely számítógépről modemen és telefonon  
keresztül érhető el. Az adatbázisban mindig a teljes hatályos joganyag áll a jogalkalmazók  
rendelkezésére. A visszakeresést 15 000 szóból álló szótár segíti. Az adatbank feltöltése  
folyamatban van és várhatóan 1991. június végéig fejeződik be. Az adatbank teljes elkészültéig  
annak használata ingyenes.


**Napra-Forgó Kft., Pf. 377, Budapest 1536**



## KOGINFORM COMPUTER

### AT-286/386/486 SZÁMITÓGÉPEK MINDEN KONFIGURÁCIÓBAN MINDENKINEK!

KOGINFORM-COMPUTER Kft. 1042 Budapest, Tito u.10. Tel.: :1695146 Fax: 1695146



## A GEM operációs rendszer XI.

## Pixel után vektor

Az előző alkalommal a GEM rendszer IMG kiterjesztésű pixelgrafikus képfarmátumát tárgyaltuk. Most rátérünk a GEM fájlnev-kiterjesztésű, vektororientált grafikus formátum ismertetésére.

Egyaránt GEM fájlnev-kiterjesztésű vektororientált képfarmátummal dolgozik a GEM Draw, a GEM Arline és az Arabesque rajzprogram is. Ez utóbbi pixelgrafikus és vektorgrafikus formátumot egyaránt tud kezelni, sőt a legújabb verzió ezek oda-vissza konvertálására is képes.

Az előbb felsorolt rajzprogramokkal előállított képet sok szövegszerkesztő és kiadványszerkesztő (DTP) rendszer fel tudja dolgozni. Közülük a legismertebb az MS-DOS alatt futó Xerox Ventura Publisher és az Atari ST és TT számítógépen működő Calamus professzionális DTP-program. Ezenkívül számos más program is használja a GEM képfarmátumot MS-DOS, Atari és Macintosh gépeken.

A GEM fájlnev-kiterjesztésű képfájl GEM metafájlnak is nevezik. Ez a GEM metafájl nem képpontokat tárol, hanem az azokat előállító grafikai függvényhívások sorozatát. Ezért a meglévő kép torzulásmentesen kicsinyíthető és nagyítható. Ha a pixelgrafikus képet nagyítunk fel a rajzprogramból, akkor minden pixel mérete nagyobb, és ennek megfelelően durvább, szemesebb lesz az ábra. A pontkép formátumánál szemben a vektorkép nagyítása esetén a rasterpontok ugyanakkorak maradnak, mint az eredeti alakzatban, csak az alakzat mérete és vonalvastagsága változik. Görbe vonal nagyításakor tehát nem lesz lépcsős a vonalvezetés, ellentétben a képpont formátumú képekkel. Mivel az ábra méreteinek megváltoztatásakor nem romlik a kép minősége, a DTP-rendszerekben jobban szeretik ennek a grafikai formátumnak a használatát.

A GEM metafájlnban tárolt függvények a GEM VDI (virtual device interface) grafikus függvénykönyvtárának elemei. Minden függvényhez egy operációs kód és a legutóbbhoz egy alkód is tartozik. Az alkód különbözteti meg az azonos operációs kódhoz tartozó függvényeket, így az operációs kód és az

alkód együtt egyértelműen meghatároz egy VDI függvényt. A GEM metafájlnban az operációs kód, az alkód és a hozzájuk tartozó paraméterek tárolásával adhatjuk meg a függvényhívásokat.

A GEM metafájl két fő részből áll. A fileheaderből (fejrészből) és a VDI függvényhívásokhoz szükséges adatok tárolásából. A metafájl egysége a szó, vagyis a GEM fájl kétbájtos egységekben tárolja az adatokat. A metafájl 0. és az utolsó szava mindig a -1, azaz a hexadecimális \$FFFF. A két -1 között helyezkedik el a fejrész az adatokkal, tehát a VDI hívások sorozata.

Ha egy kitöltött téglalapot kívánunk rajzolni, akkor a *v* bar nevet rutint kell alkalmazni, amelyhez a metafájlnban annak operációs kódját (11, azaz \$0B), a pontparaméterek számát (azaz a megadott koordinátapárok számát) és az alkódot kell megadni. Ebben az esetben nincsenek egész paraméterek, ezért annak az értéke természetesen zérus. Ezután kell megadni a téglalap átlételes csúcsának koordinátáit: (x1,y1), (x2, y2).

A GEM metafájl header formátuma kötött, de a hosszúsága változhat. Ezért a fejrész első szava a header szavakban megadott hosszúságát tartalmazza. Ezután a verziószám következik, amelyet a következő képlettel számíthatunk ki:  $100 \times \text{főverziószám} + \text{alverziószám}$ . Tehát az 1.01-es verziószámot 101-nek kell ábrázolni. A harmadik szó a szükséges koordináta-rendszer-transzformáció típusát adja meg. Mivel a metafájl koordináta-rendszere eszközfüggetlen, ezért a feldolgozóskor és a megjelenítéskor az ott megadott koordinátákat a kimeneti eszköznek megfelelően transzformálni kell. Ezen a helyen két érték szerepelhet: a zérus és a ketű.

— Ha 0, akkor azt jelenti, hogy NDC (normalized device coordinates) rendszerben vannak tárolva az adatok. Ebben az esetben a koordináta-rendszer kezdőpontja a bal alsó sarokban van, az

x és y koordináták maximális értéke pedig 32 767.

— Ha értéke 2, az azt jelenti, hogy RC (raster coordinates) rendszerben tároltuk az adatokat, a lehetséges koordinátaértékeket az adott fizikai eszköz határolja be. A koordináta-rendszer kezdőpontja, a (0,0) a bal felső sarokban van, az x maximális értéke az x tengelyen ábrázolható összes képpont -1, az y maximális értéke pedig az y tengelyen ábrázolható összes képpont -1.

A 4-7. szó annak a legkisebb téglalpnak a koordinátái, amelyek tartalmazza a képet. Ezen belül a 4-5. szó a tárolt kép legkisebb x és y koordinátáját tartalmazza. A 6-7. szó a tárolt kép legnagyobb x és y koordinátáját tartalmazza. Ha a 3. szó értéke 0 volt, azaz NDC koordináta-rendszert használtunk, akkor a 4-5. szó a téglalap bal alsó és a 6-7. szó a téglalap jobb felső koordinátáját adja meg, ha pedig a 3. szó értéke 2 volt, azaz RC koordináta-rendszert használtunk, akkor a 4-5. szó a téglalap bal felső, a 6-7. szó pedig a téglalap jobb alsó koordinátáját adja meg.

A 8-9. szó a fizikai lap méretét adja meg tízedmilliméterben mérve. A nyolcadik szó a szélesség, a kilencedik a magasság értéke.

A 10-13. szó a lap fizikai elhelyezkedését határozza meg a metafájl koordináta-rendszerében. Alapértelmezésben mind a négy érték zérus. A 10-11. szó a tárolt kép bal alsó, a 12-13. szó pedig a tárolt kép jobb felső sarkának x és y koordinátáját tartalmazza.

A 14. szó a rasterkép-flag, amely az előző alkalommal tárgyalt pixelképfarmátummal való kapcsolatot jelöli. Ha értéke 0, akkor ez azt jelenti, hogy a metafájlnban nincs pixelgrafikát tartalmazó részlet; ha értéke 1, akkor a metafájl tartalmaz pixelgrafikát is.

A metafájl header formátuma:

0. szó: -1 (\$FFFF).

1. szó: a fejrész hosszúsága szavakban.

2. szó: verziószám (pl.: 1.01 az 101).

3. szó: az alkalmazott koordináta-rendszer típusa.

0 — NDC, a (0,0) a bal alsó sarokban van.

1 — RC, a (0,0) a bal felső sarokban van.

4. szó: a tárolt kép legkisebb x koordinátája.

5. szó: a tárolt kép legkisebb y koordinátája.

6. szó: a tárolt kép legnagyobb x koordinátája.

7. szó: a tárolt kép legnagyobb y koordinátája.

8. szó: a lap szélessége 1/10 milliméterben.

9. szó: a lap magassága 1/10 milliméterben.

10. szó: a koordinátaablak bal felső sarkának x koordinátája.

11. szó: a koordinátaablak bal felső sarkának y koordinátája.

12. szó: a koordinátaablak jobb alsó sarkának x koordinátája.

13. szó: a koordinátaablak jobb alsó sarkának y koordinátája.

14. szó: pixelkép-flag.

0 — a metafájl nem tartalmaz pixelgrafikát.

1 — a metafájl tartalmaz pixelgrafikát.

Ezt a header-formátumot C programnyelvből a következő struktúrával adhatjuk meg:

```
typedef struct
{
  int mf_header; /* -1 (a metafájl kezdete) */
  int mf_hlength; /* A fejrész hossza integerekben (24) */
  int mf_version; /* Aktuális verziószám. Pl.: 1.01 az 101 */
  int mf_ndcrcfl; /* NDC/RC-flag (0 vagy 2) */
  int mf_extents[4]; /* Opcionálisan megadható a v_meta_extents() fv-nyel. */
  int mf_pagesz[2]; /* Opcionális — oldalméret 1/10 mm — vm_pagesize() fv-nyel megadható */
  int mf_coords[4]; /* Opcionális, megadható a vm_coords() fv-nyel */
  int mf_imgflag; /* 0, ha nincs beépített pixelgrafika */
  int mf_resvd[9]; /* Későbbi fejlesztésre foglalt */
} METAHDR;
```

A GEM VDI függvényhívások formátuma:

1. szó: operációs kód.
2. szó: pontparaméterek száma.
3. szó: egész paraméterek száma.
4. szó: alkód.

Ezek után a pontparaméterek, utána pedig az egész paraméterek felsorolása következik.

Kovács P. Attila

## Testeken innen — testeken túl

**A hozzáértők egyre gyakrabban hangoztatják, hogy a számítógéppel segített tervezésben elérkezett a lépésváltás ideje.**

**Vannak, akik csak kis lépésekben gondolkodnak, és a haladás lényegét a hagyományos CAD integráltságának fokozásában látják.**

**Mások messzebbre tekintenek, és az intelligens vagy a részlegesen automatizált számítógépes tervezés megvalósítását célozzák meg.**


A tervezéssel és a gyártással szemben egyre inkább fokozódó követelmények szükségessé teszik a fejlődés két irányzatának egységes szemlélet alapján történő megközelítését. A kulcskérdés két-ségtelenül a tervezett objektumok számítógépi ábrázolása, a megoldás pedig különböző alternatív modellezési formák kidolgozása. Azt tapasztaljuk, hogy ezek újfajta CAD rendszerszerhasználati filozófiához vezetnek, amely kihat mind a konstrukciós, mind

a technológiai tervezés gyakorlati megvalósulására.

A tervezési információk többféleképpen hozhatók létre, és még többféleképpen szemléltethetők. A klasszikus forma a műszaki rajz, amelyet mindinkább felvált a sorozatunk előző részeiben tárgyalt geometriai modellezés.

Korábbi összeállításunkból kiderült, hogy az ismert modellező eljárások (illetve rendszerek) zöme a tervezett objektumok felépítéséhez, a funkciókra, a működés alapját képező fizikai jelenségekre vagy a gyártási sajátosságokra információt nem hordozó geometrikus alapelemeket alkalmaz. Ez viszont akadályozza a CAD hatáskörének bővítését, hiszen a működést lehetővé tevő fizikai jelenségek, illetve a konkrét működési képességeket meghatározó funkciók szintézise nélkül nem beszélhetünk koncepcionális tervezésről. De a „hagyományos” geometriai modellek további feldolgozásával kapcsolatban is akadnak problémák. Mivel a CSG, B-rep, féltérs és egyéb eljárásokkal létrehozott modell adatbázisban kizárólag csak a geometriára található adatok, a technológiai folyamatvezetőnek először fel kell ismernie azokat a geometriából adódó sajátosságokat, amelyek alapján meghatározhatja a gyártáshoz szükséges műveleteket.

Tapasztalt technológusnak ez természetesen nem okoz gondot, viszont ha az optimális megoldást keresi, nem biztos, hogy elsőre ráiház. Nehézségekbe ütközünk azonban akkor, ha az alakjáságok felismerését számítógéppel automatizáltan kívánjuk végrehajtani, mivel ez bizonytalanságot hordozó, időigényes és mindenképpen tudásfeldolgozást kívánó tevékenység. Ugyan-



1. ábra. Alaksajátosság-elemek egyenes tengelyen


akkor a teljes integrálás igénye szükségessé teszi a problémák mielőbbi kitűszbölését.

A megoldás elvben egyszerű. Lehetővé kell tenni az objektumokat jellemző valamennyi információ explicit kezelését. A gyakorlati megvalósítás szempontjából ez azt jelenti, hogy az alakajátosságok felismerése helyett azok betervezésére kell helyezni a hangsúlyt. Alkalmos megközelítés választásával természetesen nemcsak a gyártást, hanem a koncepcionális tervezést megalapozó, illetve a termék-elemzést megkönyvítő sajátosságokat leíró információkat is struktúrába lehet rendezni.

A CAD-kutatók olyan modellezési elemkészlét kialakítására irányították figyelmüket, amellyel a fenti céltűzés megvalósítható. Ezt az elemkészlét bizonyos adott termékcsaládok sztereotipizálható egységein felismerhető, meghatározott felületcsoportok képviselik. Példaként egy egyes tengely alakajátosságokra bontását szemléltetjük az 1. ábrán.

Angol nyelvtérületen az effajta alak-elemeket a „form features” fogalommal jelölik, a hozzájuk kapcsolódó modellezési eljárás — az alakajátosság-kombinálás — megnevezése pedig a „feature-based modelling”. A fentiekben elmondottakból következik, hogy míg a semleges geometriai építőelemekkel dolgozó modellező rendszerek gyakorlatilag függetlenek a tervezett objektumtól, az alakajátosság-kombináláson alapuló modellező rendszerek szorosabban kötődnek valamely objektum-osztályhoz. E kötődés eredménye a hatékonyság jelentős fokozódása, amely egyrészt az objektumra előállított információk teljességéből, másrészt a modell gyártástechnológiai feldolgozásához a gyártási sajátosságok felismerésének szükségletességéből származik.

Az alakajátosságokhoz kapcsolódó kutatások a hetvenes évek közepéig vezethetők vissza, amikor a különböző forgácsológépek számjegyes vezérléséhez szükséges programot automatizált előállításának kérdése felmerült. Az első kísérletek mindegyike az alakajátosságok gyártástervezést megelőző felismerésével függött össze. Ebben figyelemre méltó eredményeket ért el Woo, Henderson és Lee. Az alakajátosságokkal való tervezést elsőként Pratt és Wilson javasolta. Az elméleti hátér kidolgozásában jelentős érdemeit szerzett Shah és Dixon. A nyolcvanas évek elején-közepén több kísérleti rendszert fejlesztettek ki, ma már sok kereskedelmi forgalomban is kap-



2. ábra. Az explicit és az implicit szemléltetés különbsége

ható (például CIMPLEX, I-DEAS 5, Pro-Engineer, stb.).

Az alakajátosságok nem geometriai, hanem mérnöki építőelemek. Alakajátosság-kombinálás esetén a modellezés alapja az adott objektumcsaládra kidolgozott alakajátosság-könyvtár, amely ideális esetben az összes elképzelhető funkcionális alakelemet magában foglalja. A definiált alakajátosságoknak zservesen be kell épülniük a tervezési folyamatba. Ezt egyrészt a tervezési és a gyártási információk egyidejű előállításának, másrészt az alakajátosság-adatok többcélú elérésének és felhasználásának igénye teszi szükségessé. Az alakajátosságok parametrizálhatók, azaz a geometriai méretek hozzárendelése a kombinálás végrehajtása utánra halasztható. De erről majd később.

Az alakajátosságok definiálására különböző módszerek ismertek, az elemi B-rep adatraktúráról kiindulva az objektumorientált leíráson keresztül a mesterséges intelligencia tudásszemléltetési sémáit alkalmazóig. Ha a definiált alakajátosságok modellbe építését nézzük, gyakorlatilag két megközelítéssel találkozhatunk.

Az egyik esetben, amely gyártástechnológiai szemléletű, az alakajátosságokat valamely alapul szolgáló geometria módosító elemeiként értelmezik. Azaz az objektumokat a főalakból és a ráépülő alakajátosságok összességéből állónak tekintik. Lényeges az alakajátosságok viszonya a főalakhoz és egymáshoz. A sajátosság mindig ráépül a főalakra, míg egymás között értelmezhető viszonyuk szerint az alakajátosságok viszonya beépülő vagy illeszkedő lehet. Általában volumetrikus (például zseb, furat, horony, csap) vagy

átmeneti (például letörés, lekerekítés, átvezetés) típusúak.

A másik koncepcionális szemléletű megközelítés az alakajátosságokat önálló funkcionális elemeként értelmezi, és a tervezett objektumot alkalmas kombinációjukkal építi fel. A konstrukció (tervezési) sajátosságokat a gyártmánytervező, a gyártási alakajátosságokat a gyártástechnológus definiálja.

Moduláris — tehát az alakajátossági alapegységeket logi-

kai egységnek tekintő — határfelület szemléltetési alkalmazása esetén e megközelítéssel a CSG modellező rendszerekben megismert geometria-definiálási hatékonyság érhető el. A moduláris határfelület-szemléltetési mód lehetővé teszi egyrészt az alakajátosságok közvetlen leírását, másrészt a konstrukciós és a technológiai alakajátosságok adatrúrára szintű összeépítését. Az adatkezelési sémával szemben követelmény, hogy lehetővé tegye ugyanazon alakajátossági adatok eltérő értelmezését a különböző felhasználásokban. Ez a 3D geometriai és a nem-geometriai jellegű információkra egyaránt vonatkozik (funkciók, tűrések, megmunkálási eljárások, felületi minőség stb.). Jelenleg csak a merev, azaz deformációmentes alakajátosságok koncepciója alakult ki.

Azt hinnénk, hogy a technológiai jellegű alakajátosság-féleségek száma korlátlan. A valóságban azonban a gyártási szempontból jelentőséggel bíró elemek száma egy-két száz. Emiatt szabványosíthatók is, amire a PDES (Product Data Exchange Specification) és az ezzel rokon STEP (Standard for the Exchange of Product Data) termékleíró és termékadat-kommunikációs szabványok kísérletet is tettek.

E két adatátviteli specifikáció a CSG és a B-rep jellegű alakajátosság-leírás tekinteti alapnak. A CSG-eljárás alkalmazva az alakajátosságok expliciten kifejezhető, a B-rep sémával viszont csak implicit szemléltetés lehetséges, jöllehet a modell égszének leírása tekintetében éppen fordított a helyzet.

Implicit szemléltetés esetén például egy átmenő hengeres furatot a neki megfelelő henger alapegység átmérője,

középvonal-helye, valamint belépési és kilépési lapja közötti hosszalvándunk meg (2. ábra). Explicit szemléltetés esetén viszont ugyaneghez az átmenő furathoz a generáló topológiai elemeket rendeljük hozzá, azaz az alapkörreit képező élhurkokat, azok záródási csomópontjait és az összekapcsoló élet, illetve a lyuk hengeres feltöltésnek megfelelő lapot. Bármilyen megközelítést is alkalmazunk, minden esetben el kell érni, hogy az alakcsapítosságok kövessék az alapot adó alakzat vagy a partner alakcsapítosságok geometriai jellegű változását. Ez nem egyszerű feladat, de: segít a parametrizálás.

Aki számítógéppel segített rajzoló vagy geometriai modellező rendszert használt, bizonyára találkozott a modellváltoztatás nehézségeivel. Az erre fel nem készített rendszerekben a helyi jellegű módosítások végrehajtása gyakran legalább akkora vagy nagyobb erőfeszítéseket igényel, mint magának az alapbrának vagy a törzsmoделlnek a létrehozása. Amikor sokszor kell geometriai jellegű változtatásokat végrehajtani, akkor kifejezetten előnyös, ha az alkalmazott modellezési séma az építőelemek és az eredményobjektumok parametrizált kezelését is lehetővé teszi.

A parametrizálás azt jelenti, hogy az alakcsapítosságoknak nemcsak a geometriai jellemzőit (azaz alakjukat és méreteiket) írjuk le a modelltadatbázisban, hanem a felépítő geometriai elemek kapcsolódási struktúráját, vagyis a topológiát is. Ha módosítás szükséges, akkor a tervező a topológia állandóságát megtartva változtathatja a megfelelő geometriai elemeket, illetve azok méreteit (3. ábra).

Felmerül viszont egy probléma, nevezetesen az, hogy ha a kívánt változtatási igény az elméleti formában nem elégíthető ki, akkor a tervezőnek a topológiai módosításához kell folyamodnia, azaz egy új alakcsapítással kell bővítenie könyvtárát. Ennek elkerülésére alakították ki az absztrakt alakcsapítosság fogalmát, amely gyakorlati megvalósításában paraméterkielölést és érték-hozzárendelést tesz lehetővé.

A parametrizált alakcsapítosságokat alkalmazó rendszerek között tipikus és egyben az egyik legfejlettebb a Parametric Technology Corporation Mazurka nevű rendszere, amely a geometriai tervezés, a numerikus elemzés és a technológiai tervezés végrehajtását egyaránt támogatja. E rendszer a klasszikus megoldást alkalmazza, tehát adatbázisában a modell topológiájára vonatkozó adatokat is tárolja. Lehet találkozni olyan rendszerekkel is, amelyek procedurális formában hozzák létre a módosított modellt. A procedurális megoldás szoftverszinten könnyebben kivitelezhető.

A modellgeneráló eljárás bemeneti adatait megváltoztatva a rendszer automatikusan előállítja a kívánt eredményt. E megközelítés esetén ugyanazon objektumféleség nagyszámú változata is könnyűszerrel előállítható. A modellgeneráló eljárás megírásakor olyan számú paramétert kell definiálni és kapcsolataiban elrendezni, ami lehetővé teszi az adott alakcsapítosság-típus lehetséges összes egységnek az előállítását. A megközelítés hátrányaként fel kell róni a programozás- és időigényességét. E kedvezőtlen sajátosságot magas szintű parametrikus programozási nyelv kifejlesztésével igyekeznek kiküszöbölni.

Ezek például az ismétlődő részletek ciklusban való származtatását, a modellt felépítő alakcsapítási elemek asszociatív szabályozását, alapértelmezés szerinti értékek hozzárendelését is lehetővé teszik — hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.

Az alakcsapítosság modellezését is magukban foglaló CAD-rendszerek parametrikus programozási nyelveivel megkísérelték felszámolni a paramétereiknek örökítésének nehézségeit, illetve megvalósítani a logikai összefüggések automatikus átalakítását. Így a paraméterek értéktartományától függő összerendelések is értelmezhetőek, vagy más szóval különböző tervezési szabályok is érvényesíthetőek. Ismét csak a példa kedvéért: ha egy fogazott mechanikus hajtás módosítása kisebb, mint 8, egyfokozatú áttétel szükséges, ha nagyobb, mint 8, de kisebb, mint 12, akkor kétfokozatú.

Ha belegondolunk, ez nem más, mint a tervező hajtásvezetésben alkalmazott tudásának egyik eleme. Vagyis hasonló szabályokat beépítve, a parametrikus tervezés lehetővé teheti nemcsak a már kidolgozott geometriai megoldások utólagos módosítását, hanem a korlátozott változatképzést is, „mi van, ha...” jelleggel. Ha a parametrizálás alakcsapítosságok kombinálási technikájára épít rá, jelentős támogatás adható a koncepcionális tervezésnek. Jelenleg az effajta rendszerek megtervezése és kifejlesztése jelenti a legnagyobb kihívást a CAD területén.

Az alakcsapítosság-modellezés egyik figyelemre méltó kérdése az alakcsapítosságok egymásra hatása. Ilyen eset például, amikor egy hengeres furat feltöltését egy körbefutó négyzetes horony osztja két részre. Az alakcsapítosság-össztudás kezelése, illetve az ún. összetett alakcsapítosságokban a megmunkálási műveletek szempontjából lényeges (egymásra halmozódó) elemi alakcsapítosságok felismerése érdekében az efféle rendszerekben egyre inkább megvalósítják a geometria alapján történő következtetés képességét.

Az egyébként összetartozó, de más alakcsapítosságok hatására széteső részek praktikus kezelésére vezették be a képzeletbeli alakcsapítosságokat. Egy szóval, a kutatással és fejlesztéssel foglalkozók már sok mindent megoldottak. Most a felhasználókon a sor, hogy követve az úttörők példáját, birtokba vegyék és napi tervezői munkájukban hasznosítsák a legújabb eredményeket.

Sorozatunk következő részében a CAD-rendszerek belső adatkezelésének elveivel foglalkozunk. Vizsgálódásunk középpontjába az a kérdés kerül, hogy milyen adattárolási struktúrákat alkalmaznak rajzoló és geometriai modellező rendszerekben. Kitérünk arra is, hogy milyen elven lehet megvalósítani két vagy több, eltérő belső adatszéméletéti számítógépes (CAD, CAM stb.) rendszer között a termékmodell-adatok átvitelét.

Horváth Imre

3. ábra. Parametrizált objektumok

## Atari Portfolio

## A kis kedvenc

Körülbelül egy évvel ezelőtt, 1990 tavaszán, hazánkban is megjelent az Atari cég „zseb-PC”-je, a Portfolio. A „zseb-PC”-k többé-kevésbé IBM-kompatibilis, XT kategóriájú gépek, és már méretüknél fogva is lenyűgözőek.

Ennél tovább zsugorítani PC-t már nem nagyon lehet, legalábbis addig nem, amíg az adatbevitel elterjedt módja a billentyűzés.

A klaviatúra ergonomiailag jól kialakított, a szabványoshoz hasonló elrendezésű, ennek ellenére a miniaturizálás „melléktermékeként” a szokásos SHIFT, CTRL és ALT váltóbillentyűk mellett az ATARI és az FN váltóbillentyűk használata is szükséges egyes funkciók eléréséhez.

A gép belső memóriája 128 kB, amely megosztható az operatív tár és egy beépített winchester (c:) között. A géphez külön dobozban csatlakoztatható memóriabővítés, egészen 640 kB méretig. Ezzel már igen nagy programokat

is tudunk futtatni a Portfolión, de a gép igazi előnyét, hogy helyes pici PC-nk van, így már nem élvezhetjük.

A Portfolio a: meghajtója egy kis mágneskártya méretű memóriakártya, amely közvetlenül a gépen lévő kis nyílásba dugható. A kártyák 32, 64 vagy 128 kB kapacitásúak és cserélhetőek, bár a gép árához képest nagyon drágák.

A kis méret egyetlen igazi problémája a képernyő, amely 40 karakter széles, és csak 8 sor magas. Ez okozza a legtöbb kompatibilitási problémát az IBM PC-kkel, annak ellenére, hogy képer-

nyőkezelése beállítható a normál (80x25) képernyőre, s mint egy ablakon át egyszerre egy-egy képernyőrészletet láthatunk. Ez azonban már elég nehézkessé teszi a munkát. A beépített programoknál a helynyerés érdekében (az F5 gombbal) ki/be kapcsolható a programokra jellemző, hasznos információkat tartalmazó keret.

A gépbe az operációs rendszer be van építve. Ez egy redukált 2.11-es DOS, annak legfontosabb parancsaival. (A HELP parancs hatására a gép a képernyőjén megjeleníti a használható összes DOS-parancsot.)

A Portfolio nagyszerűségének egyik oka a beépített programok választéka. (Ma már mágneskártyán itthon is kapható a géphez néhány olyan kiegészítő program, amelyek fejlesztésekor figyelembe vették e kis csoda korlátait és lehetőségeit is.) Ezek a programok együttesen kielégítik az átlagos felhasználó igényeit, amelyek egy ilyen kis számítógéppel szemben támaszthatók.

## A RANK XEROX

Információs Iroda

*örömmel értesíti a tisztelt ügyfeleket, hogy kis- és középteljesítményű másológépek, telefaxok, valamint lézerprinter forgalmazására és szervizelésére megszervezte országos dealerhálózatát.*

### A Rank Xerox hivatalos dealerei Budapesten:

NTT-2000  
1085 Bp., Mária u. 20.  
Telefon: 134-0393, 143-0900/260

Voxer Kft.  
1112 Bp., Bajmóczy út 11-13.  
Telefon: 186-8831, 166-9846

Walltrade  
1025 Bp., Kondor kert u. 1.  
Telefon: 176-7354, 176-7554

Computer Média Rt.  
1011 Bp., Iskola u. 8.  
Telefon: 201-6852  
(Ventura)

### A Rank Xerox hivatalos dealerei az ország többi részén:

Miskolc: Volán Elektronika Trade Kft.  
3530 Miskolc, Corvin Utó út 9.  
Telefon: 06-46-23-651

Kaposvár: Kaposystem Kft.  
7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 4-5.  
Telefon: 06-82-12-976, 21-340

Szeged: Vex Kft.  
6724 Szeged, Csongrádi sgt 1096  
Telefon: 06-62-12-491

Debrecen: Have Kft.  
4079 Debrecen, Szabó I. altb. tér 8.  
Telefon: 06-52-29-749

## RANK XEROX

Információs Iroda

1134 Budapest, Váci út 19.  
Telefon: 111-3236 • Telefax: 111-1632

A zseb-Atari többféle módon összekapcsolható egy tetszőleges IBM-kompatibilis számítógéppel, lehetővé téve a kétoldali adatátvitelt. Az összekapcsolás történhet a soros vagy a párhuzamos porton, illetve olyan, a PC-hez köthető meghajtóegységgel, amelynek adathordozója a Portfolio által használt memóriakártya.

A vágólap (clipboard) lehetővé teszi az egyes programok közötti kényelmes adatmozgást, bármely programból vágólapra helyezhetünk egy kijelölt blokkot, és azt egy másik programba, a kurzor pozíciójához átvihetjük.

A szövegszerkesztő (editor) egyszerű ASCII fájlokat állít elő, illetve kezel. Képes a fájlokat összfésülni (merge), karaktersorozatokat keresni és helyettesíteni (search, replace), beállítható a jobb margó (right margin), valamint a sortörés használata (word wrap).

A telefonkönyv (address) valójában egy egyszerű adatbázis-kezelő, amelyben egy rekord tetszőleges hosszúságú lehet, és a beírás után azonnal az első (szintén tetszőleges hosszúságú) mező alapján rendezzi a rekordokat. A megjelenítés változatos: vagy minden rekordnak csak az első mezőjét látjuk egy-egy sorban, vagy egyszerre csak egy rekordot, de minden mezőjével együtt. Módonban áll keresni az állomány tetszőleges karaktersorozatára, állományokat

össze tudunk fésülni és tetszőleges szempont szerint szétszedni, sőt: kiegészítő berendezéssel a telefonvonalra csatlakozhatunk, és a Portfoliót megbízhajtuk a benne tárolt telefonszámok hívogatásával.

A kalkulátor (calc) számítógéppünk intelligens számológéppé alakítja. Úgy tudunk vele számolni, ahogy papíron szoktunk: egymás alá írja a számokat és az alsó sorba az eredményt. Az alapműveleteken kívül hatványozás, gyökvonás, valamint a „le”- és „fel”-százelékolás a tudománya. Tíz memóriarekesze van, amelyekben a részeredményeket tárolhatjuk. Megváltaszthatjuk a számok megjelenési formátumát, valamint megadhatjuk, hogy a beütött számokat, illetve eredményeket folyamatosan a nyomtatón is jelenítse meg.

Határidőnapló (diary) funkciója egyenértékű egy menedzserkalkulátor hasonló funkciójával. A naptárból kiválasztott naphoz, adott időre tetszőleges bejegyzéseket írhatunk, ezek a beírás sorrendjétől függetlenül mindig időrendben jelennek meg. A keresést időpont szerint is és tetszőleges karaktersorozatára nézve is végrehajthatjuk a naptárban. (Mikor is van az a program, hogy ...?) Anélkül, hogy külön be kéne írunk, ismétlődővé tehetünk programokat, napi, heti, hetvégi, havi vagy éves rendszerességgel. Tetszőle-

ges időpontokhoz beállíthatom a gép belső ébresztőóráját, amikor is kellemes kis csipogással figyelmeztet valamilyen elvégzendő feladatra. (Ez a figyelmeztetés természetesen a gép kikapcsolt állapotában is bekövetkezik.)

És végül, de nem utolsósorban megemlítjük itt is a táblázatkezelő (worksheet) programot, amely szintén tökéletesen megfelel az elvárásoknak. (Ezzel külön cikk foglalkozik „A hónap témája” rovatban, a 18. oldalon.)

Az alapgép ára a legújabb katalógusok alapján 23 000 Ft, míg a memóriakártya 5000-12 000 Ft között van, kapacitástól függően (32K, 64K, 128K). A párhuzamos interfész, amely lehetővé teszi a közvetlen nyomtatást és a nagygéppel való összeköttetést is, 3900 Ft-ért szerezhető be.

Az Atari Portfolióhoz nagyon hozzá lehet szokni, immáron több mint egy éve mindig magammal hordom. Tárgyalásoknál, árkalkulációk készítésénél igen hasznos. Bár a maga kategóriájában önállóan is megállja a helyét, én nagygépet is használok, így a szöveg-, táblázat- és adatbázisfájlokat rendszeresen töltöm át a kis gépből a nagy gépbe és vissza.

Lehet, hogy a zseb-PC nélkül őrésőbb lenne a zsebem?

Gerő Judit



## ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

Számítástechnikai gyártók, szervizek figyelmébe ajánljuk szolgáltatásunkat. Egyszerűbb lesz anyagbeszerzése, ha

### MINDENT EGY HELYEN

nálunk rendel meg.  
Belföldi és import alkatrészek rendelése:

## TELEFONON, TELEFAXON: 169-3320

Ütemezett gyártáshoz, ütemezett szállítás. Mennyiségi árlépcsők.  
Processzorok, memóriák, interfész, csatlakozók, kábelek.  
Ipari elektronika, SMD technika is. Kurrensebb alkatrészek már

### KÉT HÉT ALATT IS,

különleges alkatrészek rendelésre.



## KÍNÁLATUNKBÓL

XT, AT 386-os és 486-os  
SZÁMÍTÓGÉPEK,  
ALKATRÉSZEK,  
KIEGÉSZÍTŐK.

STAR nyomtatók,  
3M mágneslemezek.

**Komplett rendszerek,  
hálózatok és szoftverek.**

**SZÁLLÍTÁS RAKTÁRRÓL,  
VIZONTELADÓKNAK  
NAGYKERESKEDELMI ÁRON!**

**KÉRJE RÉSZLETES ÁRLISTÁNKAT!**



**MACRODA KERESKEDELMI KFT.**  
1016 Budapest I., Szirtes u. 28/A  
Tel.: 186-5782, 186-5686, 185-7866  
Fax: 186-5686 • Telex: 22-5375



## A betűtípusok boszorkánykonyhája

A lézernyomatókkal jó kivitelben készülő iratok ma már általánossá váltak, így lassan a képernyőn is elvárhatunk hasonló minőséget, a betűtípusok tervezése egyre nagyobb jelentőségű. Bár a különböző lézernyomatókkal előállított betűk eltérései sok esetben csak mikroszkóppal láthatók, a betűk létrehozása eltérő algoritmusokkal történik. Ennek a felhasználó számára igen bosszantó következménye van: más-más gyártók betűtípusai, betűkészletei (fontjai) egymással nem kompatibilisek.

Pontokból karaktereket összeállítani korántsem egyszerű. A hagyományosnak tekinthető (bitmap) karakterek pontmátrixot tárolnak. Kis felbontású betűképnél ez elég jól bevált. A PC képernyőjén leggyakrabban 8x8-as karaktereket láthatunk, de 12x8-as és 16x16-os karakterméret is előfordul. Ezek a karakterek a videokártya-memóriában, esetleg a BIOS-ban pontonként tárolva is megtalálhatók.



A bitmap karakterek hibája nagy felbontásnál azonnal kiderül. A lézernyomatók szokásos 300 dpi felbontása mellett a 32x32-es mátrix ad egy szokásos méretű karaktert. Egy ekkora mátrix tárolásához már sok memória kell. A bitmap karakterek méretének változtatása nem lehetséges, ezért minden mérethez és minden stílushoz tárolni kell a teljes mátrixot. Ez elfogadhatatlanul sok memóriát igényel.

A karakterek azonban a körvonal jellemző pontjaival is megrajzolhatók. Ennek a vektoros leírásnak nagy előnye, hogy a karakterek torzításmentesen nagyíthatók és kicsinyíthetők, és a betűkészlet kevesebb helyet foglal el. Vektorokkal leírt karakterek ezért hasonlóan néznek ki eltérő felbontású megjelenítőkön is.

A betű körvonalából a teljes mátrix előállítására több, egymástól gyökeresen eltérő módszert dolgoztak ki. Már a vonalhúzásra is — ami ennél azért lényegesen egyszerűbb feladat — számos eltérő algoritmus létezik. Az eltérés sok esetben csak akkor látszik, ha az egyik algoritmussal meghúzott vonalat egy másikkal próbálunk törölni.

Karakterek előállítására legegyszerűbbnek az a módszer tűnik, hogy az összes olyan pontot kigyűjtjük, amelynek középpontja a körvonalon belül esik. Az így kapott eredmény azonban kis felbontású eszközön vagy kis méret esetén nem felel meg az elvárásnak. A mellékelt betűkészleten jól láthatjuk a leginkább zavaró esztétikai hibákat.

A hibák javítására egymástól eltérő, jórészt heurisztikus módszereket használnak. Minden esetben a karakterek továb-




BRITAIN'S BIGGEST COMPUTER MAGAZINE

# Personal Computer World

March 1991 £1.70

0950-0611/91/0000-1300P/0



bi kiegészítő jellemzőit kell tárolni. A kiegészítő információk két csoportba sorolhatók: az egész betűtípusra vonatkozó jellemzőkre és az egyes karakterek jellemzőire. A típusra jellemző például a betűk szárának szélessége, a betűk jellemzője a szélesség, az alávágás lehetősége, a kettős karakterek eltérő ábrázolása stb. Ez utóbbiak a karakter végső megjelenítésénél sokat számítanak.

Hasonlítsuk össze most a két leginkább eltérő formátumot: az Adobe által a postscript nyomtatókban használt títust és az Apple-nél kifejlesztett TrueType títust.

Postscript formátumban egy karaktert szakaszokból állítanak össze. Például az E egy függőleges szárból, három vízszintes vonalból és (a talpas betűknél) a vízszintes vonalak végén három kis szakaszból áll. Ez így egyszerű. De a postscript leírásnak a C-t és a D-t is ugyanígy kell meghatározni. A C-nek tehát van egy függőleges szára, ami történetesen görbe. Látható, hogy így egy karakter megjelenítéséhez komoly számítási kapacitást kell a nyomtatóba beépíteni. Az Adobe a szabványtást még azzal is nehezítette, hogy az algoritmust erősen titkosította.

Az Adobe PostScript szabványának egyeduralmát leginkább az Apple és a Microsoft által kifejlesztett TrueType

fenyegeti. A TrueType formátum a karakterről több információ-tól tárol, ezért a karakter előállítását gyorsabbá, egyszerűbbé teszi. Persze így a betűkészlet több helyet foglal el. További eltérés, hogy itt a karakterek körvonalait leíró pontokat — amelyekből több van, mint a postscript eljárásnál — a karakter méretének megfelelően kiigazítják, majd egyszerű algoritmusmal összekötik, és a belsejét kitöltik. A TrueType a karakter igazítására a karaktertípussal együtt tárolt leíró nyelvet is használja, nem csak a kódolt adatokat. Ez a tervezőnek több lehetőséget nyújt, bár a szokásostól eltérő megközelítést igényel.

Ma még nem látszik, hogy melyik eljárás lesz általánosan elfogadott, a verseny igen éles. Leginkább elterjedt az Adobe PostScript, ugyanakkor a HP LaserJet III az Agfa-Computographic Intellifont módszert használja, a Windows 3.0 pedig a Bitstream FaceLiftet. A TrueType még csak kísérleti stádiumban van.

(Personal Computer World, 1991/március)

## Ha mégsem indul...

### Első jelenet:

Későn ébredsz, magadra hányod a ruhát, felkapsz egy csomag kekszet az útra, és már ott is vagy az autódnál. Beülsz, elfordítod a kulcsot, de csak egy kattánást hallasz. Szomorúan veszed tudomásul, hogy lemerült az akku. Visszazérsz, becsönög a szomszédhoz, hogy kölcsönadná-e az akkutöltőt...

### Második jelenet:

Megérkezel a munkahelyedre, és mint minden reggel, lazán bekapcsolod a gépet; felakaszod a kabátod, átmezsz kávézni a szomszéd szobába, majd amikor visszajössz, és közelebb húzod a széket, rémülten látod, hogy a képernyő sötét...

Az autó és a számítógép ma már mindennapi használati tárgyaink közé tartozik. Mindegyik egyre megbízhatóbb, de azért még elég gyakran cserbenhagynak bennünket. Legtöbbször viszont könnyebben boldogulnak egy lerobbant autóval, mint egy megbokrosodott számítógéppel. Pedig a számítógép meghibásodása általában nem súlyos eset. A javítás nem kerül sem sok pénzbe, sem sok időbe, ha tudjuk, hogy mit kell keresni, mit kell tenni.

### Kapcsoljuk be!

Amikor bekapcsoljuk a gépet, gyorsan lefut egy csomó teszt, ellenőrzi, hogy minden helyesen működik-e. A lemezmegehajtok megpördülnek, sípólást hallunk, folyik a memóriateszt. A legtöbb esetben a gép átjut a bekapcsolás utáni ellenőrzéseken, majd elkezd végrehajtani az AUTOEXEC.BAT állományban leírtakat. Mire az asztali naptárról felnézünk, általában a rendszer is munkára kész. Néha azonban nem megy ilyen simán. Előfordulhat, hogy semmi sem történik, vagy a képernyőfeliratok helyett csak idegesítő morzsejeleket kapunk.

Ha gépünk meg se rezdül, magától értetődő dolgok után kezdünk nyomozni. Minden be van dugva? A hosszabbító be van kapcsolva? Van áram? Ha nincs kép a monitoron: be van kapcsolva? Nem lazultak ki a csatlakozók? A fényerő, a

kontraszt jól van beállítva? Gyakor a számítógép zajosnak közli velünk, hogy baj van, és csipogása azt is megmondja, hol. A megoldáshoz már elő kell venni a géphez adott könyvet.


A bekapcsolás utáni ellenőrzés a gép áramkörébe épített BIOS program része, amely nem tartalmazza az összes hibajelzést, és ha éppen azt akarja velünk közölni, hogy a monitorvezérlő ment tönkre, nem is tudja máshogy, mint hangjelzéssel. A gépkönyv végén, a függelékben (appendix) szokott lenni egy Troubleshooting című rész, amely gyakran segít behatárolni a hibát.

### Pontosan megfigyelni!

Ha minden csatlakozó rendesen be van dugva a helyére és van áram, akkor bekapcsolás után először a ventilátorra figyeljünk. Ha nem forog, nézzük meg a hátulapon a 110/220 jelű kapcsolót. Amennyiben gépünket először kapcsoltuk be, és ez a kapcsoló 110-en áll, már csak abban reménykedhetünk, hogy az olvadóbiztosíték gyorsabb volt a tranzisztoroknál... (Ezt a kapcsolót szokták Magyarországon kikötni, lefedni vagy leragasztani.)

Ha forog a ventilátor, de a gép nem működik, itt az ideje, hogy kinyissuk, és megnézzük belülről. A dolog egyszerű, ha a doboz két oldalán nagy gombok vannak, ezeket egyszerre benyomva a tető nyílik. Ha nincs ilyen, a gép hátulján van 5-6 csavar. De ne a tápegységet a dobozhoz rögzítő csavarokat szedjük ki. Amit kiszedünk, próbáljuk meg nem szétszórni, mert az összerakásnál még szükség lehet rájuk. A tetőt óvatosan húzzuk le, mert a középső csavar helye beakadhat a kábelekbe.

Ha a hálózati kapcsoló egybe van építve a tápegységgel, akkor a gépben még bekapcsolt állapotban sem lehet nagyobb a feszültség 12 voltnál, mégis óvatosan nyúljunk bele. Ha fel vagyunk töltve sztatikus villamossággal, alig vesszük észre azt a kis szikrát, amely a mikroprocesszort megölheti. Csak kikapcsolt gépbe szabad nyúlni, mert minden apró véletlen zárlat (belehulló csavar) tönkretelheti. Még kikapcsolt állapotban is tilos és életveszélyes a tápegység belsejébe nyúlni. (A profi műszeresek kivételével.) A tápegységeket éppen



ezért egészében szótták kicserélni, ha (legtöbbször a hálózati feszültség-ingadozás miatt) tönkremennek.

Ellenőrizzük a tápegységből az alaplapra és a tápegységből a lemezmeghajtókba vezető kábelket. Ezek csatlakozói sokszor nem pattannak be a helyükre, csak a súrlódás tartja őket, ezért kilazulhatnak. Nézzük meg, hogy az alaplap csatlakozóiban az áramkörti kártyák jól vannak-e rögzítve. Figyeljük meg az adatkábelket a lemezmeghajtók és a vezérlőkártyák között is. Ellenőrizzük, hogy az IC-k nem lazultak-e ki foglataikból.

Ha AT-gépünk van, előbb-utóbb megkapjuk a CMOS RAM FAILURE hibajelzést. A CMOS RAM folyamatosan működésű órával egybeépített kis memória, amely elemről működik, ezért a gép kikapcsolása után sem felejt el tartalmát. Ez tárolja a gép legfontosabb jellemzőit, azt, hogy mennyi és milyen lemezmeghajtó, mennyi operatív tár és milyen típusú monitor van. Ha bármely ok miatt a CMOS RAM elveszi tartalmát, egy úgynevezett SETUP programot kell futtatni, ami általában a BIOS része, így betöltés nélkül is mindig a gépben van. Előcsalogatni az CTRL-ALT-S billentyűkkel lehet, vagy a gép minden bekapcsolás utáni ellenőrzés során lehetőséget ad arra, hogy diagnosztizáljuk a gépet vagy elindítsuk a SETUP-ot. Előfordul, hogy lemezt mellékelnek a géphez — azon van a SETUP. A CMOS RAM tartalmát érdemes ceruzával beírni a gépkönyvbe, hogy amikor elszáll, vissza tudjuk írni. A SETUP általában elég okos ahhoz, hogy felkínálja a beállításokat, de ha valamilyen speciális beállítás volt, fel kell hívni telefonon azokat, akik üzembe helyezték géptünket.

Az elem lemerülésekor a gép mindennap kéri a beállítást. Nának olyan alaplapok, amelyekre ez az elem be van forrasztva. Ha kimerül, nézzük meg a gépkönyvben, hogyan lehet külső elemről működtetni, mit kell átkapcsolni az alaplapon. Ha van külső elemtartó, vizsgáljuk meg, hogyan vannak benne az elemek, mert nem biztos, hogy egyértelműen kiderül, amikor beleszúrunk az újat. Régebben a hosszú élettartamú elemeket ajánlották, ma már bármelyik ceruzaelem megfelel.

### Amikor a program száll el...

Egy küszködve induló gépnél egy pillanatra sem feledkezhetünk el a működtető szoftverről. Ha gépnél munka közben rendetlenkedni kezd, mentjük lemeze az állományt, és indítsuk újra a rendszert. Ez legtöbbször segít. Semmi nem tudunk olyan furcsa zavarokat, mint több, más-más forrásból származó és a memóriában maradó segédprogram. Olyan ez, mintha egymásra helyezett gombokon egyensúlyoznánk.

A rendszer betöltőprogramjai a legváltozatosabb módon, — véletlenül (pillanatnyi áramszünet), vagy figyelmen kívül (del \*.\* és már ugrott is a COMMAND.COM), sőt egy hibás installálás hatására is (töröljem a rejtett fájlokat? i/n) — használhatatlanná válhatnak. Erre az esetre tartunk kéznél „mentőövet”, egy rendszerlemezt (boot-disk), amelyen rajta van minden fontos DOS-parancs (SYS, FORMAT, FDISK, CHKDSK, RESTORE), az aktuális AUTOEXEC.BAT és a CONFIG.SYS is. Ezt a lemezt tegyük el, és csak akkor vegyük elő, ha aktualizáljuk vagy vészhelyezt van.

Az adatállományok is sokféleképpen sérülhetnek, legtöbbször a feldolgozóprogram hirtelen megszakadása miatt, amikor a véletlen (áramszünet) vagy a figyelmetlenség (kikapcs. és megyünk haza) a ludas. Az adatbázisok és a számítógéphálózatok különösen nehezen viselik el ezt. A DOS külső parancsai közül a CHKDSK való arra, hogy felismerje és kijavítsa a hibás adatállományokat.

### Lemerevedett merevlemezek

Elérkezik a felhasználó egyik legnehezebb pillanata: a merevlemez nem akar elindulni. Most összes munkánk veszélybe kerül. Vége a dalnak, vagy csak rémisztget? Először is kapcsoljuk ki a gépet, várjuk meg, amíg minden elcsendesedik benne, majd kapcsoljuk be újra. Ha még mindig nem válaszol, töltsük be a rendszeret floppyról, a már említett rendszerlemezezzel. Ha sikerül, próbáljunk meg átírni a winchesterre.

Ha a rendszer a floppyról sem indul el, lehet, hogy a vezérlőkártya jött ki a helyéről. Kikapcsoljuk, megigazítjuk, bekapcsoljuk... AT esetén néha a gép hibajelzeteiből arra következtethetünk, hogy a SETUP-nak megadva a lemezezés pontos típusát, a rendszer újraéleszthető. Ha azt az üzenetet kapjuk, hogy NON-SYSTEM DISK, próbáljuk a DOS SYS parancsával visszatenni a rendszerre. Ha nem sikerül, teljes mentést, előformázást (vagy a BIOS-ban van, vagy külön lemezen), installálást és újratöltést szoktunk csinálni. Enyhébb esetben talán kevesebbel is megúszuk, ha például Norton Disk Doctor programmal próbáljuk felderíteni és kijavítani a hibát. Az ilyen program időt takarít meg, és növeli a biztonságérzetet.

Előfordul, hogy a merevlemez a külső rendszerindítás után sem tudjuk elérni. Hallgassuk meg közelről, hogy egyáltalán forog-e, vagy figyeljük meg a hangokat kikapcsoláskor: a ventilátor ugyanis azonnal megáll, a lemezezésig viszont néhány másodpercig még tovább pörög. Ha mozdulatlan a lemez, ellenőrizzük az áramellátást. Ha az rendben van, valószínűleg új winchestert kell vennünk.

Olykor többször bekapcsolás után a merevlemez feléled, de ne reménykedjünk abban, hogy hosszú életű lesz. Inkább mentstük ki tartalmát floppykra vagy kazettára, amíg nem késő. Sikertelenség esetén a lemez-szervizek esetleg még megmenthetik adattárolmányainkat, ellenkező esetben csak azt tudjuk rátoítani az új winchesterre, amiről másolatunk vagy előzményünk volt.

Végül a számítógép másik gyenge pontjáról, a billentyűzetről. Ha csak egy-két gomb rosszkodik, rendszerint segít egy kis szétzedés, tisztítás, összerakás. A tisztításhoz használjunk denaturált szeszt. Fontos, hogy ne szedjük azonnal darabokra, ha éppen csak kilazult a csatlakozó. Hasonlóképpen a billentyűzet másik oldalán lévő XT/AT kapcsoló megigazítása is lehet az orvosság. A hibás kábelt is gyorsan és könnyen megjavítjuk, de az elhasználdott billentyűzet felújítását a szerviz sem szokta vállalni. Érdemes inkább újat venni, mert nem drága, szebb és kényelmesebb is.

(Compute, 1991/ április)

## A papír nélküli iroda

A személyi számítógépek elterjedésétől mindenki azt várta, hogy a papírfelhasználás csökkenni fog. Ehelyett azt látjuk, hogy a papírfelhasználás tovább növekszik, és a papírhegyek lassan elborítanak minket.

A DTP elterjedésével akár otthon is nyomdakész eredeteket lehet előállítani — pillanatok alatt. Ha pedig ilyen egyszerű kinyomtatni valamit, igazán kevés okunk lehet rá, hogy ne tegyük. Ez viszont visszaüt, mert nem egyszerű dolog a

papírokat tárolni és előkeresni. A tömérdek papír feldolgozása új módszereket kíván. Ennek az új technológiának a neve DIP, a document image processing rövidítése. (Magyarul talán papír nélküli adatfeldolgozásnak vagy képi dokumentum-feldolgozásnak lehetne nevezni.)

A papír nélküli iroda működésének középpontjában az elektronikus dokumentum-feldolgozás áll. A rendszerbe a beérkező papírdokumentumokat szkennelrel képfájlokká alakítják, és azokat nagy kapacitású optikai lemezekre tárolják. Az elektronikusan tárolt dokumentumokat azután szükség szerint elő lehet keresni és ki lehet nyomtatni. A lemezen tárolt információk két gyakori továbbfeldolgozási módja az optikai karakterfelismerés (OCR) és az indexelés.

A papír nélküli adatfeldolgozáshoz szükséges alapvető eszközök:

- a bevitelhez használt szkennel.
- a tároláshoz használt optikai lemez.
- a megjelenítéshez használt terminál, nyomtató vagy fax.

### Az adatok bevitel

A mai technológia mellett a szövegek bevitelére elegendő a 200 dpi felbontás, de grafikához sem kell 300-400 dpi-nél több. Mivel a faxok maximum 200 dpi felbontásúak, és a grafikus monitorok sem haladják ezt meg, nagy felbontású szkennelre legtöbbször nincs is szükség. Az adatokat szinte mindig tömöríteni kell, ezért célszerű olyan szkennert választani, amely egyúttal a tömörítést is elvégzi.

### Az adatok tárolása

A DIP-rendszereknek hatalmas a tárolókapacitás-igénye, hiszen egy átlagos irat tömörítve is 40-50 kilobájtos. Rádásul a dokumentumokat több évig kell megbízhatóan, változatlan formában megőrizni. A megoldást az optikai lemezekről lehet várni. Az új CD-WORM eljárás a CD-ROM-okkal kompatibilis, egyszer írható/tároló. Ilyenekből egy wurlitzerhez hasonló lemezszerényt lehet felépíteni. Ez a több gigabájtos tároló a lelke a legtöbb működő DIP-nek.

### A szoftver

A kezelőszoftver bonyolultsága a dokumentumok feldolgozottsági fokától függően erősen változik. Legegyszerűbb esetben, amikor a szkennelt dokumentumokat változatlan formában vagy esetleg tömörítve csak tárolni és megjeleníteni kell, akkor a szoftver is rendkívül egyszerű. Az indexelés, keresés hozzáadása jelenti a következő szintet.

Optikai karakterfelismerés segítségével az indexelés egyszerűsíthető, és lehetőség nyílik az információ továbbfeldolgozására is. Bár az optikai karakterfelismerés megbízhatósága az utóbbi időben radikálisan megnőtt, teljesen megbízható program még nincs. A különféle típusú és különböző helyeken tárolt szöveges meg grafikus dokumentumok összekapcsolása és egységes kezelése ma még csak álom.

### Szabványosítási törekvések

A papír nélküli irodában nagy tömegű és különböző tartalmú információkat kell továbbítani. Az ANSI X.12 vagy EDI (Electronic Data Interchange) szabvány jelentős lépés a teljes integráció felé, lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb fajtájú adatok egységes kezelésére. A szabvány csak az adatok formátumát szabályozza, azt nem, hogy a kommunikáció milyen adatátviteli módszerrel történjen.

Képfeldolgozó tömörítésére is egyre inkább terjed a falkonál bevezetett CCITT Group 3 és Group 4 formátum. Ennek előnye, hogy a képek közvetlenül elküldhetők faxon.

### Akik már használják

Bár a papír használatá ma még nem mellőzhető teljesen, többen próbálják máris gépesíteni irattárakat.

Az Alitalia légitársaság 750 000 dokumentumot tárol irattárában. Naponta átlagosan 65-höz kell hozzáférni, ami sok időt vesz igénybe, nem is szólva a nyilvántartás rendszerezésének költségéről. Amikor megoldást kerestek, a LaserData a LaserView rendszert kínálta nekik. Első lépésként csak a tárolását és archiválását valósították meg. A beszenelt iratokat tömörítik és tárolják. Egyszerű keresési lehetőséget biztosítanak csak. A rendszer már így is hatékonyabb, mint a hagyományos irattár. Második lépésben tervezik a rendszert az Alitalia központi nagyszámítógépeivel összekapcsolni és komplex nyilvántartássá kiépíteni.

Nemcsak az Alitalia használja ki a DIP nyújtotta lehetőségeket. A Northwest Airlines eddig mikrofilmen tárolta a repülőgépek technikai információit. Egy Boeing 727 teljes leírása meghaladja az 50 000 oldalt. A nagy tudású és jól fizetett szerelők sok órát pazaroltak el idejükből a mikrofilmen tárolt adatok megszerzésére. Ők most a Metafile Meta-view rendszerét használják. Ezzel már komolyabb keresési feladatokat is el lehet látni.

De az ügyvédek is használják a DIP-et. Az Executive Life ügyvédi iroda egy PC-kból felépítült NetWare hálózatra viszi fel 17 szekrényt betöltő irattárát. A világ legnagyobb DIP-rendszert az USAA biztosítótársaság (Texas) üzemelteti. A több mint 2000 felhasználót kiszolgáló, több nagygépre épülő helyi hálózat 25 optikai tárolóegységet használ. 1995-re, amikor a vállalat elkezdheti a dokumentumok selejtezését, a rendszer 250 millió iratot fog tartalmazni, ami több mint 1,5 milliárd lap és több mint 2 terabájt (= 2000 gigabájt) tárolókapacitást használ.

### Az irattár fejlődése

A vállalatok mindig törekedtek a lehető legkisebb helyen elférő irattárolásra. Ezeket az irattárakat a hagyományos kartonozás jellemezte, amit a könyvtárakban sok helyütt még ma is használnak. A fejlődés következő lépcsője a mikrofilmes tárolás. A mikrofilmtárnak számos előnye van a hagyományos irattárral szemben. Jóval kevesebb helyet igényel, egységesebb formátumú és biztonságosabb is. Ugyanakkor az iratokat le kell fényképezni, és ezalatt azok nem hozzáférhetők. Egy dokumentum megkeresése pedig hozzátétőlegesen ugyanannyi időt vesz igénybe.

A számítógépesített megoldást a számítógépek és a számítógép-perifériák kapacitásának gyors bővülése tette lehetővé.

BONUS INTERNATIONAL SECTION Follow Page 80 APRIL 1983

**BYTE**

A MCGRAW-HILL PUBLICATION


Turning A Sea of Paper Page 110

An insider's look at computing in the troubled U.S.S.R.

**Soviet Computing**

Intel Speaks:

## AN ALMOST-PAPERLESS OFFICE



Az optikai diszkek megjelenése és a számítógépes hálózatok kiépülése megnyitotta az utat a DIP-rendszerek elterjedése felé. A 1990-es években az optikai diszkek árának további csökkenése várható, és az adattömörítési eljárások is gyorsulni fognak. Ezzel együtt a PC-s hálózatokon futó DIP-rendszerek olcsóbbá válnak, ugyanakkor több szolgáltatást kínálnak, és ezért kiszorítják a hagyományos módszereket.

### Az indexelés

A papír nélküli iroda lehetőségeiről beszélve legtöbbször könyvedetlan az indexelés problémáján. Ez pedig elengedhetetlen a rendszer jó működéséhez. A legegyszerűbb DIP-rendszerekben a dokumentumnak csak a tömörített képfarmátumát tárolják. A számítógép ebből nem tudja megállapítani a dokumentum tartalmát. A kereséshez szükséges indexet kézzel kell megadni. Nagy tömegű és eltérő tartalmú dokumentum indexelése igen nehéz, hiszen különböző szemléletű emberek más-más szavakat használnak. Elképzelhető, hogy a számunkra fontos információt éppen egy más kulcsszó alatt találjuk meg. Az indexelést tehát csak olyan ember végezheti, aki az adott témát jól ismeri. De az ilyenre másutt is nagy szükség van.

A könyvek rendszerezésére számos törekvés van. Nálunk az ETO, az USA-ban pedig a Library of Congress ajánlása. Amerikai kiadású könyvek elején lassan megszokottá válik a könyv indexelését segítő indexelési információ. Újabbban a kulcsszavak definiálásával és szűkítésével próbálkoznak. A Library of Congress javasolt címszóújtémáján már CD-ROM-on is megvásárolható. Jobb megoldást találhatunk, ha a szöveget ASCII fájlra alakítjuk. Tökéletes OCR ugyan még nincs, de az optikai karakterfelismerő által felismert szavakat már használhatjuk automatikus indexelésre.

### Az optikai karakterfelismerés (OCR)

Az optikai karakterfelismerés kulcsfontosságú eleme egy fejlettebb DIP-nek. Nemcsak arról van szó, hogy az ASCII fájlra alakított dokumentum kevesebb helyet foglal el, hanem az könnyebben használható, és lehetőséget biztosít további automatikus feldolgozásra is. A optikai karakterfelismerő programok alapvetően két csoportra oszthatók: a karaktermátrix-illesztéssel működőkre és típusfüggetlenekre.

A legelső optikai karakterfelismerő programok az ismert jó karaktermátrixot próbálták illeszteni a beolvasott mátrixra. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy a programot meg

kell „tanítani” minden típusú karakter minden betűjére. Az algoritmus azonban egyszerű és gyors, így az olcsó szoftve-ekben még ma is ezt használják.

A komolyabb karakterfelismerő programok a betűre jellemző tulajdonságokat próbálják megtalálni. Egy ilyen program „A” betűnek fogad el mindent, ami ilyen vonaladarabokból áll, és valamennyire hasonlít az „A”-ra. Ezeket a programokat is lehet tanítani, de erre kevésbé van szükség. Sajnos a sokféle karakterfelismerő algoritmus egyike sem tökéletes. Az igazán jó karakterfelismerő programok már szótárt is tartalmaznak, és megvizsgálják a beolvasott szót, hogy értelmes-e. Ez nagyon fokozza a pontosságot.

A típusfüggetlen karakterfelismerő algoritmusok nagy számítási igényűek. A legkomolyabb OCR-programok ezért speciális hardveren futnak, amelyekben több 68000-es processzor együttműködése sem ritka. A PC-t az ilyenek csak megjelenítésre használják. Természetesen a hardverrel támogatott szoftveket jobb eredményt érnek el, de áruk öt-tízszere a csak PC-t igénylő programoknak. Hibátlanul azonban még a legjobb és legdrágább programok sem működnek. Jó minőségű szöveg beolvasása esetén is 1 százalék körüli a hiba. Kihívást jelent a mátrixnyomatóval előállított szövegek felismerése. A különböző pontok összekötését és azután történő értelmezését a legtöbb program egyáltalán nem vagy csak nagy bizonytalansággal tudja elvégezni. A programok sebessége általában 200-400, hardvertípusonként 1000-1200 szó percenként.

### Kézírás és nyomtatványok olvasása

Míg a nyomtatott szöveg feldolgozása többé-kevésbé megoldottnak tekinthető, a kézírással kitöltött nyomtatványok annál nagyobb problémát jelentenek. Az IRS (az USA adóhivatala) speciális kérdőíveket használ, amelyekre a kérdések, a rovatok szövegét a szkennerek számára láthatatlan festékkel nyomtatják. Az irlapot nyomtatott betűkkel kell kitölteni, és egy 60 000 dolláros gépet használnak az olvasáshoz. A NestorReader párhuzamos processzor használatával próbál megbirkózni a feladattal. Kézírás olvasásánál a legfőbb problémát a karakterek elkülönítése jelenti, a nyomtatványokon pedig a karaktereket még a háttértől is el kell választani.

(Byte, 1991/április)

# Ingres

## Világszínvonal hazai árakon

Ideális fejlesztőkörnyezet  
és futtatórendszer  
adatbázis-alkalmazásokhoz:

- 4GL és SQL
- Tranzakciókezelés
- Tökéletes adatbiztonság
- Nagy hatékonyság
- Server—kliens architektúra
- Ablaktechnika

386/486-os UNIX server  
NOVELL hálózatokban is!

Felvilágosítás: VT-Soft Kft.  
Telefon: 180-3744 Fax: 180-3750

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 37 ▲

## Most a legjobb a legolcsóbb!

Szenzációs ajánlat:

- komplett  
SQL adatbáziskezelés
- interaktív maszk editor
- menükezelés
- negyedik generációs  
fejlesztőkörnyezet
- oktatórendszer
- teljes angol nyelvű  
dokumentáció

Míndez: 36.000,- Ft + Áfa

Érdeklődni:  
VT-Soft Kft.

Tel: 180-3744 • Fax: 180-3750

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 38 ▲

Canon

## VÁLTSON SZÍNESRE

# Canon

## MÁSOLÓGÉPPEL!

CSÚCS AMIT TUD:

- Kicsinyítés
- Nagyítás
- Montírozás
- Tükörkép-készítés
- Képméretés
- Poszter készítés
- 17 millió színárnyalat




Győződjön meg róla!

# fénymásolás

**TONER KFT**  
1095 Budapest, Mester utca 21.  
Tel.: 113-1687, 134-3516

Canon

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 6 ▲



a jövő most kezdődik!

**X-BYTE**  
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

## SZÁMÍTÓGÉP HÁLÓZATOK



1138 Budapest, Népfürdő u. 17/E  
Tel. és fax: 173-1232  
Telex: 22-3399

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 32 ▲

## A Bálna receptje

# Antiszoftvert vagy védőkártyát?

A vírusprogramok elleni védekezésben egyre nehezebb a detektorok és ellenszerek között eligazodni. Egy holland szakember szerint ma már a világon fellelhető mintegy 3500 antivírus közül kell kiválasztanunk a megfelelőt. És nem lehet tudni, hogy melyik az igazi.

A vírusok elleni védekezésben a leg-egyszerűbb módszer a vírusok begyűjtése és ellenőrzése lenne, ám ezt egyelőre lehetetlen megvalósítani. Senki nem tud igazán jó megoldást, mindössze annyi biztos, hogy az antivírus szoftvereket aktív vírusokkal lehet tesztelni. A vírusok becsült száma 3500-re tehető, de rövidesen elérheti az 500-at, később pedig akár a 2000-et is. Ám kereshetünk-e 2000 vírust egyszerre? Szoftvert szoftverrel fel lehet törni, de a vírusprogramok frói is egyre magasabb szinten újík a szakmát.

## Szül a bálna

A vírusokat különbözőképpen osztályozhatjuk, s vannak, akik már negyedik generációs kórokozóról beszélnek. Szerintem azonban még csak a második generációnál tartunk. Az eddig megjelent második generációs vírusok megnehezítették a felismerést, mert kódolták magukat, és a jellemző információra (szignatúrára) már nem lehetett keresni. Ilyen típusú vírus a 1260, a V2P2 és a V2P6. A másik standard vírustípus a fájlok eredeti állapotát mutatta meg a felhasználónak, kijátszva ezzel az antivírus programokat és megtévesztve a felhasználót.

A vírusfrók ma már ennél sokkal bonyolultabb kórokozók kifejlesztésén dolgoznak. Az egyg törkevés a víruskeresővel történő felismerés megakadályozása. Az ilyen vírusok mindig másként fertőznek, és állandóan változtatják magukat (self modification). A felismerést nehezítő vírusok első példányai meg is jelentek, mint például a „halcsalád” tagjai: a Fish-6, a Fish-2, a Whale.

A Bálna (Whale) vírus nagyon sok bosszúságot okozott az antivírus szakembereknek. Hossza több mint 9 kB,

és kifejezetten utálja, ha vissza akarják fejezni. Működési receptje: végy öt terjedési elvet, tegyél hozzá tíz aktivizálódási feltételt, keverd jól össze, spēkeld meg egy kis önködöl rutinnal, végül fűszerezd meg antidebug funkciókkal. A terjedési elveket és aktivizálódási feltételeket a vírus, „szeszekutyulva” kiereszti magából (a bálnaanya szül), és új vírus generál. Az egyes mutánsok száma a vírusba épített aktivizálódási feltételek és terjedési módok számától függ. Az, hogy mire lesz képes a vírus, csak a teljes visszafertés és a matematikai elemzés után derül ki.

Visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy napi két-három vírus megjelentése mellett hogyan lehet követni ezt a vírusáradatot. Nagyon nehéz lesz kontrollálni a „víruspiacot”. A Dark-Avanger (Eddie) szerzője áprilisban szétkürtölte, hogy egy sokkal agresszívabb vírusról dolgozik, amely negyemillió mutánsra lesz képes.

## Jön a Vörös Forradalom!

Az bizonyos, hogy az elkövetkező időben nagy kégsúlyt kap majd az adatbiztonság, az adatvédelem. A felhasználóknak meg kell érteniük, hogy nem a számítógép az igazi érték, hanem a benne tárolt adat, a cégeknek pedig áldozniuk kell adataik biztonságára. A számítógépes feldolgozásra való áttérés óta jócskán megnöttek az adatbázisok. Egyre inkább van miért aggódni! Nem szabad megvárni, hogy súlyos adatsérülések miatt anyagi károk keletkezzenek.

1991 májusában két új magyar vírus jelent meg. A nem éppen szalonképes „Leszophatod” nevű bootvírus a Stonedhoz hasonlóan a partíció tábla helyére épül be. Az eredeti partíció-

táblát egy szektorral előrébb helyezi át, mint a Stoned vírus, így ragyogóan tudnak együttműködni. A vírus magyar eredetű, a szöveget kódolt formában helyezték el benne. (Az ilyen jellegű szövegeket nem lehet csak úgy egyszerűen átfűni.)

A másik új vírus a 482, amely hosszáról kapta a nevét. A 482 fájlvírus minden .COM állományt megfertőz, beleértve a COMMAND.COM-ot is. A vírus másik neve, a „Red Revolution” az aktivizálódási dátumból következik, ugyanis november 7-én törtli (újraformázza) a merevlemez. A korábbi Nagy Október napja ideén talán már a Nagy Adatvesztés napja lesz. Mindenesetre tudnunk kell, hogy a McAfee-féle víruskereső programok ezt a vírust még nem ismerik fel.

A Norton Antivirus (NAV) programról egyáltalán nem derül ki, hogy mely vírusokat írta és melyeket nem. Az sem egyértelmű, ha olyan üzenetet küld, hogy: „Amit tudtam, kiirtottam”. Mi történt azzal, amivel nem végzett? A NAV egy adott fertőzés során csak az utolsó vírust ismeri fel, a „tiktak”, vagyis többszörös-réteges

A Prgodoki és a Sysdoki alkotógárdájának egy része 1991. május elsejével Safe néven önálló kft.-vé alakult. A cég profíja az adatvédelem és a vírusok elleni védelem. Ideiglenes címük a Műszertechnika bemutatóterme, 1075 Budapest VII., Király utca 1/D. Telefon: 122-5451, 122-1623. Telefax: 122-5099. Telex: 22-5460. A kft. munkatársai egyébként már régóta dolgoznak egy Top Guard elnevezésű, hardverre alapozott, vírusok elleni védelmi rendszeren, és a jelek szerint sikerült is kidolgozniuk egy rugalmas és hatékony megoldást. A kártyát az Ifabón mutatták be először. Működésével és tesztelésével terveink szerint az Alaplap augusztusi számában foglalkozunk, amikor a hónap témájának főszereplője a vírus lesz.

fertőzésre annyiszor kell ráengedni, ahány vírus van az adott programon. A közismert nevén potyogósnak becézett 1701-es vírust a NAV 1.0 verziója nem tudja elpusztítani, viszont a szoftverben feltüntetett vírusok felét valóban megsemmisíti.

## Önvédelmi rendszerek

Nemcsak a vírusok és az ellenszerek száma szaporodik, hanem az immunizálási harc is folytatódik. Az egyes állományok öt bájttal történő növekedése a TNT (Turbo Anti Virus) szoftvervédelemre utal a fájlok végére írt „MsdOs” fűzréll (string). A TNT általános célú vírusvédelme csak a jelenleg 16 mutánsban ismert Jeruzsalem (Péntek 13) vírus bizonyos fajtáitól óv,

különböző neveken. Azt az öt bájtot ugyanakkor a szoftvernek a Disimmune menüjével le lehet szedni mindenmű program- és adatvesztés nélkül. Az önvédelemmel ellátott szoftverek azonban az ilyen immunizáló ellen is védekeznek, és ha ráüteljük őket, akkor nem működnek tovább. Ez történt a Volán Elektronika „Mérleg” nevű szoftverével is. A felhasználó azt hitte, hogy vírus támadta meg a programot, holott valójában csak a TNT program ötbájtos immunizálója ült rajta, és az önvédelmi rendszer nem tudta eldönteni (honnan tudta volna?), hogy miről van szó. Ugyanez több ízben is előfordult a Sysdoki Immune menüjével. A felhasználó ráütelte az immune-t a programjára, majd behozta, hogy vírusos. A Sysdoki program immune-ja komolyabb, ezért kb. 500 bájttal nő-

veli meg az egyes programokat. Az immune programrészt a Sysdoki esetében is a Disimmune menüvel szedhető le. Nem kell tehát megfélemlkezni arról, hogy az immune programok nem vírusok, hanem önvédelmi rendszerek.

A hardvert megtámadó vírusok ellen is egyre több védő kártya jelenik meg a piacon. Ilyen általános célú például a Thunderbyte és a Virus Guardian. Az előbbi egy szoftverrel kontrollált, a merevlemez frásvezetékét megszakító kártya, amelynek v.1.0, v.1.1 és v.2.0 változatát teszteltem. A kártyát csak MFM 34 pólusú vezeték megszakításra tervezték, így a busz merevlemez-kontrollerekre nem alkalmazható. Fejlesztője szerint a kártya kábelmegszakítás nélkül is működik, de csak 95 %-os biztonságot ad. Az előzetes teszt eredménye szerint az általános védelmi funkcióban (a tekervényes megfogalmazás alapján) nem mindig egyértelmű a felhasználó döntéséhez kötött válasz. Az biztos, hogy a Polimer vírus anélkül fertőz, hogy bármilyen üzenetet kapnánk. Körülbelül 50 bájttal szükséges a kártyaspecifikus TB vírusához úgy, hogy minden üzenet nélkül a teljes merevlemez tartalmát tönkretessük. Aki ezt a kártyát használja, annak számolnia kell ilyen típusú vírusok pusztításával. A kártyához 30 dolláros BIOS update jár, ami elég nehezen kivehető.

Kicsit furán néz ki a Virus Guardian, a tajvani szipóló csoda. Egyes IC-knek bemenetük van, de kimenetük nincs. A kártyán elhelyezett BIOS-t és CMOS-t egy alumíniumlappal leragasztották a titkosítás végett, ezzel egyidejűleg ki is zárták a BIOS frissítésének (update) lehetőségét, ami nem éppen szimpatikus piacpolitikai megoldás. Ha jön egy új verzió, vegyük el az új kártyát párezer forintért! Jelenleg két változat kapható nálunk. A második szeriát — biztos, ami biztos — az „Aircop” bootvírussal együtt szállították. Hatásos ötlet, de mit szól a felhasználó, ha észreveszi, hogy eredeti lemezén bootvírus van? Viszont legalább erre az egy vírusra ellenőrizni tudja a kártyát. A kártya bootvírus elleni védelme lényegesen jobb, mint a Thunderbyte-é, de a fájlvírus elleni védelmen még javítani kell. Ez a kártya egy sor gyári szoftverrel nem működik együtt, és gyakran okoz rendszerlemeredést. Nem ez az igazi megoldás.

## Új vírusíró(k) a láthatáron

Egyelőre „kezdővel” van dolgunk, de félok, hogy bele fog jönni a vírusírásba.

Nos, a dolog úgy történt, hogy egyik nap néhány gépünk nem igazán akarta a rendszert betölteni a merevlemezeiről. Erre föl néhányan neki-eresztették a „beteg” gépeknek az összes létező vírusellenőrzőt, de nem találtak semmit. Egy File Checker nevezetű program indított el bennünket a megoldás útján. Ugyanis ez a program rögzíti a kért fájlok hosszúságát, és amennyiben az változik, jelzi. Így sikerült felfedezni, hogy .COM állományaink növekednek, mégpedig pontosan 535 bájttal. A vírust végül egy neveltségesen primitív módszerrel sikerült elkapnom. Létrehoztam egy CSAPDA.COM nevű állományt, ami összesen négy sor „a” betűből állt. Ezt az 535-ös rögtön meg is fertőzte. Ezután némi gondolkodással már ki tudtam irtani a vírust az állomány sérülése nélkül.

Amint a vírusról eddig tudunk:

— Csak a .COM állományokat fertőzi.

— 2.0 DOS verzió alatt nem terjeszti magát, és törli az ugrási címét a program elejéről.

— 535 bájttal növeli a fertőzött fájl hosszát.

— A program elejére beszúr egy ugráscímét, és az első három bájtot átrakja máshová.

— Nem rezidens, csak akkor fertőz, ha fertőzött fájlt indítunk.

— Mikor a fertőzött programot indítjuk, először megfertőz egy másikat, majd elindítja magát a programot.

— A vírus egyszerűen hozzacsapja magát a fájl végéhez, ezért akár egy editorral is könnyen ki lehet irtani.

— Ha az aktuális meghajtón már mindent megfertőzött, akkor másik meghajtóra megy.

— Pillanatnyilag még nem tudjuk, hogy mit tesz, amikor aktivizálja magát, de azt tudjuk, hogy a fertőzött fájl aktivizálódás után tönkreteszi, ezért nem indulnak a gépeink, hiszen a COMMAND.COM is elszállt.

Hogyan irtuk ki az 535-ös vírust? Ha már tudjuk, hogy melyik fájl fertőzött, akkor igen könnyű dolgunk van. Teendők:

1. Keressük meg a fájl végétől számítot első „C” (ASCII 128) karaktert, és az előtte álló három karaktert másoljuk vissza a fájl legelején lévő három karakter helyére, mivel az tartalmazza a vírus ugráscímét.

2. Ha ezt megtettük, akkor a vírus már hatástalan, de még ott csücsül a fájl végén. Teljes kitakarításához keressük meg visszafelé ASCII 81,186 csoportot, törjük meg előtte a sort, és az új sort egészében törölve teljesen kiirtottuk a fájlból az 535-öst.

D.Q.

Szegedi Imre



# Az Ufómagazin 3. számából

**Fényes korong**  
**Marosvásárhely felett**  
Sütő András ufóélménye

\*

**Vörös labda a telefonban**  
Hogyan keletkezik a gómbvillám?

\*


**Nostradamus**  
Egy ember, aki tudta a jövőt

\*

**Rendhagyó meteor**  
Nukleáris robbanás Szibériában?

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 44 ▼

# A legkisebb vágógép, amely szkennel is!



A STiKA olyan intelligens vágógép, mely az általa beszkenelt ábrát rögtön ki is vágja öntapadós fóliából, maximum 85 x 600 mm-es méretben

Forgalmazza:  
**DekoCAD Kft.**  
**T: 2020-732, 2019-377**

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 36 ▼

ORACLE®

**IQSOFT**

**Végre! Itt van!**

Megjelent a régóta várt magyar nyelvű  
Oracle tankönyv.

CÍME:

**Az Oracle relációs adatbázis-kezelő  
rendszer**

Megrendelhető  
vagy személyesen megvehető  
az **IQSOFT Rt.**-nél

(1015 Budapest, Donáti u. 35-45. III. em. 328.)

**IQSOFT**

**SZKI INTELLIGENS SOFTWARE RT.**

H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45.  
Levél cím: H-1251 Budapest, Pf. 73.  
Tel.: (361) 201-6764, Telex: 22-5381  
Fax: (361) 201-7125  
E-MAIL: h10553int@ella.uucp

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 12 ▼

# FAN computer

**XT, 286, 386 SZÁMÍTÓGÉPEK  
18 HAVI GARANCIÁVAL**

**AT 40 MB MONOKRÓM 69.900,- Ft**  
**AT 40 MB VGA 98.000,- Ft**

Részegységek, mouse-ok,  
digitalizáló táblák, scannerek  
nagy választékban.

3,5", 1.44 MB WINMORE  
floppylemez 1.100,- Ft/doboz

## FAN Electronics Ltd

Tajvani-Magyar Vegyesvállalat  
1118 Budapest, Késmárki u. 6.  
(volt Friss István u.)  
Tel./fax: 185-0813

INFORMÁCIÓKÉRÉS: 33 ▼

## Modula-2

## Aki bájt, aki nem...

Sorozatunk e havi részében folytatjuk a nyelvészkedést, mégpedig a Modula-2 szintaktikai szabályai közül a deklaráció és a láthatóság fogalmának ismertetésével. A sorozat fejezeteihez szeretnénk eszentül a mágneslemez melléketben minél több példaprogramot és listát felsorakoztatni.

A példaprogramok kiterjesztése „DEF”, „IMP” és „MOD”, a listáké pedig „LST”.

A futtatható példaprogramok az aktuális cikk témaköréhez kapcsolódnak, zömmel természetesen Modula-2-vel fordíthatók, azaz sem gép-, sem fordítófüggő részeket nem tartalmaznak.

A példaprogramok kisebb csoportja IBM PC, illetve MS-DOS specifikus részeket is magában foglal, tekintettel mágneslemez melléketünk fő felhasználói körére.

A példaprogramok általában egyszerűek és rövidiek; kizárólagos céljuk egy-egy nyelvi elem használatának bemutatása és begyakorlása. Egyszerűségük ellenére igyekeztünk úgy kialakítani őket, hogy az eljárások és algoritmusok újra felhasználhatók legyenek. A „DEF” kiterjesztésű fájlok a definíciós modulokat, az „IMP” kiterjesztésűek az implementációs modulokat, míg a „MOD” kiterjesztésűek a programmodulokat tartalmazzák. Mivel sok Modula-2 implementáció nem különbözteti meg a fájlkiterjesztésben az implementációs és programmodulokat, ezért a mágneslemezen található „renimp.bat” batchfájl segítségével az „IMP” kiterjesztésű fájlok „MOD” kiterjesztésű fájlokká alakíthatók át.

A fájlnevek „EXnn-ii” formátumúak, ahol „nn” az aktuális cikkre utaló sorszám (a „01”-es sorszám ezt a cikket jelöli), „ii” pedig a példamodul cikkeken belüli sorszáma. (Vannak az adott témakörhöz tartozó olyan modulok is, amelyekre a cikkekben nem hivatkozunk, de természetesen van sorszámuk.) Az efféle fájlnevezés persze nem valami bőbeszédű, hiszen semmit sem árul el a fájl vagy a program funkciójáról, tartalmazól, kivéve azt, hogy melyik cikkben található a működéssel kapcsolatos részletesebb információ, s egyelőre ez az elsődleges szempont. Ezenkívül lesznek olyan modulok, amelyek a so-

rozat előrehaladtával egyre gyarapodnak, módosulnak, s ezeknél nem lenne célszerű a modulnévben elhelyezni a megkülönböztetést. S hogy a példák a cikksorozattól függetlenül is használhatók legyenek, a mágneslemez melléketben mindig található majd egy „renmod.bat” fájl, amely az aktuális példamodulokat tartalmazó fájlokhoz rendeli a modulok nevét.

A programmodulok futtatható változatait egyébként a modul nevével bíró „EXE” fájlok tartalmazzák. Valamennyi cikkhez tartozik egy „EXnn-00” nevű fájl, amely minden esetben egy „utility” programcskát takar. Ezeknek a kis programoknak a célja a Modula bemutatásán kívül a számítógépes munka megkönnyítése. A tanulást és a működés megértését segítő, a példa és „utility” modulokat igyekeztünk minél bővebben ellátni megjegyzésekkel.

A listafájlok az aktuális cikkekhez kapcsolódó koncepciók jobb megértését szolgáló magyarázatokkal ellátott kódrészleteket, illetve a tanulást segítő háromnyelvű (Modula-2, Pascal és C) összehasonlításokat tartalmazzák. A listafájlok nevei „M2-nn” formátumúak, ahol „nn” a példaprogramokhoz hasonlóan az aktuális cikk sorszáma (a „01”-es sorszám ezt a cikket jelöli). Cikkeként legfeljebb egy listafájl tartalmaz a mágneslemez. A listafájlok kódrez-

letei a példaprogramokhoz hasonlóan olyan kialakításúak, hogy felhasználhatók legyenek új programok létrehozására.

Egy programozási nyelv szintaktikája azokat a szabályokat rögzíti, amelyek segítségével a nyelv szimbólumaiból programot állíthatunk össze. A programozási nyelvek szintaktikájának formai leírását az teszi lehetővé, hogy szintaktikájuk szintaktikai szerkezetek és előállítások jól definiált halmaza. Az előállítások írják le, hogy a szerkezetek és szimbólumok hogyan kombinálhatók új szerkezetek létrehozására. Minden egyes szerkezethez több alternatív előállítás tartozhat, amelyek mindegyike az adott szerkezet egy lehetséges előállítását írja le.

A szintaktikai részben a már bevezetett EBNF jelölési módon kívül a következő jelöléseket használjuk.

A nyelvi szerkezetek azonosítói összetett szavak, amelyekben az őket alkotó elemi szavak nagybetűvel kezdődnek. Például: UnnecessarilyLongIdentifier, TypeDef, Id.

Az előző részben ismertetett szimbólum-ozsztályokat jelölő azonosítók a következők:

Id azonosító  
 EgészSzám egész szám  
 ValósSzám valós szám  
 String karakterlánc.  
 A speciális karakterek időzójek között szerepelnek.

A Modula-2-ben az azonosítók vagy deklarálna vagy előre definiálva vannak (ez utóbbiak az ún. standard azonosítók). A deklarációk a programozó által definiált egységeket, illetve szerkezeteket vezetik be, és rögzítik azok tulajdonságait. Az azonosító a deklarálás után a deklarált egység megnevezésére használható.

Formálisan: Név := Id  
 A deklarációk egymást követve ún. deklarációs listák alkotnak.

Formálisan: DeklLista := { Dekláció }

Az azonosítókat használatuk előtt deklarálni kell. Kivételt azok a típusok képeznek, amelyeket mutató jelöl ki. Ebben az esetben a típust ugyanabban a deklarációs listában később definiálni kell. Ezt megelőzően nem megengedett.

tek azok a műveletek, amelyek a kijelölt típus ismeretét feltételezik. (Azaz minden olyan művelet, amely hivatkozási tartalmaz.)

A deklarációk érvényességi körrel rendelkeznek. Ez az érvényességi kör a deklarációnál lép életbe; kiterjed a deklarációs listára és az ahhoz tartozó esetleges utasításokra.

Ha egy Dekl1 deklarációban definiált x azonosítót egy másik Dekl2 deklarációban akarunk használni, akkor a Dekl1-nek meg kell előznie a Dekl2-t.

Ha egy Mod1 modulban deklarált azonosítót exportálunk, akkor az érvényességi kör kiterjed a Mod1 modul tartalmazó blokkra (lokális modul). Ha a Mod1 fordítási egység, akkor az érvényességi kör kiterjed minden olyan egységre, amely őt importálja (könyvtár modul).

Rekorddeklarációk mezőazonosítói csak a mezők kijelölésére, illetve olyan WITH utasításokban használhatók, amelyek az adott rekordtípusú változóra vonatkoznak.

Az azonos deklarációs listában szereplő azonosítóknak eltérőknek kell lenniük.

A deklarációs listák egymásba ágyazhatók modul és eljárás-deklaráció segítségével, és lehetőség van a belső érvényességi körben az azonosító újra-deklarálására. Egy másik ágyazott érvényességi körök létrehozásának egy másik lehetséges változata a WITH utasítás használata. Az adott azonosítót az az egység jelöli, amelyet az éppen aktuális érvényességi körben definiáltak, és elrejt azokat az ugyanolyan azonosítóval ellátott egységeket, amelyeket az aktuális körülvevő érvényességi körökben definiáltak.

Célszerű az objektumokat a felhasználási helyükhöz közel, azaz az objektumot használó blokkban deklarálni. Az ilyen lokális objektumok használatának több következménye van. Az egyik az, hogy ugyanaz a név több objektumot is jelölhet. Ez tulajdonképpen a legfontosabb következmény, mivel megengedi, hogy a programozó szabadon válassza meg a lokális azonosítókat, anélkül, hogy a külső érvényességi körökben létező azonosítókkal törődni kellene. Ez főleg nagy rendszerek programozása esetén előnyös.

A lokalitás másik következménye az, hogy a lokális változók az érvényességi körön kívül nem léteznek, értékük elveszik, mikor az őket befoglaló blokk érvényét veszti. Ez azt is jelenti, hogy egy deklarációs egységbe való belépéskor a lokális változók értékei nem ismeretek. Ha egy változónak meg kell őriznie értékét két hívás között, akkor az adott blokkot magában foglaló blokkban kell definiálni.

A lokális deklarációk használatának három fontos előnye van.

1. Nyilvánvalóvá teszi, hogy egy objektum a program vagy rendszer egy adott részéhez tartozik.

2. Lehetővé teszi a fordító számára a lokális objektum illegális használatának detektálását.

3. A memóriahasználat csökken, mivel a lokális változók által elfoglalt terület a deklarációs egység megszűnésével felszabadul.

Az eljárások és a modulok által létrehozott érvényességi körök között azonban két alapvető különbség van. Az egyik az, hogy a modulok esetén egy deklarált azonosító érvényességi köre kiterjeszthető. Lokális modul esetén

azáltal, hogy az azonosító szerepét az EXPORT listában, könyvtári modul esetén pedig akkor, ha szerepel a definíciós modulban. A másik különbség, hogy amíg egy eljárást körülvevő érvényességi körben deklarált azonosító, az az eljárásban nem lett újra deklarálva, az eljárásban belül is látható, addig modulok esetén a beágyazó érvényességi kör(ök) azonosítói nem láthatók, kivéve, ha explicit módon importálva vannak (szerepelnek az IMPORT listában).

Egybeágyazott lokális modulok esetén, ha egy azonosítót egy belső szinten használni kívánunk, akkor azt az adott modul körülvevő összes modulban importálni kell. Hasonlóan kell eljárni, ha egy belső modulból azonosító(ka)t szeretnénk a befoglaló szintek számára elérhetővé tenni. Az adott azonosítót minden modulszinten exportálni kell.

Míg az eljárások lokális objektumai az eljárás befejeztével megszűnnek létezni, addig a lokális modulok objektumai a befolyásoló szintek létrejöttének pillanatától léteznek, egészen addig, amíg a befoglaló részek meg nem szűnnek (általában a program kezdetétől a végéig, speciális esetek a különböző overlay- és futásidőjű összerendelési technikák). Míg tehát az eljárások nemcsak új érvényességi kört, de a lokális változók számára korlátozott létezési időt jelentenek, addig a modulok elsődleges célja új érvényességi kör(ök) létrehozása.

A Modula láthatósági szabályai talán bonyolultabbnak hatnak, mint a Pascal és C hasonló szabályai, de megnyugtatóan közöljük, hogy egyszerű program esetében ezeknek töredékével sem találkozunk az ember. A legfontosabb az, hogy a könyvtári és a lokális modulok, meg az eljárások megfelelő megválasztásával és azzal, hogy modulok esetén a láthatóságot a programozó határozhatja meg, a Modula nagyobb szabadságot és rugalmasságot nyújt a programíróhoz.

A TopSpeed Modulában lehetőség van ún. alias deklarációkra is. Ezek a deklarációk nem új egységek létrehozására szolgálnak, hanem, ahogy az elnevezés is mutatja, már létező azonosítók alternatív elnevezésére. A név tetszőleges egységet jelölhet.

Formálisan: Deklaráció := CONST {Id:',':=Név';}

Példák: CONST MyIo.WrLn ::= InOut.WrLn ;

xValue ::= x\_value ;

Az előre definiált vagy standard azonosítók egy képzeletbeli, mindent ma-

A szintaktika a programozási nyelv nyelvtana. Ahogyan az élő nyelvek esetében a nyelvtan határozza meg, hogy például miképp formálhatunk egyszerű szavakkból összetett szavakat, vagy szavakból mondatokat, úgy programozási nyelvek esetén a szintaktika határozza meg, hogyan hozhatunk létre új nyelvi elemeket, illetve hogyan állíthatunk össze a nyelvi elemek segítségével programokat. A programozási nyelvek tanulása az idegen nyelv tanuláshoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy míg élő nyelvek esetén az esetleges nyelvtani hibák ellenére is érthetően fejezhetjük ki magunkat, addig programozási nyelveknél a programoknak szintaktikailag abszolút hibamenteseknek kell lenniük ahhoz, hogy használhassuk őket.

Mivel a programozási nyelvek egyszerűek és jól definiáltak, szemben az élő nyelvek sokszínűségével, kétértelműségeivel és kivételeivel, ezért elsajátításuk könnyebb, mint egy idegen nyelv. A programozási nyelvek hátránya az élő nyelvekkel szemben viszont az, hogy logikájuk nem követi az emberi logikát, bár az új generációs programozási nyelvek és a mesterséges intelligencia kutatásának nyelvi többlek között ezen is próbálnak változtatni. A mesterséges nyelvek persze sohasem lesznek olyan árnyaltak és sokszínűek, mint a beszélt nyelvek, de nem is ez a feladatuk.

gában foglalt érvényességi körben definiált azonosítók.

ABS\* DISPOSE\* LONGREAL TRUE

ADDRESS\* EXCL MAX TRUNC

ADR\* FALSE MIN VAL

BITSET FLOAT NEW VSIZE

BOOLEAN HALT NIL WORD\*

CAP HIGH ODD

CARDINAL INC ORD

CHAR INCL PROC

CHR INTEGER REAL

DEC LONGINT SIZE

A \*-gal jelölt azonosítók eseténként a SYSTEM modulban deklaráltak.

TopSpeed modula és a legtöbb Modula implementáció:

BYTE NULLPROC

LONGCARD SHORTADDR

(i80x86 specifikus)

LONGWORD SHORTCARD

SHORTINT

Az érvényességi körre vonatkozó példák és a nyelvekkel való összehasonlítások az „M2-01.LST” fájlban találhatóak. (Érdeemes megfigyelni, hogy a modulstruktúra mennyivel sokrétűbb és jelölésmódját tekintve mennyivel egyértelműbb, kifejezőbb, mint a C nyelvi megoldás, cserébe viszont jóval több gépelést igényel. A Pascal ebből a szempontból messze alulmarad a másik két nyelvvél szemben.) Itt gyűjtöttük össze az érvényességi körrel és a láthatósággal kapcsolatos legjellemzőbb eseteket és hibákat.

Az e havi „utility” program a bemeneti paraméternek megfelelő bináris, oktális, decimális, hexadecimális és karakterkódot adja vissza. A működés leírását, a példákat és az esetleges módosítási lehetőségeket a forrásfájl tartalmazza. A példaprogramok elsősorban nem kimondottan a láthatósággal foglalkoznak, hanem inkább a Modula programokról és adatstruktúrákról próbálnak képet adni. Vannak közöttük igen egyszerűek, de akad néhány, „trükkös” megoldásokat alkalmazó is. Reméljük, kezdő és haladó egyaránt talál bennük kedvére való „csemegét”.

Villányi László

# A Clipper bugyraiban

Előző számunkban Clipper-klippek címmel a már nálunk is több mint fél éve kapható Clipper 5.0 relációs adatbázis-kezelő rendszer néhány újdonságát foglaltam össze, áttekintve az új linkert, az új compilert és az RMAKE névre hallgató programkarbantartó utilityt. Mielőtt nagyító alá vennénk a különböző nyelvi lehetőségeket, illetve lehetetlenségeket, nézzük meg, mit tartalmaz még a Nantucket csomagjal

Az eddigiekhez képest újdonság a PE elnevezésű szövegszerkesztő, amely az új Clipperben íródott, és forrásnyelvi listája is része a rendszernek. Mint szövegszerkesztő nagyon silány munka, jószívet csak a teljesség kedvéért tették a dobozba. Mivel a compiler, bármilyen szövegszerkesztőt használtak is, csak tiszta ASCII kódú program lefordítására képes, ezért inkább a példaprogramok között lenne a helye, ahol megmutatná, hogyan lehet arra használni a Clippert, amire legmerészebb álmainkban sem gondoltunk. (Nem hiszem, hogy bárki is a Nantucket PE programját használná szövegeinek szerkesztésére.)

Öröndetes, hogy két adatbázis-kezelő utility kapott helyet a csomagban, forrásnyelvi lista formájában. Tanulmányozásuk sok ötletet adhat nekünk is, hiszen láthatjuk, hogy a rendszer készítői hogyan használják saját alkotásukat. A DBU (DataBase Utility) és az RL (Report and Label Utility) a nevüknek megfelelő célra is kitűnően alkalmazhatók, habár itt is inkább a példaprogram jelleg dominál. Megis-

merhetjük az újdonságnak számító objektumok kezelésének módszereit, a NIL felhatalozási lehetőségeit, az új típusú változókezelés előnyeit és hátrányait.

Külön bekezdést érdemel a CLD elnevezésű debugger, amely Clipper programok hibakeresésére használható, és az előző változatokkal ellentétben külön futtatható fájlban kapott helyet. Sajnos ezt a programot forrásnyelven nem adták közzé, pedig minden bizonnyal ez lenne a legérdekesebb az összes utility közül. A CLD futtatásának alapfeltétele, hogy a kódhoz hozzá kell szerkeszteni a debug információkat tartalmazó OBJ fájlt, ami az EXE kód méretét közel 100 kilobájttal növeli meg (compiler /B opció). A CLD behívása után a képernyőn láthatjuk az ellenőrizni kívánt program forráskódját, az éppen végrehajtásra váró sort külön kiemelve. A változó pillanatnyi értékét is megnézhetjük, sőt meg is változtat-hatjuk. Lehetőség van a hívási (call) stack tartalmának megtekintésére, és tö-réspontok, valamint átfutási pontok

## Új címen a Cédrus Kiadó, új címen az Alaplap!

Mint már előző számunkban is beszámoltunk róla, 1991. július 1-jétől ismét a Duna túlsó oldalára költözünk. Az új cím: **Budapest XI., Karolina út 17.** Postacímünk változatlanul a régi marad: **1251 Budapest, Postafiók 71.** Még nem áll rendelkezésünkre minden beigért telefon, de július 1-jétől szerkesztőségünk és kiadónk a **166-2111-es** telefonszámon hívható.

megadására is. Ezenkívül a CLD felső- és más utasítás, amelyek nagy része a jól kezelhető menürendszeren keresztül is elérhető.

Mielőtt megvizsgálánánk a preprocessort, néhány elméleti kérdést tisztáznunk kell. Az új Clipper forrásnyelvű programok alapvetően három nyelvi elemről épülnek fel: kulcsszavakból, függvényekből és preprocessor-utasításokból. (Ha valakinek fontos, bevehetjük negyediknek a commenteket.)

A tizennyolc kulcsszó olyan alapvető funkciókat lát el, mint a változódeklaráció vagy a ciklusszervezés. Csak rájuk támaszkodva még egy nagyon egyszerű programcskát is nehéz lenne megírni. Valójában minden programozási feladatot függvényekkel valósíthatunk meg. A rendelkezésünkre álló 169 függvény kezeli a billentyűzetet, a képernyőt, a háttértárakat és nem utolsósorban az adatbázisokat. A harmadik nyelvi elem a preprocessor-utasítás, amelynek itt sokkal nagyobb szerepe van, mint ahogy azt egyéb programnyelveknél megszoktuk.

Nem véletlenül maradt ki a nyelvi elemek közül az utasítás, ugyanis a Clipper 5.0 illet nem is ismer. A nyelvi leírásokban található 109 standard utasítás egytől egyig a preprocessorzornak szóló makró. Ezek a makrók #command és #translate direktívák alkalmazásával az STD.CH nevű include állományban vannak felépítve. Aki komolyabban szeretne foglalkozni az új Clipperrel, annak feltétlenül ajánlott az STD.CH beható tanulmányozása.

Ebben a fájlban olyan sehol máshol nem dokumentált „belső” függvényeket használnak a rendszer alkotói, amelyek között igen izgalmasak is vannak. Igaz, hogy a fájl elején levő commentben röviden és határozottan felszólítanak minket, hogy a dupla aláhúzással kezdődő nevű „belső” függvényeket a programból ne használjuk, de néha nagyon nehéz ellenállni a csábításnak. Azután, ha a figyelmeztetésnek is eleget akarunk tenni, még mindig írhatunk egy saját STD.CH fájlt (ezt csak gyakorlat-tabb programozóknak ajánlom), amelyben szabadon garázdálkodhatunk az „\_” kezdetű függvények között. Egy ilyen állomány megalkotásával győke-lesen átformálhatjuk a rendszer arculatát. A belső függvények ésszerűen szervezett, célratoró használatával akár egy új programozási nyelvet is készíthetünk. Ez egyébként teljesen szabályos és támogatott lehetőség, a compiler /U direktívájával valósítható meg. A #command és #translate utasításokkal az STD.CH fájlban kívül is definiálhatunk

saját készítésű parancsokat, sőt erre mind a referencia-kézikönyvben, mind a rendszerhez adott példaprogramok között több jó példát és ötletet találunk.

Fontosnak tartom megemlíteni a #define case sensitive definíciót, mert különbséget tesz kis- és nagybetűk között, míg a #translate és a #command nem. Vagyis a #define MPATTERN = RPATTERN nem helyettesítődik be a forrásnyelvű szöveg „mpattern” kifejezése helyére. Igazán kár, hogy ennek felülbírlására nem ad módot a rendszer, de még mindig megtehetjük, ha egy saját gyártmányú utasítást kis- és nagybetűkkel is használni akarunk, hogy azt először egy #command utasításban deklaráljuk, így a #define mindig a megfelelő formában leli meg. A #command vagy #translate direktívákkal deklarált saját parancsoknak opcionális vagy olyan paraméterei is lehetnek, amelyek csak meghatározott értékeket vehetnek fel (például ON/OFF, SINGLE/DOUBLE stb.), ezenkívül paraméter lehet előre nem ismert számú elem-ből álló lista is.

A compiler másik előnye, hogy külön kérésre a preprozessált forráskódot egy szöveges .PPO kiterjesztésű állományba írja ki (/O opció). Egy ilyen preprozessált fájlban már teljes mélységükben ki vannak fejtve a makrók, és ebből adódóan utasítások is be vannak helyettesítve a megfelelő (dokumentált vagy belső) függvényhívásokkal. Ezzel a lehetőséggel a belső függvények kiismerésénél is élhetünk.

A változókezeléssel kapcsolatban újdonságot fedezhetünk fel az új fordítóban, amellőt, hogy ebben a vonatkozásban is felülről kompatibilis az előzővel.

Két új adattípussal, a NIL-levél és a CodeBlockkal találkozunk. A NIL típusról és az egyetlen NIL típusú változóról, a NIL-ről nemigen lehet többet mondani, mint azt, hogy minden olyan memóriaváltozó, paraméter és tömb-elem, amely már deklarálva van, de értéket még nem kapott, ezt az értéket tartalmazza. Egy kivétel van: a PUBLIC típusú változó (de a PUBLIC tömb-elem nem).

A CodeBlock már sokkal érdekesebb; ezzel általános értelemben vett utasításokat egy blokkba rendezhetünk, és meghadhatunk a blokkra vonatkozó argumentumlistát is. A teljes blokkot egy azonosítóval látjuk el, és három függvényrel futtathatjuk le. És egy nagyon fontos dolog, ami a dokumentációban sehol nincs hangsúlyozva: a CodeBlock tartalmának nem kell fordítási időben ismernie lennie!

Ebbe a témakörbe tartoznak még a tárolási osztályok, ahol két szempontot vettek figyelembe az alkotók. Az egyik az, hogy az adott változó csak a deklarációt tartalmazó függvényben él vagy az általa hívottakban is. A másik szempont szerint a változó vagy leépül a függvényvel együtt egy RETURN esetén, vagy nem. Mind a négy variációra találunk egy-egy tárolási osztályt.

Fridl György

## A FLOPPY.LAP júniusi számából

Objektumorientált programozás  
(I. rész)

Virtuális PC — IBM AT-n

CAD/CAM — Swiss-CAD tervezőrendszer

A MEDIT egészségügyi rendszer

Hardver ZOOM VGA kártyával

GYÓGY(H)ÍR rovat

Harrison, Bill:

**Bevezetés a Framework III használatába**

(Budapest, 1991, Novotrade Kiadó, 410 oldal, 728 Ft)

A Framework III az amerikai Ashton-Tate cég terméke, és az irodai munka megkönnyítését szolgáló integrált programcsomagok harmadik generációját képviseli. Gyors, könnyen megtanulható, használata egyszerű. A kezdőket helyzetérzékeny help és menürendszer is segíti.

A programcsomag több fontos feladatkört foglal egységes rendszerbe: vázlatkészítést, szövegszerkesztést, táblázatkezelést, grafikonkészítést, adatbázis-kezelést, telekommunikációs és hálózati postázási lehetőségeket. Speciális feladatok megoldását segíti a beépített Fred programozási nyelv. A különböző feladattípusok közötti határok gyakorlatilag elmosódnak, épp olyan egyszerűen lehet mozogni közöttük, mint az egyes feladatokon belül.

A Framework III alapvető szerkezeti egységét keretek nevezik. Az információkat keretekben kell elhelyezni, s azonnal lehetővé válik az adatok mozgatása, feldolgozása, programokkal való manipulációja. Párhuzamosan több kerettel is dolgozhatunk, adatokat vihetünk át egyikből a másikba, több keretet egy magasabb szinten újabb keretben helyezhetünk el. A lehetőségek szinte korlátlanok.

Bill Harrison könyve – amely felépítésében is a Framework filozófiáját tükrözi – lépésről lépésre vezeti be a kezdő és haladó felhasználókat a Framework III rejtelmeibe. Felépítése felhasználói kézikönyvre emlékeztet, amelyben sok apró ötletre, hasznos tanácsra lelhetünk. Minden fontosabb információ megtalálható itt, a rendszer installálásától az érkező kezelésig. A mindennapos használatot a függelékben található referencia-táblázatok mellett betűrendes tárgymutató segíti.

Kissé szokatlan a Framework szókészlete: például a lemezmeghajtó iratszekrénynek, a könyvtárat (library) íróasztalióknak nevezi. A keret más rendszerekben használatos ablakhoz hasonlít.


Akik egy korábbi generációról térnek át a Framework III használatára, azoknak hiányzik az eltérések ismertetése. Ezekre csak néhány, a szövegben megbúvó utalás található.

(b)

**Atari Portfolio**


Egyre gyakrabban találkozhatunk a számítástechnikai boltok kirakataiban az Atari Portfolio számítógéppel. Sokak figyelmét felkeltette ez a zseb-PC kategóriájú számítógép, de vajon milyen célra a legalkalmasabb, hiszen a Portfolio nem menedzser-kalkulátor és nem is laptop. A kérdésre részben választ ad a Számalk által kibocsátott programozói segédlet. Valószínűleg azok az üzletemberek használják leginkább, akik utazás közben vagy unalmas értekezletek alatt gyorsan el akarnak végezni pénzügyi számításokat, vagy meg akarnak írni egy levelet, amelyet később a géphez csatlakozó printeren kinyomtatnak.

A Számalk által összeállított füzet egy felhasználói segédlet, amely az információkat rendkívül tömören tartalmazza. Különösen jól használhatják azok, akik más forrásból már részletesen áttanulmányozták a gép használatára vonatkozó



Bill Harrison

# BEVEZETÉS A FRAMEWORK III HASZNÁLATÁBA



tudnivalókat, és könnyen utánanézhettek például egyes beépített függvények pontos szintaktikájának. A segédletben jól áttekinthető táblázatok szerepelnek a funkcióbillentyűk használatáról, a menükről. A leggyakrabban használt szövegszerkesztő parancsokat külön is feltüntetik.

A gép összes menüjének (telefonkönyv, kalkulátor, határidőnapló, szövegszerkesztő, alapbeállítások, táblázatkezelő) leírása következik felépítésű. Mindenhol a menüpont behívási módja szerepel először, majd az adott menühöz tartozó üzemmódok és funkciók következnek. Ezután a menüfa részletes felépítése olvasható, logikailag jól tagolt. A segédlet külön felhívja a figyelmet arra is, hogy egyes menüpontok milyen üzemmódban nem használhatók.

A segédlet legrészletesebben a táblázatkezelő használatával foglalkozik, hiszen talán az a legbonyolultabb. De itt sajnos hiányos az anyag, lazul az előzőekben tapasztalt következetesség: csak néhány beépített táblázatkezelő függvényről szerepel mintapélda, pedig mindegyiknél kellene.

Össességében elmondható, hogy hasznos ez a kiadvány, de azért annak, aki az Atari Portfolio vásárlására szánja el magát, ilyen használati utasítást ingyenesen kellene a géphez kapnia.

Sz. A.

Dr. Pajor Gábor:

## Az IBM PC-ről alapfokon

A hardver

(Budapest, 1990, LSI Oktatóközpont,  
79 oldal, 100 Ft)

A szoftver alcímű kötet után négy hónappal végre megjelent a sorozat hardverről szóló része. Az előbbihez hasonlóan ez is Az IBM PC-ről kezdő felhasználóknak című sorozatban kiadott füzet átdolgozott, bővített változata, új címmel, új külsővel — és a DTP-technika fejlődésének köszönhetően olvashatóbb formában. Tartalmi változás csak néhány új fejezet beszúrásával és egy azóta időszertülné vált rész elhagyásával történt.

A szerző az alapfogalmak tisztázása után bemutatja az IBM PC-k alapkonzfigurációját. Ezután a háttértárolókat ismerteti; itt új az optikai tárolókról szóló rész. A monitorok, majd a billentyűzet leírása sok hasznos információt nyújt kezdő felhasználóknak. Az ugyancsak új Egértörténelem után a nyomtatókról szóló fejezetet olvashatjuk, amelyet a sok gyakorlati fogás ellenére gyengének tartok, a vezérlőkódokat leíró rész felesleges, a lézernyomtatókról szó sem esik.


Több figyelmet kellett volna fordítani az átdolgozásra. Figyelmetlenségből olyan megállapítások is benne maradtak, mint ami a 66. oldalon olvasható: „Eddig megismerkedtünk azokkal az eszközökkel, melyek egy számítógépes konfigurációban 1986-ban elérhetőek és megvásárolhatók voltak.” Emlékeztetőül: a könyv 1991-ben jelent meg. Hasonló baki a 67. oldal alján: „Könyvünk végére értünk.” Ez után még nyolc oldalnyi új szöveg jön. A könyvet szöszedet zárja, amely pontosan megegyezik az 1987-es kiadásával, és az új fogalmakat nem tartalmazza.

(BL)

dr. Pajor Gábor

Az IBM PC-ről  
alapfokon

A hardver



LSI OKTATÓKÖZPONT

## BIBLIOGRÁFIA

Összeállításunkban a mostani szám vezértémájához, a számítótáblákhoz kapcsolódó könyvek közül válogattunk. Ahol ez a kapcsolat a címből nem derül ki, ott röviden utalunk a tartalomra.

**Balázs Judit – Kertes Klára:** Táblázatkezelő programok. Intercalc, Calc-Graphic. Budapest, 1988, Műszaki Könyvkiadó, 76 oldal. Ára: 95 Ft. (A Visualc típusú programok ismertetése.)

**Barakonyi Károly:** A Framework II használata kezdőknek. Budapest, 1989, LSI ATSZ, 298 oldal. Ára: 343 Ft.

**Barakonyi Károly:** Framework II. (Lapozgató sorozat.) Budapest, 1989, Műszaki Könyvkiadó, 106 oldal. Ára: 180 Ft.

**Barakonyi Károly:** Táblázatkezelő rendszerek. IBM PC: Lotus 1-2-3, Framework, CalcStar. C64/128: Multiplan, CalcResult, CalQuala. Budapest, 1987, LSI ATSZ, 570 oldal. Ára: 361 Ft.

**Barakonyi Károly:** Táblázatkezelő rendszerek IBM PC-re. Budapest, 1989, LSI ATSZ, 470 oldal. Ára: 315 Ft. (A Táblázatkezelő rendszerek rövidített változata.)

**C64 software alkalmazói segédlet.** Budapest, 1984, Ipari Informatikai Központ, 416 oldal. Ára: 315 Ft. (Egyéb témák mellett a Calc-Result ismertetésével.)

**C64 software alkalmazói segédlet.** III Budapest, 1985, Ipari Informatikai Központ, 199 oldal. Ára: 292 Ft. (Egyéb témák mellett a Multiplan ismertetésével.)

**Gerő Judit:** Lotus 1-2-3 és Symphony. Budapest, 1989, Számalk, 196 oldal. Ára: 256 Ft.

**Harrison, Bill:** Bevezetés a Framework III használataiba. Budapest, 1991, Novotrade Kiadó, 410 oldal. Ára: 728 Ft.

**Kocsis – Rucz:** Sinclair Spectrum játék és program 4. Budapest, 1988, LSI ATSZ, 142 oldal. Ára: 157 Ft. (Egyéb témák mellett a VU-Calc, az Omnicalc és az Omnicalc-2 táblázatkezelők leírásával.)

**Lotus 1-2-3 alkalmazói segédlet.** Budapest, 1987, Ipari Informatikai Központ, 143 oldal. Ára: 350 Ft.

**Magyar István:** Open Access. (Lapozgató sorozat.) Budapest, 1989, Műszaki Könyvkiadó, 65 oldal. Ára: 180 Ft.

**Pajor Gábor:** Az IBM PC-ről alapfokon. A szoftver. Budapest, 1990, LSI Oktatóközpont, 96 oldal. Ára: 101 Ft.

**Pápay Kálmán:** Bevezetés a Framework II használataiba. Budapest, 1990, Műszaki Könyvkiadó, 118 oldal. Ára: 185 Ft.

**Sinclair QL felhasználói programok.** Budapest, 1986, Ipari Informatikai Központ, 343 oldal. Ára: 612 Ft. (Három másik program mellett az Abacus táblázatkezelő ismertetésével.)

**Tabéry Gábor:** Ismerkedés a Sinclair QL felhasználói programjaival. Budapest, 1987, Műszaki Könyvkiadó, 169 oldal. Ára: 180 Ft. (A bemutatott négy program egyike az Abacus táblázatkezelő.)

**Úry László:** Symphony 1. A Symphony installálása. Elektronikus kalkulációs lap. Programozás: makrók. Budapest, 1988, LSI ATSZ, 132 oldal. Ára: 160 Ft.

**Úry László:** Symphony 2. Tartományok. Adattárolományok. Ablakkezelés. Szövegszerkesztő. Budapest, 1988, LSI ATSZ, 90 oldal. Ára: 133 Ft.

# A PC Turbo Klubról

## Átirányítás

Őrvendetesen gyarapszik klubunk tagjainak száma, közelítünk a 900-hoz. Hogy a klubtagok köre nem bővül még ennél is dinamikusabban, annak van néhány — úgy véljük — közérdekűre számot tartó oka. Ezek közül a legfontosabb a meglévő előfizetések lemondásának és átirányításának minimális lehetősége, mert a Magyar Posta és az OTP nem nagy hajlandóságot mutat az előfizető számlájáról már leemelt összegek visszafizetésére. Aki tehát a PC Turbo Klub tagjaként a Cédrus Kiadótól közvetlenül szeretné megkapni az Alaplapot, annak részen kell lennie az 1992. évi előfizetések intézésekor, hogy ne kelljen újabb egy éven át várnia előfizetésének átirányítására.

## Baki

Sajnálatos nyomdai mulasztás következtében az áprilisi lapszámunkban ki-nyomatott csekk fölül lemaradt a tájékoztatás, hogy a PC Turbo Klub tagjaként befizetendő összeg 2112 forint, ezért néhányan a postai előfizetésnél érvényes 2352 forintot fizették be. Nekik természetesen visszautaltuk a pluszként befizetett 240 forintot.

## Tervezés

Szeretnénk még előbbé tenni a klub összejeveleleit, s elérni azt, hogy a bemutatandó témák, termékek kiválasztásakor kövessük a klubtagok érdeklődésének irányát. Ezért kérünk mindenkit — a leendő klubtagokat is! —, hogy írják meg levélben elképzeléseiket, ötleteiket, így a klubprogram tervezésénél már azokra is tudunk támaszkodni. A tervezéshez, előkészítéshez most megfelelő idő is rendelkezésünkre áll, mert két hónap nyári szünet után csak szeptember elején kezdődnek újra az összejeveletek.

## Az első (szegedi) fecske

Végre arról számoltunk be, hogy elindult egy folyamat, amelynek ered-

ményeként a PC Turbo Klub Budapest-centrikussága előbb-utóbb talán megszűnik. A jég megtörését a szegedi ForStep Kft.-nek köszönhetjük. Várhatóan augusztus 1-jétől már ők is vállalják, hogy termékeiket 5%-os engedménnyel árusítják a PC Turbo Klub tagjainak. És elképzeléseik szerint ez csak az első lépés, hogy Szegeden a PC Turbo Klub regionális központját hozzák létre. A ForStep Kft. címe: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9. Telefon: 06 (62) 25-366.

## Babra

Belenyúltam a laby.com nevű játékba. (Most labirint.com néven szerepel a mágneslemez mellékletén.)

Megváltoztattam 4 bájtot: a gratuláló felirat végén 0D 0A 0D 0A helyett négy szököz (20) van. A labirintus így nem fut le a képernyőről a játék végén.

Megváltoztattam még egy bájtot: 8BC 00 helyett 07 lett.

A játék érdekesebb, mert a már bejárt terület láthatóvá válik.

Csiszolom tovább.

Barna József

## Kártyázunk!

Áprilisi számunk Paletta rovatában több között az Expanz! adattömörítő kártyáról írtunk. „Nagynehezen” sikerült valami negatívumot is találni róla — nevezetesen, hogy például a Compaq DOS-szal előfordulhatnak együttműködési hibák —, s erre már itt is van a kártya Expanz! Plus nevű új változata, amely ezt az esetleges fogyatékoságot kiküszöböli. Az Expanz! Plus kártya — mint arról Nagy Tamás, a forgalmazó MultiCAD Stúdió Kft. ügyvezető igazgatója szerkesztőségünk tájékoztatta — teljes mértékben támogatja az MS és PC DOS 3.x, 4.x és 5.x verzióit, a Compaq DOS 3.31-et is beleértve. Ugyanakkor a kártya jól együttműködik minden olyan népszerű alkalmazási szoftverrel, amely a fenti környezetben fut, beleértve a Microsoft Windows 3.0 verzióit. Ugyanígy korlátozás nélkül alkalmazhatók a kártyás gépen a közkedvelt Norton Utility és PC Tools programok.

A MikrobaZár rovatban rövid, szöveges, a mikroszámítógépekkel kapcsolatos hírdetéseket közlünk. A díjazás kereskedelmi tevékenységet folytatóknak gépelt soronként (60 karakter) 100 Ft, másoknak az első sor 50 Ft, minden további sor 20 Ft.

Kérjük, hogy a hirdetés díját a Budapest Bank Rt.-nél vezetett 380-66760 sz. Cédrus Rt. számlára utalják át, vagy postautalványon a Cédrus Rt. címére (1251 Budapest I., Lánchíd u. 15-17.) fizessék be, a hátdőltől feltüntetve, hogy apróhirdetés. A befizetést igazoló szelvényt a közlendő hirdetés szövegével együtt az Alaplap szerkesztőségéhez küldjék el: 1251 Budapest, Pf. 71.

A PC Turbo Klub tagjai ebben a rovatban 20%-os kedvezményt hirdethetnek!

## ADOK

Amiga 500 1 MB-ra bővíthető eladó. Irányár: 53 900 Ft. Cím: Keresztes Gábor, 1142 Budapest XIV., Laky-köz 11. Tel: 251-2523.

Amigára eladó több mint 2000 lemez játéktalálommal és felhasználói programokkal. 3,5"-os lemezek 380 Ft-os, 5,25"-os lemezek 750 Ft-os áron eladók. Cím: Keresztes Gábor, 1142 Budapest XIV., Laky-köz 11. Tel: 251-2523.

Enterprise programok eladók. Válaszboríték ellenében listát küldök. 2000 program, sok kedvezmény, ajándék. Cím: Zemen László, 1104 Budapest X., Kada u. 141. fszt. 9.

Eladó Enterprise-128 magnóval (8 000), 1,2 MB FDD-vel, EXDOS vezérlővel (18 000), joystickkal, speciális emulátorral. 720 kb-os lemezen 10 db felhasználói és 30 db játéktalálom (5000), valamint RPR nyomtató (5000) is eladó. Mindez együtt csak 32 000 Ft! Cím: Kovács Gábor, 6724 Szeged, Sárosi u. 2. Tel: (62) 20-030.

Enterprise programok eladók! Válaszboríték ellenében listát küldök. Cím: Molnár Imre, 1181 Budapest XVIII., Havanna u. 7. V/27.

Garanciális Atari 520 STFM eladó, beépített modulátorral, floppyvezérlővel, egérrel és 20 db lemezzel 35 000 Ft-ért. Tel: (56) 44-949.

Olcson eladó 23 MB-os winchester, XT és AT winchester csatló-kártya, 2 db 360 kb-os floppy drive. Cím: Nagy Gábor, 5100 Jászberény, Gács u. 14. IV/12.

Eladó Enterprise-128 vagy IBM PC típusú számítógépekhez 360 kb-os dobozolt, önálló táppal ellátott floppy meghajtó, illetve Citi-Tizen-120D nyomtató (párhuzamos csatlóval). Tel: 137-4894.

ZX Spectrum+ (48K) magnóval, joystick interfészsel, joystickkal, felhasználói és játéktalálommal, szakirodalommal 20 000 Ft-ért eladó. Cím: Csóka József, 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 52.

Eladó garanciális angol PC/XT 4,7/10 MHz árajrallal, 640 kb RAM-mal, 360 kb-os floppyval, CGA multi I/O kártyával, 101 gombos XT/AT billentyűzettel, zöb színes hangcsatornás Philips monitorral (kód: 900x400-as felbontással) 44 000 Ft-ért. A teljes konfiguráció 100 lemezzel (csúcsmínőségű PC-s programokkal) elsősorban egészben 50 000 Ft-ért eladó. Cím: Fábán Zoltán, 8500 Pápa, Martonovics u. 9.

IBM-re csak játéktalálom olcsón másolható! Cím: Dudás Péter, 1225 Budapest XXII., Csut u. 8/a. Tel: 226-3376.

## Kisokos

Az áprilisi számunk mágneslemez mellékletén demó változatban közreadott magyar nyelvű címárkléző és telefonregisztrátor írást érdeklődőket tájékoztatjuk, hogy a Kisokos teljes változata hamarosan a Floppyland-ben is megvásárolható lesz, addig pedig érdeklődni a szerzőnél lehet. (Tresch András, 1026 Bp., II. Torockó u. 4. Tel.: 156-8064.)



23.-27. April 1991

# Német precizitás — balkáni slampossággal

A bécsi Ifabo kiállítást a Práterben, az óriáskerék tövében lévő második vásárlóközpontban rendezték meg április végén. A kiállításról az ember összbenyomása egy ottani hazánkfa kifakadásával jellemezhető: német precizitás balkáni slampossággal elegyítve.

A kiállításon látszott, hogy ezt inkább a kereskedők rendezik egymásnak. Német cégeknek a legnagyobb ritkaságszámba ment, ha a standokon olyan szakembert lehetett találni, aki angolul beszélt. Jellemző, hogy a Siemens Nixdorf standján érdeklődéseme egy cég emblémájával díszített Milka-csokit kaptam, de információt semmit.

A kiállítás mintha a CeBIT kistestvére lenne. Szinte ugyanazok a cégek ugyanazokkal a termékekkel képviseltetik magukat. Három cég nyomasztó (pénz)főlénye érvényesült a bemutatók nagyságán: a Schrack és az osztrák távközlési vállalat, a Siemens-Nixdorf számítástechnikai konglomerátum, valamint a harmadik — természetesen — az IBM. Szoftvereseknél szintén a nagyok voltak jelen a kiállításon.

Most nézzük a részleteket! Egy új fogalommal kellett megismerkednie annak, aki a biztonságtechnika felől érdeklődött; megjelentek azok a hardvereszközök, amelyekkel a kényes adatok lezárhatók az illetéktelen tekintetek elől. A banki kommunikáció hatására egy új hardvergyártó ágazat született, amelyet a szakma taláiban Safeware-nek keresztelt el. Ide tartoznak az elektronikus titkosítók éppúgy, mint a vírusvédelmi eszközök. Beigazolódott, hogy a kommersz, nagysorozatú termékek nem mindig alkalmasak a teljesen biztonságos kommunikációra. A linzi Safeware GmbH DES titkosító algoritmus alkalmazó kódoló kártyájának sajátossága például, hogy a titkosító chip nem a Motorola hasonló képességű, de az informatikusok szemében biztonságtechnikailag megbízhatatlannak tartott terméke, hanem német gyártmány és eredeti fejlesztés.

Érdekes volt egy pillantást vetni az osztrák PSK (Postsparkasse) banki rendszerére, a KISS-re. Ez már a divatos Windows-szerű alkalmazói felületet

használja, amelyet itt az OS/2 és a Presentation Manager kombinációjával értek el. Meglepő volt, hogy a sokszor elíratott OS/2 (mint ismeretes, az IBM nyomására) ismét és ismét feltámad egy-egy alkalmazáshoz. A banki rendszer termináljai IBM PS-Model 65-ös, 386-alapú gépek, 8 MB memóriával és 60 MB-os merevlemezzel, s bizonyos szemléletváltásra utaltak az igen jó minőségű színes VGA monitorok. A fásrasztó monokróm korszakon ezen a területen is kezd túlnőni az informatika, a színnek ismét nagyobb jelentősége van. Központi gépként ebben a rendszerben IBM 3090-et alkalmaztak, s a többi gép IBM Token-Ring hálózatban üzemelt.

Mindenesetre az MS-DOS továbbra is a PC-s operációs rendszerek alapfűpisa. Júniusra nagy késés után várható az új MS-DOS 5.01 megjelenése. A korábban kibocsátott tesztváltozatok hibáiból okulva sok elemét ártították. Jelenleg egy végső tesztváltozat van forgalomban, azonban a COM-MAND.COM végén belső üzenet figyelmeztet arra, hogy ezt ne használjuk, hanem cseréljük ki a végleges példányra. Sajnos a Microsoft továbbra sem változtat az operációs rendszerek eladásakor azon a politikáján, hogy a DOS-t csak gyártókon keresztül — és nem közvetlenül — értékesíti. Így az illegális DOS-verziók száma tovább fog szaporodni. A nagy, saját DOS-verzióval rendelkező gyártók talán októberre fognak megjelenni az MS-DOS 5.xx-szel kompatibilis termékekkel. Azt már a mostani példányok alapján is el lehet mondani róla: előnyeit a 386-os gépek használói tudják igazán élvezni. Az Ifabóra még nem készült el a Microsoft Windows 3.1, amely új betűtechnológiát alkalmaz: az Adobe Type Managerét.

A Star és a HP egyaránt újdonságokkal szolgált a bemutatón. A Star bemutatta a HP-4 lézerprintert, amely a nagy konkurens, a HP IIP teljesítményadataival rendelkezik, és postscriptet is tud, amennyiben ezt a bővítést installálták. Ára a nyugati piacokon valamivel olcsóbb, mint a IIP-é. A HP-nél az elíratott IIP újra, teljes ifjúságában ragyog. Annak ellenére, hogy gazdái meg kívánták ölni, a piaci kereslet (a kitűnő minőség és az olcsó árak miatt) feltámasztotta. Mellette azonban megjelentek nagyobb testvérei is. Többek között a HP III és annak kétoldalas, két papírkazettás változata, a HP IIIS. Ugyanakkor immár saját HP gyártmányú postscript kazetta is kapható hozzá, amely az Adobe licence. Viszont most kezdenek megjelenni azok a meghajtóprogramok, amelyek képesek kihasználni a HP III printerek új lehetőségét, a méretezhető, saját formátumú betűkészletek alkalmazását. Az új Bitstream Fontware már felkészült ennek a technológiának a fogadására is.

Megdöbbenő, hogy míg a távol-keleti cégek nagy számban képviseltették magukat a hannoveri CeBIT-en, itt mindössze néhány vállalkozó szellemű ücsörgött a 16-os pavilon mellett, a Siemens árnyékában. Igaz, amit bemutatnak, az nagyon imponáló volt: két olyan termék klónjával jelentek meg, amely eddig drágasága miatt volt nehezen elérhető. Egyikük elhozta az US Robotics HSR 9600 MNPS-ös modem klónját, amely ebben a mezőnyben a csúcsmínőséget képviseli. A másik Ethernet hálózati elemekkel és saját hálózati szoftverrel lepte meg azokat, akik felfedezték az aranyrögöt a bemutató sártól sürte felszíne alatt. Most az a cég dobhat „nagyot”, amelyik nem sietett el a szeles sátrókból, hanem felvette velük a kapcsolatot és kereskedik...

Végül egy érdekességet is érdemes megemlíteni. Az Atari ST PAD-ról az ember nem tudja eldönteni, számítógép-e vagy csupán egy hiperintelligens periféria. Mindenesetre felismeri a folyadékkristályos képernyőre a speciális mágneses toll segítségével és kézzel felvitt szöveget.

Kis János



# Nem mi nyertük a PS/1-et

Ha e havi kibővített terjedelmű Paletta—Kírákat rovatunkban egy szót sem ejtenénk a budapesti Ifabóról, már akkor is olyan termék- és újdonságdömpingről számolhatnánk be, amely a hazai számítástechnikai életben — úgy érezzük — példa nélküli.

Lassan már elkoptatottá válik, de ez alkalommal is érdemes leírni:

igazi piac, igazi kínálat, igazi verseny...

Összeállításunk középpontjában természetesen azért az első ízben

Budapesten is megrendezett Ifabó érdekességei állnak, de nem feledkeztünk meg azokról az újdonságokról sem, amelyekről ugyancsak ez idő tájt értesülhettünk.

Lapunk elsősorban a szoftverinformációkra szakosodott — méghozzá a PC-s szoftverre.

Egy-egy ilyen esemény viszont, mint az Ifabó, elkerülhetetlenül a „vasat” állítja inkább az előtérbe.

Igyekezünk úgy válogatni, hogy a legnagyobb ingyenceknek is jusson néhány olyan falat a számítástechnika boszorkánykonyhájából, amely után bizvást megnyalják mind a tíz ujjukat.

## A határ — illetve a ló? — túlsó oldalán

Először rendezték meg Magyarországon, nem sokkal a bécsi Ifabó után annak budapesti szekcióját is. Méreteiben alaposan elmaradt császárvárosbeli párja mögött, igaz, még így is a legnagyobb honi szakkiállítás lett már első jelentkezésekor. Alaposan meg kell küzdenie tehát az őszi Compairnek, hogy eddig kivívott rangját megőrizze méltó ellenpárja legyen a „sógorkiállításnak”. Ihrig Péter, a Compair kiállításokat rendező Compxo igazgatója szerint viszont a tapasztalatok, az érdeklődés minden várakozást felülmúló növekedése azt mutatja: az Ifabó nemhogy gyengítene a Compair presztízsét, sokkal inkább erősíti annak pozícióját. A hazai számítástechnika tehát nemcsak elbírja, hanem kifejezetten igényli, hogy évente két rangos szakkiállítása legyen.

A budapesti Ifabó is bizonyította, hogy a professzionális tartalomnak a professzionális színvonalú felhajtás ma már szükségszerű velejárója. Mire elérkezett május 7., a kiállítás megnyitásának napja, már valóban a vízcsapból is az Ifabó folyt. Az elegáns kivitelezés, a szendvicsemberek, a reklámajándékok, a napi 1500-ért prospektust osztogatók tömege, a bemutatók dömpingje mind-mind a kiállítás különleges atmoszférájának megteremtésére volt hivatott. A kiállító nagyok közül talán az IBM-é volt a legtartalmasabb, a legtöbbet ígérő bemutató, a cég szakmai rangjához — úgy tünik — hazai marketing-stratégiája is egyre inkább felől: a joggal kiérdemelt piederészről a felhasználókhöz közelebb jutott a cég.

Természetesen — hiszen mégiscsak Magyarországon rendezték — voltak árnyoldalai is a budapesti bemutatónak: olykor bizony a balkáni slampoosság is megjelent. Elég csak a sajtótájékoztató előzött katalógusaira utalni, vagy arra, hogy amikor megszólt a pavilonokban a hangszóró, semmi esély sem volt a beszédre. Ugyanakkor a telefonvonalak minőségé-

jobb volt, mint Budapesten általában. S ez talán már mutat valamit...

A kiállítók között két csoport volt megkülönböztethető. Az egyikbe azok a magyar kiállítók tartoztak, akik nem engedhették meg maguknak, hogy Bécsben ott legyenek. Mások pedig kifejezetten a magyar piacot célozták meg. S ezek között is voltak kimagasló minőségű termékek.

## MITAC

A Compaq és az IBM nagy örökkel képviseltette magát a bemutatón. Ugyanakkor megjelent néhány olyan márkája is, amelyik majdnem a Compaq minőségét adja, majdnem annak árszintjén, de hazánkban még ismeretlen. Egy ilyen terméknek, a MITAC-nek a hazai bemutatkozásánál — melynek márkaképviselését az Interag vállalta — jelen lehettem. Rögtön a teljes termékválasztékkal lépett ki a magyar piacra; ebben éppúgy megtalálhatjuk a Compaq Deskpro 486 versenyítársát, a MITAC MPC4280G 486-os gépet, mint a laptopokat, notebook méretű gépeket vagy a kiegészítőket. Közülük valószínűleg érdeklődésre tarthat számot a MITAC MM-PC soros Microsoft egér, amely 2900 forintos árával minden „égerkergető kisiparos” számára elérhető. A cég hasonló piacipolitikát képvisel, mint a Compaq, hiszen a Microsoftnak és az Intelnek távol-keleti vezérképviselője. A gép mellett saját MS-DOS 4.02 operációs rendszert (augusztustól 5.02-tl), saját MS-Windows 3.0-t, illetve a laptopok mellé Microsoft Worksot szállít.

A felhasználó egységes ergonómiai és rendszertechnikai elvek alapján tervezett és tesztelt munkahelyekhez juthat. Egy érdekes momentum, hogy valamennyi MITAC gépet 24 órán keresztül infrakemencében járatták, perccenként ki-be kapcsolva azokat. A kulcsalkatrészeket (folyadékkristályos kijelzőket, SUPER VGA monitorokat, Hitachi képcsőveket) pedig csak Japánból szerzik be. Hogy a MITAC gépek valóban világszínvonalúak, mi sem bizonyítja jobban, mint



az a tény, hogy az amerikai haditengerészet számára szállítanak gépeket, megnyerték a francia államvasutak tenderét is. A tajvani adóügyi és hadirendszert, valamint a kínai nyelvi egységes terminálrendszerét is MITAC gépekre tervezték.

Az ifabón megtudtuk azt is, hogy közel 60 konfigurációt adtak el MITAC gépekből, elsősorban kis- és közepes vállalatoknak, egészségügyi, önkormányzati szervezeteknek. (Szerkesztőségünk is kap tesztelésre egy MITAC gépet. Az eredményekről későbbi számainkban részletesen olvashatnak majd.)

## Hordozható gépek: notebook vagy laptop?

Rosszul feltett kérdésre csak rossz válasz érkezik! Természetesen a feladatnak, az alkalmazási területnek kell eldöntenie a kérdést. Az Intellrobot Rt. által forgalmazott Sharp PC-6220 laptopja méreteit tekintve notebook, de mindent tud, amit egy nagyobb „testvér” csak tudhat. Billentyűzete kis mérete ellenére könnyen kezelhető. Üzletembernek, programozónak, újságírónak kiváló eszköze lehet.

Műszaki jellemzői: 80C286-os processzor, 12 MHz-es órajel, 1-3 MB RAM, 20 MB-os winchester, 1,44 MB-os floppy-drive, soros-párhuzamos port. VGA LCD képernyő (16 szürke árnyalattal), 80 karakter és 25 sor. Elemekkel két óra üzemidő lehetséges. Operációs rendszere az MS-DOS 4.01-es. Méretei: 27,9 X 21,6 X 3,4 cm, súlya 2 kg. Ára 199 000 forint.

Nyilván sokakat megfogott szépségével és eleganciájával a GOUPIL GOLF elnevezésű számítógép. Mint megtudtuk, ez korántsem véletlen, mert a világon az egyetlen olyan számítógép, amely elnyerte a formatervezés Oscar-díját! Meglepő az a tény is, hogy ez az egyetlen olyan hordozható gép a világon, amelyet CD-ROM-olvasóval szereltek fel. A 100%-os IBM-kompatibilitás mellett meg kell említeni, hogy a gépek alapja a „triple-architektúra” alapján készül, vagyis a szokásos egy helyett három adatbuszt használnak.

A gépeket 3 év garanciával és 24 órás forródrót szerviztámogatással árulják, MS-DOS-sal, Windows-szal. Egy ilyen gép 20 MB merevlemezzel, hordtáskával 399 000 forintért, tehát a Compaq gépekével azonos áron vásárolható meg. Megbízhatósága miatt elsősorban banki területen, a légitársaságokban és biztosítótársaságoknál használják előszeretettel.

És hát persze az IBM! Szlogenjük a PS/2 L40 SX laptop számítógépről: egy laptop kompromisszumok nélkül!

Nézzük, mit jelent az IBM-nél a megalkuvás nélküli laptop, milyen műszaki jellemzőkkel kényeztetni el hívte: 80386 SX processzor (1), 5-10-20 MHz-es órajel választható kívánóság szerint, VGA felbontású LCD képernyő, háttérmegvilágítással (a szürke szín 32 árnyalattal tudja megjeleníteni). Természetesen közvetlenül csatlakoztatható a VGA monitor. 10 inches képátmérő, 60 MB-os winchester, 19 ms-os hozzáférési idővel. 102 gombos, 45 fokban döntött billentyűzet, mely apró mérete miatt igen hasznos, ugyanis könnyebbé teszi a hozzáférést a gombokhoz. A megszokott és kedvelt IBM billentyűforma, 1,44 MB-os, 3,5 inches floppy-drive, standard numerikus billentyűzet, mouse port, AT adapter, AT buszcsatlakozó, soros és párhuzamos port, 3 órás folyamatos működés.

Fizikai méretei: 21,5 X 28 X 5 cm, ami igazi notebook-méret! Tömege 3,5 kg. Ára 9000 DM, Magyarországon jelenleg még nem kapható, ezért még nincs forintára. Az a szerencsés vásárló, aki hozzá jut egy ilyen laptopoz, egy év garanciát is magáénak tudhat, melyet az egész világon érvényesíthet.

## Telefóbia

Napjainkban az információk 70%-a telefonvonalakon jut el a címzethez. A piacon számtalan jó nevű cég kínálja portékáját. Nehéz a sok telefonközpont közül kiválasztani azt az egyet, amelyiket megvásárolunk, mert a paletta igen széles és igen színes.



A távközlés területén egymás mellett találhattuk meg a magyar realitásokat képviselő kőkorszaki technikát (á la Szingapúr) éppen úgy, mint a legkorszerűbb, a jövőbe mutató ISDN berendezéseket. Sajnos a forgalmazók is polarizálódtak. Voltak közöttük olyanok — sajnos nem jó nevű cégek is —, akik a telefonközpont-vásárlókat valamiféle fejőstehénnek tekintik. Ezt azzal érik el, hogy nem adják át azokat az ismereteket, amelyek a megvásárolt digitális központ átkonfigurálásához, diagnosztikájához szükségesek. Ugyanakkor két olyan cég is felbukkant, amely éppen azzal vált szimpatikussá — nem éppen olcsó berendezések mellett —, hogy a választás lehetőségét kínálja. Vagy ő tartja karban ezeket a központokat, vagy csak hibaelhárítást végez. Ugyanakkor a felhasználót betanítják a konfigurálásra, diagnosztikára, s az ehhez szükséges programokat és ismeretanyagot is átengedik. A Varibold 8 egységének bővíthető NB-2000 típusengedélyes digitális központot, míg a Siemens-Nixdorf ISDN kapcsolóközpontokat kínál igen kedvező feltétellel.

Ugyanakkor felmerült egy panasz is a telefonfiával foglalkozó kereskedők és felhasználók részéről: az egyes berendezések jelenlegi engedélyezési gyakorlata jobban centralizált és bürokratikusabb, mint valaha. Most már a Távközlési Felügyelet engedélye nélkül még prototípust sem lehet behozni az országba. Ugyanakkor az engedélyezés díját berendezésenként, valamiféle közvetett adó formájában kell leróni. A mérésekhez szükséges berendezések Magyarországon nincsenek, sőt nem is lehetnek meg a COCOM-korlátok miatt. Így a különböző hatósági közegeknek mindig a gyártóhoz kell kiutazniuk a mérések elvégzésére...

## Éhe a szoftnak...

A szoftverek területén — Béccsel ellentétben — nem volt komoly áttörés. A kínálat erősen emlékeztetett a Comfair kiállításra. Érdekes újdonság volt viszont, hogy Szegedi Imre csoportja önálló kft.-t alapított SAFE néven, s a Műszertechnika pavilonjában mutatta be új vírus- és adatvédelmi rendszerit. A bemutatott előtti napon készült el utolsó béta-teszt verziója. A prototípus még diszkrét áramkörökből készült, de a néhány hónapon belül nagy sorozatban gyártandó végleges változat már felület szerelt alkatrészekkel kerül forgalomba. Ugyancsak itt találkoztam először a szakma a SYSDOKI-t felváltó PC-Clean/PC-Scan programrendszer első darabjával.

## Innen-onnan

A kiegészítők területén többen jelentkeztek termékeikkel. Két cég is kínált tisztítóeszközöket, de láthatólag a Cédurus Perfect Data termékeivel uralta a piacot. Hatásos ötlet volt a stand tetejére helyezett hatalmas flaska, amely a hodályszerűt a pavilonban messziről felhívta a figyelmet.

A minőségi telefon- és adatvonalaknak köszönhetően jól sikerültek a kommunikációs bemutatók. Ezek közül a leginkább figyelemre méltó — véleményünk szerint — a KERSZÖV, az UNIO Kiadó és a Napraforgó Kft. közösen üzemeltetett Joginfo nevű online jogszabály-visszakereső rendszerének prezentációja bizonyult.

## BICC

Néhány nappal az Ifabo kezdete előtt jelentették be a Rolitron cég sajtótájékoztatóján, hogy a BICC DATA NETWORKS

cég Kelet-Európában elsőként Magyarországon irodát hoz létre. A BICC a nagy megbízhatóságú lokális hálózatok tervező, gyártó cége, amely Európa vezető hálózati termékgyártója.


Egyik legismertebb termékeit az ISOLAN termékcsalád, ahol a kábellezárástól a hálózati menedzsment programig minden megtalálható, ami egy korszerű Ethernet hálózat kiépítéséhez szükséges. A hálózatot csavart érpárú, koaxiális és optikai kábellel is felépíthetjük, az ISOVIEW hálózati menedzsment programmal pedig konfigurálhatjuk. Az ISOLAN bridge-ek egyedülálló tulajdonságokkal rendelkeznek. Segítségükkel magas szintű adatbiztonság és hozzáférés-védelem valósítható meg.

A BICC hálózatok elemeiből épül fel a világ egyik legnagyobb hálózata, amelyben 60 000 számítógépet kötöttek össze. BICC elemekből elsősorban az egyetemeken, a közlekedésben és a banki területen építenek ki hálózatokat.

A BICC egy technológiát hoz Magyarországra, ahol a végfelhasználó a rendszerintegrátorokkal (Rolitron, Oppotrans, Innotech) tart kapcsolatot. Hotline rendszer áll a felhasználó rendelkezésére, ahol a BICC-oktatókon végzett hardver, szoftveres és szervizes szakemberek segítenek problémáik megoldásában.

## Printerek, plotterek

E termékek köréből is rengeteg látványt kínáltak az Ifabo kiállítói. Közülük különösen megragadott az Euro-Call Kft. (a Hewlett-Packard dealere) által bemutatott LaserJet III Si szín-es printer, melynek most volt a magyarországi premierje, és



kiálló teljesítménye miatt sokak érdeklődését keltette fel. Ugyanis ma ez a leggyorsabb asztali nyomtató, amely egy perc alatt 16 lapot tud kinyomtatni, és nyomtathatunk vele akár a lap mindkét oldalára is. A printer 2 laptartójában levő 1000 lap kinyomtatása 62 percet vesz igénybe. A nyomtatás minőségére jellemző, hogy a névleges felbontás ugyan 300 dpi, de a printer kisebb pontokat is ki tud tenni úgy, mintha 600 dpi-vel dolgozna. 2 MB memóriája 17 MB-ig bővíthető, 14 bitűképes fontja és 13 skálázható belső pontja van. 5 nyelven



is alkalmas, vagyis grafikus munkaállomásoknál akár nyomtatóként, akár plotterként használhatjuk.

Ha már a plottereknél tartunk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a mellett a csodaszépen rajzoló SEKONIC SPL-460-as asztali plotter mellett, melyet a PANATRINIC GmbH állított ki. Az A/3-as méretű plotter 8 tollat használ, melyek x-y irányban mozognak a papíron. A nyomtatási sebesség (550 mm/s) és főleg a nyomtatás minősége kiváló. Ez különösen jól látható, ha megvizsgáljuk, hogy a párhuzamos vonalak között valóban egyforma a távolság, valamint a körök és körívek plotterezése is rendkívül pontos. Sajnos a kiállítás ideje alatt csak schillingért (14 000 ATS) juthatott hozzá a szép számú érdeklődő ehhez a plotterhez. Ám, ha sikerül találniuk egy olyan vállalatot vagy személyt, aki képviselné őket Magyarországon, akkor számunkra is elérhetőek lennének forintért is a cég magas színvonalú termékei.

## 80 000 órát ül az ember...

Egyes ergonómiai felmérések szerint élete folyamán mintegy 80 000 órát tölt el az ember ülve, íróasztalához, illetve újabbban számítógépéhez láncolva. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy min ülünk!

A D pavilonban, nyugati kiállítók által bemutatott bútorok természetesen igen szépek, de igen drágák is voltak. Szívfaájdítással tettünk egy látogatást a Sedus Stoll GmbH bemutatóján.

Az 1871-ben alapított Sedus Stoll GmbH, az ún. „dinamikus ülés mód” úttörője, Európa egyik legnagyobb, irodai ülőbútorokat gyártó cége. A folyamatos kutatómunka és fejlesztés eredménye, hogy nevükhöz számos műszaki szabadalom is fűződik.

tudunk nyomtatni vele. A printerben levő festékkazetta 8000 lap nyomtatására alkalmas, ára 12 000 forint, a printer ára pedig teljesítményének megfelelően igen magas: áfa nélkül 450 000 Ft.

Ugyancsak az Euro-Call Kft. mutatta be azt a PaintJet XL nyomtatót is, melynek érdekessége, hogy plotter-emulációra

**Kivágható postautalvány a PC Turbo Klub tagdíjának befizetéséhez. (Évi 2.112,- forint)**

### ÁTUTALÁSI POSTAUTALVÁNY

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ f, azaz

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ fillérről

A befizető  
neve és címe

**380-66760**

számla javára

Bevételi szám:

Ellenőrző szám:

  
Keletbélyegző

Az összeg  
rendeltetése

### ÉRTESÍTÉS

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ f, azaz

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ fillérről

A befizető  
neve és címe

Jelölő adat

**380-66760**

számla javára

**CÉDRUS  
Informatikai Részvénytársaság**



PC Turbo Klub  
tagsági díj

### FELADÓVEVÉNY

PC Turbo Klub  
tagsági díj

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ f, azaz

\_\_\_\_\_ Ft \_\_\_\_\_ fillérről

A befizető  
neve és címe

**380-66760**

számla javára

**CÉDRUS  
Informatikai Részvénytársaság**

Bevételi szám:

  
A felvőhivatal  
keletbélyegzője

A felvővő aláírása

A Sedus ülőbútorok segítik az ülés közbeni elmozdulást, ugyanakkor kellő erővel támasztják meg a benne ülők testrészeit. A „sedo-lift”, amely a rugózásért felelős, a permanent-contact háttámla, amely együtt mozog a felsőtesttel, a similar-mechanika, amely a háttámla és az ülőke szögösszetartását biztosítja, mind-mind a dinamikus ülés mód eszközei.

A Sedus cég magas élettartamot ígér, öt év garancia mellett! Ez talán egy kis gyógyír lehet arra az „érvágásra”, amit az ár jelenthet a soványabb pénztárcájú vásárlóknak. A 18 000 forintos kezdő ár és a minden igényt kielégítő csúcsmo- dell 75 000 forintos csúcsára között sokan megtalálhatják az igényeiknek legjobban megfelelő ülőbútor.

## Van, akinek „almás”?

A Jura Kft. standján a Macintosh IIfx gépek borzolták a kedves látogatók idegeit. Az óránkénti szakmai bemutatáson CAD/CAM és DTP programrendszereket mutattak be. Az utóbbi valóságos fényeszedő rendszerré nőtte ki magát. Lenyűgöző látvány volt, ahogy a szakember kezében villámgyorsan, pillanatról pillanatra változott a képernyő, fantasztikus trükkökkel kápráztatva el az érdeklődőket. A hardver és a szoftver harmóniája inkább egy jó játék érzetét keltette, semmint azt, hogy komoly munkaeszközzel állunk szemben.

Hogy csak kevés szívet fájdtunk, mindössze a monitor jellemzőit írjuk le a konfigurációból. A 20 inches Barco Callibrator 1280x1024 képpont felbontású, képpontonként 24 bites (16,7 millió színárnyalatot felbontó) monitoron diaminőségű képet láthatunk. A Callibrator érdekessége még, hogy egy külön processzor ellenőrzi, szükség esetén korrigálja a színhelyességet. A monitor tartozéka egy optikai érzékelő, melynek segítségével az abszolút színhőmérséklet-ellenőrzést is elvégezhetjük.



Itt az Ifabón mutatták be nyilvánosan először a Spell Checket, amely — hasonlóan a magyar NyelvÉszhez — szövegellenőrző és javító program. A bemutatáskor a kiállítók hangsúlyozták, hogy a checker még fejlesztés alatt áll. Valóban magán viselte a kísérlet jegyeit. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy erről a programról és továbbfejlesztett változatairól még sokat fogunk hallani!

Összeállításunkat készítette:  
Kis János, Sziebig Andrea,  
Tiszai Tibor és Varga János

**Kivágható postautalvány a PC Turbo Klub tagdíjának befizetéséhez. (Évi 2.112,- forint)**

Tud..... /19.....sz.  
A feladó (meghatalmazottja) felszólalt:  
....., 1991 ..... hó ..... -ig

A feladónak az összeg  
rendeltetésére vonatkozó  
közleménye

A bankszerv teljesítését igazoló  
bélyegzõnyomat:



ALPHA MICROSYSTEMS  
AMERIKAI CSÚCSTECHNOLÓGIA  
MAGYARORSZÁGON



ALPHA MICRO  
MULTI-USER,  
MULTI-TASK  
SZÁMÍTÓGÉPCSALÁD

---

**alpha micro**

---

KÉPVISELET  
ÉS MÁRKASZERVÍZ:


**NTT-2000 KFT**

1431 BUDAPEST  
VIII., MÁRIA U. 20.  
TELEFON: 134-0393  
TELEFAX: 134-0568  
TELEX: 22-6515

CREATIVE COMPUTER SOLUTIONS



# IR Szerviz és Kereskedelmi Kft.



Új cég, új szolgáltatások  
Még jobb minőség  
Két év garancia  
Csökkentett árak

Az Intellrobot szerviz a jövőben önálló céggént,  
IR Szerviz és Kereskedelmi Kft. néven dolgozik.  
Címünk és telefonszámunk változatlan:  
VII. kerület, Kisdiófa utca 6. Telefon/Fax: 121-3230, 141-0880